

Suvestinė redakcija nuo 2025-09-26

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. [10-403](#), i. k. 106301MISAK00D1-637

Nauja redakcija nuo 2025-01-01:

Nr. [D1-334](#), 2024-10-09, paskelbta TAR 2024-10-09, i. k. 2024-17701

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/1542, 2024 m. vasario 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/590 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009, 20 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 2024 m. vasario 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/573 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 517/2014, 8 straipsnio 8 ir 9 dalis, t v i r t i n u Statybinių atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

APLINKOS MINISTRAS

ARŪNAS KUNDROTAS

STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

1. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus, perdirbtų inertinių statybinių atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

2. Šių Taisyklių reikalavimai taikomi statybos dalyviams, statybinių atliekų turėtojams, statybinių atliekų tvarkytojams, viešojo administravimo subjektams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-698](#), 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. **neapdorotos statybinės atliekos** – statant, rekonstruojant, remontuojant ir (ar) griaunant statinį susidariusios statybinės atliekos, kurios nėra apdorotos atliekų tvarkymo įrenginiais;

3.2. statybos, statybinių atliekų, statinio projekto, statybos ūkio būdu, statybvietės sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

3.3. vidinės gamybos kontrolės sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, su visais pakeitimais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

3.4. atliekų, atliekų tvarkytojo, atliekų surinkimo, naudojimo, perdirbimo, atliekų šalinimo, atliekų tvarkymo, atliekų susidarymo vietos, inertinių atliekų, sąvartyno sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“;

3.5. putų plokštės, sluoksniuotosios plokštės sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2024 m. vasario 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2024/590 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009, ir 2024 m. vasario 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2024/573 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 517/2014.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-334](#), 2024-10-09, paskelbta TAR 2024-10-09, i. k. 2024-17701

3¹. Atliekomis nelaikomos statybos metu gautos medžiagos, priskiriamos šalutiniams produktams pagal Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašą, patvirtintą 2012 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. D1-46/4-63 „Dėl Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

II SKYRIUS

STATYBINIŲ ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO PLANAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

4. Rengiant Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projektą, jame turi būti numatyta:

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-143](#), 2025-09-25, paskelbta TAR 2025-09-25, i. k. 2025-16004

4.1. planuojamas statybinių atliekų kiekis (svorio vienetais) pagal atskiras statybinių atliekų rūšis, kaip nustatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės);

4.2. planuojami susidarysiančių statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo būdai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-698](#), 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

5. Jei statybvietėje planuojama statybines atliekas smulkinti mobilia įranga, be informacijos, nurodytos Taisyklių 4.1 ir 4.2 papunkčiuose, prie Taisyklių 4 punkte nurodytų dokumentų turi būti pateikiama:

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

5.1. planuojamų smulkinti statybinių atliekų prognozuojamas kiekis (svorio vienetais) ir numatomi susmulkintų statybinių atliekų sunaudojimo būdai ir vietos;

5.2. trumpas statybinių atliekų smulkinimo technologinio proceso aprašymas, nurodant neigiamo poveikio aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai mažinimo priemonės;

5.3. informacija apie su statybviete besiribojančius gyvenamuosius namus, veikiančias įstaigas, organizacijas, maisto pramonės įmones, visuomeninės paskirties statinius, saugomas, rekreacines teritorijas, kultūros paveldo objektus, archeologinius, istorinius paminklus, kapines, vertingus dendrologiniu, estetiniu bei kraštovaizdžio formavimo požiūriu želdinius;

5.4. fizikinės, cheminės (dulkės, triukšmas, vibracija ir kt.) ir (ar) kitokios taršos, galinčios sukelti pavojų aplinkai (ar) žmonių sveikatai, įvertinimas.

III SKYRIUS

STATYBINIŲ ATLIEKŲ APSKAITA IR TVARKYMAS STATYBVIETĖJE

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

6. Statybvietės atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema, pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą, atliekų apskaitos ataskaitos teikiamos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės), nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai

saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Šio punkto reikalavimai netaikomi, kai Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais statyba vykdoma ūkio būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-698](#), 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

Nr. [D1-334](#), 2024-10-09, paskelbta TAR 2024-10-09, i. k. 2024-17701

7. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

7.1. komunalinės atliekos;

7.2. inertinės atliekos – betonas, plytos, plytelės ir keramika, akmenys ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

7.3. medienos atliekos;

7.4. gipso atliekos;

7.5. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, metalas, plastikas, polistireninis putplastis ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

7.6. pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai paveikti aplinką ir žmonių sveikatą;

7.7. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.);

7.8. putų plokštės, kuriose yra putų su Reglamento (ES) 2024/590 I priede išvardytomis ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis arba Reglamento (ES) 2024/573 I priede ir II priedo 1 skirsnyje išvardytomis fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (toliau – putų plokštės), ir sluoksniuotosios plokštės, kuriose yra Reglamento (ES) 2024/590 I priede išvardytų ozono sluoksnį ardančių medžiagų arba Reglamento (ES) 2024/573 I priede ir II priedo 1 skirsnyje išvardytų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – sluoksniuotosios plokštės), arba putos iš putų plokščių ir sluoksniuotųjų plokščių.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-334](#), 2024-10-09, paskelbta TAR 2024-10-09, i. k. 2024-17701

7¹. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-698](#), 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

7². Statybinės atliekos turi būti perduotos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sudarytą rašytinę sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo (toliau – sutartis dėl atliekų tvarkymo), arba gali būti tvarkomos šių atliekų darytojo, jeigu jis Atliekų tvarkymo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Statybinės atliekas tvarkanti įmonė turi būti įregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre. Komunalinės atliekos tvarkomos savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-334](#), 2024-10-09, paskelbta TAR 2024-10-09, i. k. 2024-17701

8. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-698](#), 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

9. Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilią įrangą statybvietėje, kaip nustatyta šių Taisyklių 12–15 punktuose.

10. Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti tvarkomos pagal Taisyklių 24–26 punktuose nustatytus reikalavimus. Polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenių (toliau – PCB/PCT) turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos pagal Polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenių (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenių (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. gegužės 30 d. Europos Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2023/1608, kuriuo dėl perfluorheksansulfonrūgšties (PFHxS), jos druskų ir PFHxS giminingų junginių įtraukimo į sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 I priedas, reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-698](#), 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

11. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, siekiant gauti statybos užbaigimo aktą, statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad rangovas pats arba per vežėją perdavė statybines atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei (dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte, atliekų vežimo lydraštyje nurodomos perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data, dokumentus patvirtina atliekas apdorojančios įmonės atsakingas asmuo), ir (arba) statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą šių Taisyklių 4 punkte nurodytuose dokumentuose numatytais būdais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-698](#), 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

Nr. [D1-386](#), 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14402

Nr. [D1-334](#), 2024-10-09, paskelbta TAR 2024-10-09, i. k. 2024-17701

IV SKYRIUS

STATYBINIŲ ATLIEKŲ SMULKINIMAS MOBILIA ĮRANGA STATYBVIETĖJE

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

12. Statybvietėje susidarančios nepavojingos inertinės statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilią įrangą, kai smulkinamos toje statybvietėje susidariusios nepavojingos inertinės statybinės atliekos ir kai jų smulkinimas numatytas statinio statybos ar griovimo projekte, jeigu jis rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-143](#), 2025-09-25, paskelbta TAR 2025-09-25, i. k. 2025-16004

13. Statybinių atliekų smulkinimui statybvietėje naudojama mobili įrangą turi atitikti Statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-698](#), 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

14. Statybinių atliekų smulkinimą mobilia įranga statybvietėje gali vykdyti statybines atliekas tvarkančios įmonės, registruotos Atliekų tvarkytojų valstybės registre, vykdančios atliekų apskaitą ir teikiančios atliekų apskaitos ataskaitas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-698](#), 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

15. Mobilia įranga susmulkintos statybinės atliekos gali būti naudojamos Taisyklių 16 punkte nurodytais būdais arba kaip produktai, jei atitinka Taisyklių VIII–X skyriuose nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

V SKYRIUS

NEAPDOROTŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ SUNAUDOJIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

16. Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos:

16.1. statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės, keramika, užpildai, nesurištieji mišiniai ir gruntai, naudotas asfaltas ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas atitinka konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, naudojama laikiniams keliams statybvietėje tiesti arba kaip gruntas. Šiame papunktyje nurodytu atveju planuojamas atliekų naudojimas laikiniams keliams statybvietėje tiesti turi būti numatytas statinio projekte, jeigu jis rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-143](#), 2025-09-25, paskelbta TAR 2025-09-25, i. k. 2025-16004

16.2. energijos gavybai – medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-698](#), 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

16.3. kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių, keramikos ir kt.) frakciją, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniams keliams atliekų sąvartynuose tiesti;

16.4. atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas arba kitos savo fizine struktūra panašios inertinės atliekos (pvz., atsijos, akmenų vatos atliekos ir pan.).

VI SKYRIUS

STATYBINIŲ ATLIEKŲ VEŽIMAS, NAUDOJIMAS IR ŠALINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

17. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.

18. Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų.

19. Statybines atliekas naudojančios (ar) šalinančios įmonės turi nustatyti priimamų naudoti ir (ar) šalinti statybinių atliekų sąrašą ir šių atliekų kokybės reikalavimus.

20. Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė. Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės atliekos neatitinka statybines atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nustatytų atliekų kokybės reikalavimų ir todėl nepriimamos, atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-460](#), 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09445

21. Taisyklių 20 punkte nurodytu atveju statybinių atliekų turėtojas statybines atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atliekų tvarkytojui.

22. Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

23. PCB/PCT turinčios statybinės atliekos naudojamos ir (ar) šalinamos pagal Polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB reikalavimus.

VII SKYRIUS

ASBESTO TURINČIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

24. Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“. Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 „Dėl Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašo tvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-698](#), 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

25. Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat laikantis šių reikalavimų:

25.1. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų;

25.2. birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;

25.3. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-698](#), 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431

25.4. asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms.

26. Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

VII¹ SKYRIUS

OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ IR FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TURINČIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

26¹. Putų plokštės, sluoksniuotosios plokštės ir putos iš putų plokščių ir sluoksniuotųjų plokščių tvarkomos laikantis Reglamento (ES) 2024/590, Reglamento (ES) 2024/573, pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat laikantis šių reikalavimų:

26¹.1. putų plokštės, sluoksniuotosios plokštės ir putos iš putų plokščių ir sluoksniuotųjų plokščių statybvietėje atliekant statybos darbus (rekonstruojant, remontuojant ar griauinant statinį) turi būti pašalinamos iš statinio konstrukcijų stengiantis jų nepažeisti ardant ir smulkinant, kad būtų išvengta ozono sluoksnį ardančių medžiagų (toliau – OAM) ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – F-dujos) išmetimo į aplinką;

26¹.2. surenkant, vežant ir apdorojant putų plokščių, sluoksniuotųjų plokščių ir putų iš putų plokščių ir sluoksniuotųjų plokščių statybines atliekas turi būti išvengta OAM ir F-dujų išmetimo. OAM ir F-dujos surenkamos iš putų plokščių, sluoksniuotųjų plokščių, putų iš putų plokščių ir sluoksniuotųjų plokščių atliekų prieš toliau jas apdorojant vadovaujantis Reglamento (ES) 2024/590 ir Reglamento (ES) 2024/573 nuostatomis;

26¹.3. jei OAM ir F-dujos nebuvo surinktos iš putų plokščių, sluoksniuotųjų plokščių, putų iš putų plokščių ir sluoksniuotųjų plokščių atliekų, šios pavojingosios atliekos turi būti saugiai sutvarkomos jas sudeginant.

Papildyta skyriumi:

Nr. [D1-334](#), 2024-10-09, paskelbta TAR 2024-10-09, i. k. 2024-17701

VIII SKYRIUS

PERDIRBTŲ INERTINIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ NEBELAIKYMAS ATLIEKOMIS

27. Perdirbtos inertinės statybinės atliekos, nurodytos Taisyklių 1 priedo 1.1 papunktyje (toliau – inertinės statybinės atliekos), nebelaikomos atliekomis, jei atitinka visus Taisyklių 1 priede nustatytus kriterijus.

27¹. Pagal Taisyklių 27 punktą atliekomis nebelaikomos Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytos medžiagos gali būti panaudotos:

27¹.1. esamose (ne naujai suprojektuotose) ketvirtos grupės (mažai jautriose) teritorijose, nustatytose Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“;

27¹.2. naujai suprojektuotuose Taisyklių 27¹.1 papunktyje nustatytoms teritorijoms priskiriamuose automobilių keliuose ir (ar) geležinkelio kelių sankasos ribose uždengiant šias medžiagas papildoma dirbtine danga arba sutankintu gruntu sluoksniu.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

28. Iš Taisyklių 1 priedo 1.1 papunktyje nurodytų mechaniniu būdu perdirbtų atliekų gaunama statyboje naudojama grūdėta medžiaga (toliau – perdirbtas statybinis produktas) priskiriama vienai iš Taisyklių 1 priedo 3.1 papunktyje nurodytų medžiagų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

29. Perdirbtas statybinis produktas, išskyrus Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytas medžiagas, turi atitikti statybiniams produktams keliamus tiekimo rinkai reikalavimus, nustatytus:

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

29.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

29.2. aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. D1-15 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“;

29.3. Reglamente (ES) Nr. 305/2011;

29.4. statybos techniniame reglamente STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.01.04:2015).

30. Statybinių atliekų tvarkytojas, kurio perdirbamos atliekos atitinka Taisyklių 27 punktą, (toliau – perdirbto statybinio produkto gamintojas) parengia ir išduoda perdirbtų inertinių statybinių atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaraciją pagal Taisyklių 2 priede pateiktą formą (toliau – atitikties deklaracija). Perdirbto statybinio produkto gamintojas užpildydamas atitikties deklaraciją patvirtina, kad inertinės statybinės atliekos atitinka statybinių atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijus, nurodytus Taisyklių 1 priede.

31. Perdirbtas statybinis produktas laikomas atliekomis ir turi būti perduotas atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas, arba perdirbto statybinio produkto gamintojas ir (ar) gavėjas gali atliekas tvarkyti pats pagal Taisyklių 16 punktą, jei perdirbtas statybinis produktas nepanaudojamas pagal jam išduotoje darniosios ar nedarniosios srities eksploatacinių savybių deklaracijoje, parengtoje pagal Taisyklių 29 punkte nurodytus teisės aktus (toliau – eksploatacinių savybių deklaracija), arba atitikties deklaracijoje, jei nėra prievolės rengti eksploatacinių savybių deklaraciją, nurodytą Taisyklių 27¹ punkte nustatytą paskirtį ilgiau kaip trejus metus nuo atitikties deklaracijos išdavimo dienos arba jei išdavus atitikties deklaraciją perdirbto statybinio produkto gavėjas, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) ar kitos ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos nustato, kad dar nepanaudoto perdirbto statybinio produkto atitikties deklaracijoje pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys, ji išduota neteisėtai arba pasikeičia perdirbto statybinio produkto savybės, kurios neatitinka deklaruotų atitikties deklaracijoje ir jos prieduose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

32. Dėl objektyvių nuo perdirbto statybinio produkto gamintojo nepriklausančių priežasčių (trečiųjų asmenų veiksmai, blogos oro sąlygos ar pan.) AAD sprendimu perdirbto statybinio produkto panaudojimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Prašymai pratęsti perdirbto statybinio produkto panaudojimo terminą, užpildyti pagal Taisyklių 3 priede nustatytą formą, nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešąjį administravimą, nustatyta tvarka.

33. Perdirbtas statybinis produktas, atitinkantis Taisyklių 31 punkte nustatytas sąlygas, tvarkomas Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), nustatyta tvarka, jų tvarkymo apskaita vykdoma Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų apskaitos taisyklės), nustatyta tvarka.

34. Perdirbto statybinio produkto, atitinkančio Taisyklių 27 punktą, apskaita vykdoma Atliekų apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka kaip po atliekų apdorojimo gautų medžiagų ir (ar) daiktų.

35. Esant 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008, nustatytoms sąlygoms, perdirbto statybinio produkto tiekimui rinkai, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 2019/515, taikomas abipusio pripažinimo principas.

36. Perdirbtos ar kitaip panaudotos Taisyklių 1 priedo 1.1 papunktyje nenurodytos statybinės atliekos tampa nebe atliekomis, jei įvykdomos Atliekų tvarkymo įstatymo 3² straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

IX SKYRIUS

PERDIRBTŲ INERTINIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ NEBELAIKymo ATLIEKOMIS ATITIKTIES DEKLARACIJA

37. Perdirbto statybinio produkto gamintojas turi:

37.1. parengti ir perdirbto statybinio produkto gavėjui, kuris šių šalių sudarytoje pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą ir perleidžiamą perdirbto statybinio produkto kiekį (toliau – siunta) panaudos konkrečiam tikslui (toliau – siuntos gavėjas), išduoti siuntos atitikties deklaraciją. Siuntos atitikties deklaracija pateikiama siuntos gavėjui el. paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju perdirbto statybinio produkto gamintojas atitikties deklaraciją pateikia išspausdintą ir pasirašytą. Teikiant atitikties deklaraciją elektroniniu formatu, ji turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuota elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti asmenį;

37.2. Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų siuntos atitikties deklaracijoje nurodyti Taisyklių 27¹ punkte nustatytą šių medžiagų panaudojimo paskirtį;

37.3. kartu su atitikties deklaracija siuntos gavėjui išduoti siuntos eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba) ir kitus šiuose teisės aktuose nurodytus dokumentus, kuriuos privaloma pridėti pateikiant rinkai statybos produktą. Šis reikalavimas netaikomas perduodant Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytas medžiagas;

37.4. saugoti atitikties deklaraciją ir laboratorinių tyrimų, jei buvo atlikti pagal statybos produktui taikomą techninę specifikaciją ir (ar) Taisyklių 46 punktą, rezultatus Atliekų tvarkymo taisyklių 98 punkte nustatytą terminą, perduoti siuntos gavėjui ir pateikti juos AAD ir kitoms ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioms institucijoms jų prašymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

38. Siuntos gavėjas turi saugoti atitikties deklaraciją ir laboratorinių tyrimų, jei buvo atlikti pagal statybos produktui taikomą techninę specifikaciją ir (ar) Taisyklių 46 punktą, rezultatus Atliekų tvarkymo taisyklių 98 punkte nustatytą terminą, Taisyklių 32 punkte nurodytu atveju pratęsus perdirbto statybinio produkto panaudojimo terminą, – 12 mėnesių po faktinio perdirbto statybinio produkto panaudojimo, ir pateikti juos AAD ir kitoms ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioms institucijoms jų prašymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

39. Perdirbto statybinio produkto gamintojas Taisyklių 37 punkte nustatyta tvarka parengia ir išduoda po vieną kiekvienos siuntos atitikties deklaraciją.

39¹. Jei atitikties deklaracijoje nurodytas perdirbto statybinio produkto gavėjas nepanaudoja perdirbto statybinio produkto ir jį perleidžia kitam perdirbto statybinio produkto gavėjui, kartu perleidžiamos Taisyklių 37 punkte nurodytų dokumentų kopijos, autentiški elektroniniai dokumentai, jei jie sudaryti kaip elektroniniai dokumentai, elektroninių dokumentų nuorašai ir (ar) dokumentų išrašai. Perleistas perdirbtas statybinis produktas laikomas atliekomis, jei atitinka Taisyklių 31 punkto reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

Papildyta skyriumi:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

X SKYRIUS

INERTINIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ PERDIRBIMO KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA

40. Perdirbto statybinio produkto gamintojas turi įdiegti statybinų atliekų perdirbimo kokybės valdymo sistemą (toliau – kokybės valdymo sistema), užtikrinančią atliekų naudojimo veiklos metu pagaminto perdirbto statybinio produkto atitiktį Taisyklių VIII–X skyriuose nustatytiems kriterijams ir sąlygoms.

41. Kokybės valdymo sistemos aprašyme turi būti pateikta ši informacija:

41.1. statybinų atliekų perdirbimo procesų ir metodų stebėsenos tvarka;

41.2. atitikties kriterijams ir reikalavimams, nurodytiems Taisyklių 1 priede, stebėsenos tvarka;

41.3. perdirbto statybinio produkto kokybės stebėsenos tvarka pagal šiam produktui taikomą standartą ar techninę specifikaciją, įskaitant ėminių ėmimą ir laboratorinius tyrimus;

41.4. atitikties deklaracijų rengimo, išdavimo tvarka ir saugojimo terminai;

41.5. siuntos ženklinimo (nurodomi unikalūs perdirbto statybinio produkto siuntos identifikavimo kodas, tipas, partija, serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį būtų galima identifikuoti perdirbtus statybinius produktus, jų gamintoją, gamybos ir pakavimo datą, vietą) ir laikymo aprašymai;

41.6. siuntos gavėjų atsiliepimų apie perdirbą statybinį produktą saugojimas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

42. Jei perdirbto statybinio produkto gamintojo pagal Reglamento Nr. 305/2011 ir (ar) STR 1.01.04:2015 parengtame vidinę gamybos kontrolę aprašančiame dokumente pateikta visa Taisyklių 40 punkte nurodyta informacija, perdirbto statybinio produkto gamintojas gali nerengti kokybės valdymo sistemos – ja bus laikomas pagal minėtus teisės aktus parengtas vidinę gamybos kontrolę aprašantis dokumentas.

43. Ūkio subjekto vadovo įsakymu paskiriami specialistai, atsakingi už perdirbto statybinio produkto atitiktį Taisyklių 1 priede nustatytiems kriterijams.

44. Perdirbto statybinio produkto gamintojo atliekamos vidinės kontrolės reikalavimai:

44.1. Statybinų atliekų kokybė vertinama vizualiai, atsižvelgiant į Taisyklių 1 priedo 2.1 ir 3.6 papunkčiuose nurodytus kriterijus.

44.2. Naudojantis kokybės valdymo sistema ar Taisyklių 42 punktą atitinkančiu dokumentu, kuriame aprašoma vidinė gamybos kontrolė, perdirbtų statybinų produktų kokybė vertinama:

44.2.1. vizualiai, atsižvelgiant į Taisyklių 1 priedo 3.1, 3.2 ir 3.6–3.8 papunkčiuose nurodytus kriterijus;

44.2.2. naudojantis Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. D1-246 „Dėl Pavojingųjų

atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodikos patvirtinimo“, – į Taisyklių 1 priedo 3.4 ir 3.5 papunkčiuose nurodytus kriterijus;

44.2.3. taikant Taisyklių 4 priede nustatytus fizinių teršalų santykinės masės dalies nustatymo metodus, kai vertinama atitiktis Taisyklių 1 priedo 2.2 papunktyje nustatytiems reikalavimams;

44.2.4. imant ėminius pagal standartą ISO 18400, nustatant organinės medžiagos kiekį pagal standartą LST EN 15935, sausųjų medžiagų kiekį – pagal standartą LST EN 15934 arba lygiaverčius standartus, kai vertinama atitiktis Taisyklių 1 priedo 3.3 papunktyje nurodytiems reikalavimams.

44.3. Atliekami visų pagamintų ir Taisyklių 28 punkte nurodytų perdirbtų statybinių produktų ėminių tam perdirbtam statybiniam produktui pagal panaudojimo paskirtį aktualių eksploatacinių savybių laboratoriniai tyrimai, kai tai nustatyta statybos produktui taikomoje techninėje specifikacijoje. Šis reikalavimas netaikomas Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytoms medžiagoms.

44.4. Perleidžiant perdirbtą statybinių produktą, jo gamintojo ir siuntos gavėjo sutarimu atliekami kiti laboratoriniai tyrimai pagal siuntos gavėjo pateiktas perdirbto statybinio produkto eksploatacines savybes. Ėminių ėmimas atliekamas vadovaujantis kokybės valdymo sistema. Šis reikalavimas netaikomas Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytoms medžiagoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

45. Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų laboratoriniai tyrimai, siekiant įvertinti Taisyklių 1 priedo 3.3 papunktyje ir 4 priede nustatytus reikalavimus, atliekami akredituotose laboratorijose, atitinkančiose standartą LST EN ISO/IEC 17025 arba lygiavertį standartą konkreitiems teršalams tirti, matuoti, laboratoriniams tyrimams atlikti. Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų ėminiai imami pagal Taisyklių 44.2.4 papunktyje nurodytus standartus.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

46. Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų laboratoriniai tyrimai atliekami pagal Taisyklių 44.2.4 papunktyje ir 4 priede nurodytus standartus (toliau – laboratoriniai tyrimai). Turi būti atliekamas bent vienas viso Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų kiekio laboratorinis tyrimas, kai perdirbamas ir (ar) laikomas šių medžiagų kiekis neviršija 2 000 t. Jei perdirbamas ir (ar) laikomas Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų kiekis viršija 2000 t, atliekami kiekvienos šių medžiagų dalies iki 2 000 t laboratoriniai tyrimai, pavyzdžiui, jei laikoma 5 000 t Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų, šių medžiagų kiekis išdalijamas į 3 dalis (krūvas), kuriose yra iki 2 000 t Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų ir laboratoriniai tyrimai atliekami kiekvienos dalies (krūvos).

Papildyta punktu:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

47. AAD ir kitoms ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančioms institucijoms jų prašymu perdirbto statybinio produkto gamintojas leidžia susipažinti su kokybės valdymo sistema ir jos vykdymu (pavyzdžiui, su procesų stebėsenos duomenimis, atitiktis Taisyklių 1 priede nurodytiems kriterijams stebėsenos rezultatais, perdirbto statybinio produkto vertinimo ataskaitomis ar įrašais žurnaluose), siuntos gavėjų atsiliepimais apie perdirbtus statybinius produktus, jei buvo pateikti, ir Taisyklių 42 punkte nurodytu dokumentu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

48. Jei kokybės valdymo sistema vertinama pagal 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, su visais pakeitimais,

ar 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, su visais pakeitimais, Reglamente (EB) Nr. 765/2008 apibrėžta atitikties vertinimo įstaiga, gavusi akreditaciją pagal tą reglamentą, arba bet kuris kitas Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 2 straipsnio 20 dalies b punkte apibrėžtas aplinkosaugos vertintojas įvertina, ar kokybės valdymo sistema atitinka šio skyriaus reikalavimus. Vertinimas atliekamas šiame punkte nustatytuose reglamentuose nurodytu periodiškumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

49. Perdirbto statybinio produkto gamintojas turi saugoti kokybės valdymo sistemos aprašymą ne trumpiau kaip penkerius metus nuo statybinių atliekų naudojimo veiklos nutraukimo.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

Papildyta skyriumi:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

XI SKYRIUS ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMĄ

50. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

Papildyta skyriumi:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

PERDIRBTŲ INERTINIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ NEBELAIKymo ATLIEKOMIS KRITERIJAI

Eil. Nr.	Kriterijai
1.	Leistinos naudoti atliekos ir jų kiekis atliekų naudojimo veikloje
1.1.	Naudojamos inertinės statybinės atliekos: betonas ir kiti cemento pagrindo gaminiai (17 01 01), plytos (17 01 02), čerpės ir keramika (17 01 03), betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai (17 01 07), stiklas (17 02 02, 19 12 05), bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 (17 03 02), gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 (17 05 04) kelių skalda (17 05 08), gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01 (17 08 02), mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys) (19 12 09).
1.2.	Taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime (toliau – TIPK) eksploatuoti atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginį ar prie taršos ar TIPK leidimo pateiktame atliekų naudojimo ar šalinimo reglamente turi būti nurodytas didžiausias numatomas apdoroti šio priedo 1.1 papunktyje nurodytų atliekų arba atliekų srauto, kuriam priskiriamos šios atliekos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 6 priedu, kiekis, šių atliekų perdirbimo pajėgumai, leidžiamos perdirbimo veiklos, atliekų laikymo sąlygos, perdirbimo technologinio proceso aprašymas, perdirbimo proceso metu gauta statyboje naudojama grūdėta medžiaga (toliau – perdirbtas statybinis produktas) ir kiti reikalavimai, nustatyti vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais šių leidimų išdavimą ir pakeitimą, išskyrus atvejus, kai šiai veiklai taikoma Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedo 2 priedėlyje nustatyta išimtis dėl prievolės turėti leidimą.
2.	Leistini atliekų naudojimo procesai ir metodai
2.1.	Iš naudojamų inertinių statybos atliekų pašalinamos medžiagos, nenurodytos šio priedo 3.2 papunktyje išvardytuose perdirbto statybinio produkto dokumentuose (pavyzdžiui, tokios priemaišos kaip gruntas, mediena, metalas, plastikas). Šis reikalavimas netaikomas Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytoms medžiagoms.
2.2.	Siekiant gauti Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytas medžiagas, iš naudojamų inertinių statybos atliekų pašalinami Taisyklių 4 priede nenurodyti fiziniai teršalai. Leistinių fizinių teršalų santykinė masės dalis turi neviršyti bendros ir konkrečiam fiziniam teršalui Taisyklių 4 priede nustatytos ribinės santykinės masės dalies. Taisyklių 4 priede nurodytų fizinių teršalų dalelių dydis turi būti ne didesnis kaip 2 mm.
2.3.	Taršos ar TIPK leidime nustatyta, kad vykdomas šio priedo 1.1 papunktyje nurodytų

	atliekų naudojimas priskirtinas R5 (kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas) ir R12 (atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1–R11 veiklų) atliekų naudojimo veiklos kodams, išskyrus atvejus, kai šiai veiklai taikoma Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedo 2 priedėlyje nustatyta išimtis dėl prievolės turėti leidimą.
3.	Iš mechaniniu būdu perdirbtų šio priedo 1.1 papunktyje nurodytų atliekų gaunamo perdirbto statybinio produkto kokybės kriterijai atitinka taikytinus standartus, medžiagos ar daikto kokybės reikalavimus, įskaitant, jeigu taikoma, teršalų ribines vertes ir priemaišų kieki.
3.1.	Perdirbtas statybinis produktas priskiriamas prie vienos iš šių medžiagų:
3.1.1.	vieno iš Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. D1-15 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“, 1 punkte nurodytų statybinių produktų;
3.1.2.	inertinių medžiagų, kurios tiekiamos rinkai ne kaip statybos produktai, dėl ko joms taikomi Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), VIII–X skyriuose, išskyrus 29 punktą, 37.3, 44.3, 44.4 papunkčius ir Taisyklių 1 priedo 2.1, 3.2, 3.8 papunkčius, ir Produktų saugos įstatyme nustatyti produktų tiekimo rinkai reikalavimai.
3.2.	Perdirbtas statybinis produktas atitinka techninius reikalavimus, standartus ir statybiniams produktams taikytinus Taisyklių VIII skyriuje nurodytus teisės aktus. Šis reikalavimas netaikomas Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytoms medžiagoms.
3.3.	Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytose medžiagose esantys teršalai neviršija Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“, trečios grupės (vidutiniškai jautrioms) teritorijoms nustatytų cheminių medžiagų ribinių verčių dirvožemyje ir grunte.
3.4.	Atliekos neturi pavojingų savybių, nustatytų 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas, III priede, neturi ir nėra užterštos 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) su visais pakeitimais, IV priede nurodytomis cheminėmis medžiagomis, kurių koncentracija viršija nurodytas ribines koncentracijas.
3.5.	Atliekos atitinka pavojingų cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimų sąlygas, nustatytas 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su visais pakeitimais, XVII priede.
3.6.	Atliekos nėra užterštos alyva, tepalais ar kitomis medžiagomis, nenurodytomis kaip

	leidžiamos atitinkamos medžiagos produktui taikomame standarte.
3.7.	Perdirbto statybinio produkto papildomai apdoroti nereikia siekiant naudoti galutinėje produktų gamyboje. Perdirbto statybinio produkto panaudojimas kito produkto sudėtyje nelaikomas papildomu apdorojimu.
3.8.	Perdirbto statybinio produkto atskyrimas ir kiekybinis nustatymas atliekami pagal atitinkamam perdirbtam statybiniam produktui taikomą standartą. Šis reikalavimas netaikomas Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytoms medžiagoms.
4.	Perdirbto statybinio produkto atitikties nustatytoms sąlygoms ir kriterijams, pagal kuriuos atliekos nebelaikomos atliekomis, įrodymų pateikimo reikalavimai ir tvarka, įskaitant kokybės kontrolę ir savikontrolę, – perdirbto statybinio produkto gamintojas atitinka Taisyklių VIII–X skyriuose nustatytus reikalavimus.
5.	Perdirbto statybinio produkto atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo, laikymo ir saugojimo reikalavimai.
5.1.	Perdirbto statybinio produkto gamintojas parengia perdirbtų statybinių atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaraciją (toliau – atitikties deklaracija) remdamasis Taisyklių 30 punktu ir Taisyklių IX skyriaus nuostatomis.
5.2.	Atitikties deklaracijos ir perdirbto statybinio produkto siuntos fizinių ir cheminių savybių laboratorinių tyrimų, jei buvo atlikti pagal statybos produktui taikomą techninę specifikaciją ir (ar) Taisyklių 46 punktą, rezultatai saugomi remiantis Taisyklių 37.3 papunkčio nuostatomis.

Priedo pakeitimai:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

**(Perdirbtų inertinių statybinių atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaracijos
formos pavyzdys)**

(gamintojo pavadinimas)

(gamintojo juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre, buveinė, Nacionalinės elektroninių siuntų
pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės adresas)

(gavėjo pavadinimas)

**PERDIRBTŲ INERTINIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ NEBELAIKIMO
ATLIEKOMIS ATITIKTIES DEKLARACIJA**

(data ir registracijos numeris)

1.	Iš Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 1 priedo 1.1 papunktyje nurodytų mechaniniu būdu perdirbtų atliekų gautos statyboje naudojamos grūdėtos medžiagos (toliau – perdirbtas statybinis produktas) pagal Taisyklių 28 punktą	
2.	Taisyklių 1 priedo 1.1 papunktyje nurodytų atliekų, kurias perdirbus pagamintas perdirbtas statybinis produktas, kodas ir tikslus pavadinimas	
3.	Siuntos masė (t)	
4.	Naudojimo paskirtis (pildoma perduodant Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytas medžiagas)	
5.	Kita informacija	

Patvirtinu, kad:

1. šis perdirbtas statybinis produktas atitinka Taisyklių 1 priede nurodytus reikalavimus;
2. deklaracijoje pateikta informacija yra išsami ir teisinga.

PRIDEDAMA:

1. Eksploatacinių savybių deklaracija (lietuvių kalba), parengta pagal Taisyklių 29 punkte nurodytus teisės aktus (netaikoma perduodant Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytas medžiagas).
2. Kiti Taisyklių 37 punkte nurodyti dokumentai.

(vadovo arba įgalioto asmens pareigos asmens vardas, pavardė)

(parašas)

Papildyta priedu:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

Priedo pakeitimai:

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

(Prašymo pratęsti perdirbto inertinio statybinio produkto naudojimo terminą forma)

Herbas arba prekių
ženklas _____
(juridinio asmens pavadinimas)

(juridinio asmens kodas ar individualios veiklos pažymos numeris)

Aplinkos apsaugos departamentui prie
Aplinkos ministerijos

PRAŠYMAS PRATĘSTI PERDIRBTO INERTINIO STATYBINIO PRODUKTO
NAUDOJIMO TERMINĄ

(data ir registracijos numeris)

Prašau pratęsti iš mechaniniu būdu perdirbtų atliekų, nurodytų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 1 priedo 1.1 papunktyje ir šio prašymo 1 lentelėje, gautos statyboje naudojamos grūdėtos medžiagos (toliau – perdirbtas statybinis produktas), kurias pagamino

(perdirbto statybinio produkto gamintojo pavadinimas)

ir perdavė (pildoma jei perdirbtas statybinis produktas buvo perduotas jo naudotojui)

(perdirbto statybinio produktas naudotojo pavadinimas)

panaudojimo terminą dėl šių priežasčių:

1 lentelė. Duomenys apie perdirbtą statybinį produktą, kurio naudojimo terminą prašoma pratęsti:

Perdirbtiems statybiniams produktams priskiriamas statybinis produktas pagal Taisyklių 28 punktą (pavadinimas)	Unikalus perdirbto statybinio produkto siuntos identifikavimo kodas, tipo, partijos, serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti perdirbtą statybinį produktą jo gamintoją, perdirbimo vietą ir kt.	Naudojimo paskirtis	Siuntos masė, t

PRIDEDAMA. Perdirbto statybinio produkto gamintojo išduotos perdirbtų statybinių atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaracijos ir jos priedų nuorašas ar kopija.

(vadovo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos,
telefono numeris, el. pašto adresas)

(parašas)

Papildyta priedu:

Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293

**LEISTINI FIZINIAI TERŠALAI IR JŲ RIBINĖS VERTĖS PERDIRBTOSE INERTINĖSE
STATYBINĖSE ATLIEKOSE**

Fizinis teršalas	Ribinė santykinė masės dalis, proc	Nustatymo metodas
Iš viso išvardytų priemaišų	≤1	Lietuvos standartas LST EN 933-11 arba lygiavertis metodas
Juodieji ir spalvotieji metalai	≤1	
Gipsas	≤1	
Stiklas	≤1	
Medis	≤1	
Plastikas	≤1	
Guma	≤1	
Bituminės medžiagos	≤1	

Papildyta priedu:
Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-698](#), 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11431
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-386](#), 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14402
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-460](#), 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09445
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
4.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-92](#), 2024-03-25, paskelbta TAR 2024-03-25, i. k. 2024-05293
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
5.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-334](#), 2024-10-09, paskelbta TAR 2024-10-09, i. k. 2024-17701
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-43](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-04, i. k. 2025-05980

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-143](#), 2025-09-25, paskelbta TAR 2025-09-25, i. k. 2025-16004

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo