

Suvestinė redakcija nuo 2010-05-10 iki 2011-06-28

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. [88-3550](#), i. k. 1082213ISAK002B-290

**VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO
Į S A K Y M A S**

**DĖL TECHNINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ
REIKALAVIMŲ**

2008 m. liepos 29 d. Nr. 2B-290
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. [92-2883](#); 2007, Nr. [128-5213](#)) 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. [26-946](#)) 2.2.2 punktu,

1. T v i r t i n u Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus (pridedama).
2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.
3. Įsakymą nustatyta tvarka skelbti „Valstybės žiniuose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos interneto svetainėje.

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

VIDMANTAS ŽUKAUSKAS

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m.
liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290

TECHNINIAI MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REIKALAVIMAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai nustato reikalavimus, kuriuos kelių transporto priemonės (toliau – transporto priemonės) turi atitikti atliekant jų privalomąją techninę apžiūrą (toliau – apžiūra), apžiūros atlikimo metu taikomus kontrolės būdus ir transporto priemonių techninės būklės vertinimo kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [2B-509](#), 2008-12-19, *Žin.*, 2009, Nr. 6-212 (2009-01-17), i. k. 1082213ISAK002B-509

2. Transporto priemonės konstrukcija ir eksploatacinės savybės turi atitikti jos gamybos metu galiojusius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų.

3. Nerekomenduojama be pagrindo keisti transporto priemonės konstrukciją. Tais atvejais, kai transporto priemonėje įrengiami papildomi elementai ar keičiama jos konstrukcija, tai šie pakeitimai neturi sumažinti gamintojo numatytų transporto priemonės aktyviosios ir pasyviosios saugos bei aplinkosaugos savybių, laikančiųjų konstrukcijų atsparumo ir standumo bei turi nepabloginti vairuotojo ir keleivių ergonomikos bei krovinių vežimo sąlygų.

Bet kokie transporto priemonės konstrukcijos pakeitimai gali būti atliekami tik panaudojant tam skirtas ir / arba sertifikuotas detales bei konstrukcines ir eksploatacines medžiagas.

4. Transporto priemonės atskirų elementų remontas (jei tai yra leidžiama gamintojo arba neprieštarauja kitiems išvardytiems reikalavimams) turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos. Suremontuoti elementai turi būti tinkamos estetinės išvaizdos ir apsaugoti nuo aplinkos poveikio (korozijos, senėjimo).

5. Svarbūs eismo saugumo atžvilgiu elementai – stabdžių sistemos, vairavimo sistemos, pakabos, sukabintuvų ir grąžulų apkrovas laikančios detalės neturi būti remontuojamos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, jei dėl to gali būti pažeista metalo struktūra, elementų atsparumas, standumas, pasikeisti tvirtinimo ir kitos gamintojo numatytos savybės.

II. TRANSPORTO PRIEMONIŲ APŽIŪROS ATLIKIMAS (KONTROLĖS BŪDAI, KONTROLĖS OBJEKTAI IR JŲ ĮVERTINIMAS)

6. Transporto priemonių apžiūra apima reikalingų pateikti dokumentų ir transporto priemonės identifikavimo, įrengimo bei jos techninių savybių kontrolę (patikrinimą ir įvertinimą).

7. Techninių savybių kontrolė atliekama siekiant įvertinti, ar transporto priemonės atitinka nustatytus techninius reikalavimus, tam taikant numatytus kontrolės būdus bei technines priemones (bandymo įrangą, įrenginius, prietaisus, įrankius). Kontrolė atliekama be transporto priemonių detalių demontavimo, išskyrus atvejus, kai demontavimas yra būtinas, norint atlikti tam tikrą patikrinimą, ir tai galima atlikti per pakankamai trumpą laiką.

8. Atliekant transporto priemonių apžiūrą taikomi šie kontrolės būdai:

8.1. apžiūrėjimas;

8.2. tikrinimas;

8.3. bandymas;

8.4. matavimas;

8.5. skaičiavimas.

9. Apžiūrėjimas apima objekto vizualinę kontrolę, jei reikia, panaudojant tam skirtus įrankius arba prietaisus, jo ar jam gretimų elementų apčiuopimą arba klausos būdą.

10. Tikrinimas apima objekto ar jam gretimų elementų funkcionavimo ar būklės stebėjimą, kai yra paveikiami atitinkami valdymo įtaisai ir / arba jungikliai, arba apžiūrėjimą, kai yra panaudojami tam skirti įrenginiai ar prietaisai.

11. Bandymas apima objekto kontrolę, kai yra panaudojama tam skirta bandymo įranga.

12. Matavimas apima objekto kontrolę, kai panaudojamos ilgio ar laiko matavimo priemonės arba šablonai.

13. Skaičiavimas atliekamas, kai objekto savybės įvertinamos pagal tam tikrus anksčiau nustatytus rodiklius.

14. Techninių savybių kontrolė apima šiuos įvertinamų objektų kriterijus:

14.1. techninę būklę;

14.2. veikimą;

14.3. konstrukciją;

14.4. efektyvumą.

15. Techninės būklės kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant, matuojant. Jos vertinimo kriterijai yra:

15.1. pažeidimai, nudilimai, korozija ir senėjimas;

15.2. sujungimų laisvumas;

15.3. elementų tvirtinimas ir fiksavimas;

15.4. elementų paslankumas ir eigos atsarga.

16. Veikimo kontrolė atliekama tikrinant. Šiuo atveju įvertinama, ar adekvatus yra transporto priemonės sistemų ir mechanizmų funkcionavimas po atitinkamų valdymo organų (pedalų, svirčių, jungiklių) poveikio (nuspaudimo ar užtraukimo).

17. Konstrukcijos kontrolė atliekama apžiūrint ir / ar matuojant. Jos vertinimo kriterijai yra:

17.1. ar atitinka reglamentuotą skaičių;

17.2. ar atitinka reglamentuotą formą, apipavidalinimą, išdėstymą;

17.3. ar atitinka reglamentuotą tvirtinimo būdą ir / arba prijungimą;

17.4. ar atitinka reglamentuotą žymėjimą.

18. Efektyvumo kontrolė atliekama bandant, o prireikus – ir skaičiuojant. Jos metu nustatoma, ar pasiekiami / išlaikomi reglamentuoti normatyviniai rodikliai.

III. TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMO VERTINIMO KRITERIJAI

19. Atliekant apžiūrą, transporto priemonės identifikavimo, įrengimo ir techninių savybių vertinimo kriterijai skirstomi:

19.1. Be trūkumų (toliau vadinama – BT). Šis vertinimo kriterijus reiškia, kad transporto priemonė visiškai atitinka nustatytus techninius reikalavimus ir pateikti visi reikalingi dokumentai.

19.2. Nedideli trūkumai (toliau vadinama – NT). Šis vertinimo kriterijus reiškia, kad transporto priemonės įrengimo ir techninių savybių nustatytų reikalavimų neatitikimai neturi akivaizdžios neigiamos įtakos eismo saugumui, žmonių sveikatai ir aplinkai. Prie šios grupės taip pat priskiriami neesminiai transporto priemonės identifikavimo nustatytų reikalavimų neatitikimai. Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitoje) koduose 106, 107, 205, 211, 212, 619, pažymėtuose NT, transporto priemonės eksploatacija galima tik pašalinus išvardintus trūkumus. Už šių trūkumų pašalinimą atsako transporto priemonės valdytojas. Pakartotinė apžiūra neprivaloma.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [2B-346](#), 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4073 (2008-09-16), i. k. 1082213ISAK002B-346

19.3. Dideli trūkumai (toliau vadinama – DT). Šis vertinimo kriterijus reiškia, kad transporto priemonės įrengimo ir techninių savybių nustatytų reikalavimų neatitikimai gali kelti (kelia) pavojų eismo saugumui, žmonių sveikatai, aplinkai.

19.4. DT laikomi transporto priemonės sistemų, mazgų bei detalių techninės būklės, veikimo, konstrukcijos ir efektyvumo sutrikimai, kai:

19.4.1. visiškai ar pavojingai sutrikusi elemento funkcinė paskirtis;

19.4.2. pastebimai sumažėjo elemento atsparumo ir / arba standumo savybės;

19.4.3. pažeista geometrinė forma, ir tai lemia kitą neigiamą poveikį;

19.4.4. transporto priemonės judėjimo / bandymo metu girdimi aiškūs nebūdingi tam elementui bilesiai, triukšmai, vibracijos;

19.4.5. matoma / juntama nebūdinga sujungtų elementų tarpusavio padėtis ar jos pasikeitimas;

19.4.6. elemento pažeidimas / nebuvimas lemia pagreitintą jo ar kitų elementų susidėvėjimą;

19.4.7. nepasiekiami reglamentuoti veikimo ir / arba efektyvumo rodikliai;

19.4.8. akivaizdi elemento išsinėrimo, kritimo, pavojingo kontakto tikimybė;

19.4.9. matomas / girdimas didesnis eksploatacinių skysčių ar kitų energijos nešėjų prasiskverbimas;

19.4.10. akivaizdi kitokia neigiama elemento įtaka saugiam eismui, aplinkai ar žmonių sveikatai.

19.5. DT taip pat priskiriami esminiai transporto priemonės identifikavimo bei privalomų pateikti dokumentų nustatytų reikalavimų neatitikimai.

19.6. Draudžiama eksploatuoti (toliau vadinama – DE). Šis vertinimo kriterijus reiškia, kad transporto priemonės įrengimo ir techninių savybių nustatytų reikalavimų neatitikimai tiesiogiai kelia pavojų eismo saugumui, žmonių sveikatai, aplinkai.

20. Kuriai grupei priskiriamas atitinkamas trūkumas, sprendžia apžiūrą atliekantis techninės apžiūros kontrolierius, vadovaudamasis nustatytais transporto priemonių techninės būklės vertinimo kriterijais bei patvirtintais išaiškinimais.

IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMO KRITERIJAI

1 grupė. Įrengimas ir identifikavimas

Kodas	Tipas, markė, modelis, identifikavimo numeriai ir dokumentai			
101				
Techniniai reikalavimai				
1. Transporto priemonės savininkas arba valdytojas privalo pateikti reikalingus dokumentus, nurodytus Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 (Žin., 2008, Nr. 126-4826 , Nr. 130) (toliau – Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašas).				
2. Identifikavimo numeriai turi būti švarūs ir gerai įskaitomi.				
3. Identifikuojami transporto priemonės duomenys turi atitikti duomenis, nurodytus pateikiamuose dokumentuose.				
4. Identifikavimo numeriai (kėbulo, važiuoklės) neturi turėti klastojimo arba pakeitimo požymių.				
Kontrolė atliekama apžiūrint.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
nepateikti reikalingi dokumentai			X	
identifikavimo numeriai neįskaitomi			X	

identifikuojami transporto priemonės duomenys neatitinka duomenų nurodytų pateikiamuose dokumentuose		X	
identifikavimo numeriai (kėbulo, važiuoklės) turi klastojimo arba pakeitimo požymių		X	

Kodas	Valstybinio numerio ženklai			
102				
Techniniai reikalavimai				
1. Prie transporto priemonės pritvirtinti valstybinio numerio ženklai turi atitikti standarto LST 1447:2005 „Kelių transporto priemonių valstybinio numerio ženklai. Techniniai reikalavimai“ 4 skyriuje nustatytus reikalavimus. 2. Transporto priemonės valstybinio numerio ženklai turi būti patikimai pritvirtinti tam skirtoje vietoje pagal transporto priemonės išilginę simetrijos ašį arba kairėje jos pusėje, transporto priemonės judėjimo į priekį krypties atžvilgiu ir turi būti nukreipti taip, kad skaitmenys ir raidės būtų išdėstyti menamoje lygiagrečioje keliui linijoje. Išimtiniais atvejais valstybinio numerio ženklai gali būti tvirtinami ir kitose vietose, jei jas yra įrengę transporto priemonių gamintojai. 3. Valstybinio numerio ženklai turi būti nesulankstyti ar kitaip nedeformuoti, turi neturėti didelių pažeidimų. 4. Valstybinio numerio ženklai turi būti švarūs (neturi būti dėmių ar purvo, galinčių suklaidinti), neuždengti papildomomis apsauginėmis medžiagomis ir (ar) gaubtais. 5. Valstybinio numerio ženklai prie transporto priemonės turi būti tvirtinami vertikaliajoje plokštumoje, taip, kad neuždengtų šviesos prietaisų. 6. Valstybinio numerio ženklai turi būti gerai įskaitomi: valstybinį numerį sudarantys ženklai (skaitmenys ir raidės) turi būti neišblukę, nenutrinti, neapsilaukę, ženklų paviršiuje neturi būti pašalinių elementų (varžtų kniedžių, korozijos židinių ir (ar) deformacijų), galinčių suklaidinti. 7. Valstybinio numerio ženklų skaičius: 7.1. M ir N kategorijų transporto priemonėse – 2; 7.2. O kategorijos transporto priemonėse – 1; 7.3. L kategorijos transporto priemonėse – 1; 7.4. L kategorijos transporto priemonėse, kuriose vairas nėra tiesiogiai sujungtas su ratu, – 2.				
Kontrolė atliekama apžiūrint.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
valstybinio numerio ženklas (-ai) neatitinka standarto LST 1447:2005 „Kelių transporto priemonių valstybinio numerio ženklai. Techniniai reikalavimai“ 4 skyriaus nustatytų reikalavimų			X	
valstybinio numerio ženklo pritvirtinimas neatitinka šio kodo reikalavimų			X	
sulankstyti, deformuoti ar turi kitų didesnių pažeidimų			X	
nešvarūs (yra dėmių ar purvo, kuris gali suklaidinti), padengti papildomomis medžiagomis ir (ar) uždengti gaubtais			X	
pritvirtinti ne vertikaliajoje plokštumoje ir (ar) uždengia šviesos prietaisus			X	
valstybinis numeris sunkiai įskaitomas ir (ar) gali būti klaidingai perskaitomas			X	
nėra būtino valstybinio numerio ženklų skaičiaus			X	

Kodas	Garso signalas
103	
Techniniai reikalavimai	

1. Turi veikti. 2. Draudžiamas kintančio tono garsas. Kontrolė atliekama tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra, neveikia		X	
skleidžia kintančio tono garsą		X	

Kodas	Spidometras		
104			
Techniniai reikalavimai			
Turi būti įrengtas gamintojo numatytoje vietoje ir veikti.			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
įrengtas gamintojo nenumatytoje vietoje		X	
neveikia		X	

Kodas	Ratų atsparos		
105			
Techniniai reikalavimai			
Minimalus transporto priemonėms reikalingų ratų atsparų skaičius: 1. viena ratų atspara reikalinga: 1.1. visoms dviašėms motorinėms transporto priemonėms, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t; 1.2. dviašėms priekaboms, kurių bendroji masė didesnė kaip 750 kg, išskyrus puspriekabes; 2. dvi ratų atsparos reikalingos: 2.1. tris ir daugiau ašių turinčioms transporto priemonėms; 2.2. puspriekabėms; 2.3. vienaasėms priekaboms, kurių bendroji masė didesnė kaip 750 kg. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra, nepakankamas kiekis		X	

Kodas	Pirmosios pagalbos rinkinys			
106				
Techniniai reikalavimai				
1. M₁, N₁, N₂, N₃, L_{4e}, L_{5e}, L_{6e} ir L_{7e} klasių transporto priemonėse turi būti ne mažiau kaip vienas pirmosios pagalbos rinkinys. 2. M₂, M₃ klasių transporto priemonėse turi būti ne mažiau kaip du pirmosios pagalbos rinkiniai. Kontrolė atliekama apžiūrint.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE

nėra pirmosios pagalbos rinkinio (-ių) M ₁ , N ₁ , N ₂ , N ₃ , L _{5e} , L _{4e} , L _{6e} ir L _{7e} klasių transporto priemonėse	X		
nėra pirmosios pagalbos rinkinių M ₂ , M ₃ klasių transporto priemonėse arba nepakankamas jų skaičius		X	

Kodas	Gesintuvai			
107				
Techniniai reikalavimai				
1. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti, kuriose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos keleivių vietos ir 1 sėdima vairuotojo vieta, turi būti ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnės kaip 1 kg (l) talpos gesintuvas, išskyrus motociklus be šoninės priekabos. 2. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti, kuriose yra daugiau kaip 8 sėdimos keleivių vietos ir 1 sėdima vairuotojo vieta, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų keleivių vietų ir 1 sėdima vairuotojo vieta, turi būti ne mažiau kaip vienas 2 kg (l) talpos gesintuvas. 3. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti, kuriose yra daugiau kaip 16 sėdimų keleivių vietų ir 1 sėdima vairuotojo vieta, turi būti ne mažiau kaip du 4 kg (l) talpos gesintuvai. 4. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose kroviniams vežti arba kitoms funkcijoms atlikti, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, turi būti ne mažiau kaip vienas 2 kg sausų miltelių (ar to paties kiekio kito gesinamojo agento) talpos gesintuvas. 5. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose kroviniams vežti arba kitoms funkcijoms atlikti, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, turi būti ne mažiau kaip vienas 4 kg sausų miltelių (ar to paties kiekio kito gesinamojo agento) talpos gesintuvas. 6. Gesintuvai turi būti nepažeisti.				
Kontrolė atliekama apžiūrint.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
motocikluose su šonine priekaba, M ₁ ir N ₁ klasių transporto priemonėse nėra gesintuvo		X		
M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃ klasės transporto priemonėse nėra gesintuvų, nepakankamas skaičius, nepakankama talpa arba jie pažeisti (nesandarūs, deformuoti)			X	

Kodas	Valstybės skiriamasis ženklas		
108			
Techniniai reikalavimai			
Lietuvos Respublikoje įregistruotos ar įregistruojamos transporto priemonės neturi būti paženklintos kitų valstybių skiriamaisiais ženklais.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
paženklintos kitų valstybių skiriamaisiais ženklais		X	

Kodas	Avarinio sustojimo ženklas
109	
Techniniai reikalavimai	
L _{4e} , L _{5e} , L _{6e} , L _{7e} , M ₁ , M ₂ , M ₃ , N ₁ , N ₂ ir N ₃ klasių transporto priemonėse turi būti avarinio sustojimo ženklas.	
Kontrolė atliekama apžiūrint.	

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra avarinio sustojimo ženklo		X	

Kodas	Tachografas
110	
Techniniai reikalavimai	
1. Transporto priemonėje, kuriai taikomas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85, turi būti įrengtas ir laiku patikrintas tachografas, atitinkantis 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų reikalavimus. 2. Transporto priemonėse, pirmą kartą registruotose po 2006 m. gegužės 1 d., turi būti įrengtas skaitmeninis tachografas. Kontrolė atliekama apžiūrint. PASTABA. Tachografų taikymo išimtys nurodytos 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85.	

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra		X	
neatitinka nustatytų reikalavimų		X	
nustatyta tvarka neužplombuotas, nepatikrintas transporto priemonės gamintojo ar tachografo dirbtuvėje		X	
neatlikta metrologinė patikra		X	
transporto priemonėse, pirmą kartą registruotose po 2006 m. gegužės 1 d., nėra įrengtas skaitmeninis tachografas		X	

Kodas	Greičio ribojamasis prietaisas
111	
Techniniai reikalavimai	

1. Greičio ribojamieji prietaisai privalo būti įrengti ir naudojami:
 - 1.1. M₃ klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 10 t, ir N₃ klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, pirmą kartą įregistruotose po 1988 m. sausio 1 d.;
 - 1.2. M₃ klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 5 t, bet ne didesnė kaip 10 t, ir N₂ klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 7,5 t, bet ne didesnė kaip 12 t, pirmą kartą įregistruotose po 2002 m. sausio 1 d.;
 - 1.3. M₂ klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, N₂ klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, bet ne didesnė kaip 7,5 t, pirmą kartą įregistruotose po 2002 m. sausio 1 d.
2. Vairuotojo kabinoje gerai matomoje vietoje turi būti pritvirtinta plokštelė arba lipdukas, nurodantis transporto priemonės nustatytą ribojamą greitį.
3. Turi būti pateikta pažyma apie greičio ribojamojo prietaiso nustatymą kai transporto priemonės tachografo patikra atlikta Lietuvoje. Pažymą išduoda įgaliotos įmonės, kurioms suteikta teisė atlikti tachografų techninę priežiūrą. Šios pažymos galiojimo laikas – dveji metai.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

PASTABA. Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo išimtys nurodytos Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-417 (Žin., 2003, Nr. 74-3462).

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neįrengtas		X	
nėra nustatyta ribojamąjį greitį nurodančios plokštelės ar lipduko		X	
nepateikta pažyma		X	

Kodas	Didžiausi leistini matmenys	
112		
Techniniai reikalavimai		
1. Maksimalūs ilgiai:		
1.1. motorinės transporto priemonės, išskyrus autobusus		12,00 m
1.2. priekabos		12,00 m
1.3. sujungtos transporto priemonės (vilkikas su puspriekabe)		16,50 m
1.4. autotraukinio (automobilio su priekaba)		18,75 m
1.5. sujungto autobuso		18,75 m
1.6. dviejų tiltų autobuso		13,50 m
1.7. autobuso su daugiau nei dviem tiltais		15,00 m
1.8. autobuso su priekaba		18,75 m
1.9. pakrauto autovežio (automobilio su priekaba)		20,75 m
2. Maksimalūs pločiai:		
2.1. visų kelių transporto priemonių		2,55 m
2.2. refrižeratoriaus su šilumą izoliuojančiomis sienelėmis		2,60 m
3. Maksimalus visų kelių transporto priemonių aukštis		4,00 m
Kontrolė atliekama matuojant*.		
* – čia ir toliau šis kontrolės būdas taikomas tik esant akivaizdžiam nustatytų reikalavimų neatitikimui.		
PASTABOS:		
1. Kelių transporto priemonių, pagamintų iki 1992 m. sausio 1 d., ilgio ir aukščio parametrai gali skirtis nuo šių reikalavimų.		

2. Ilgio, aukščio ir pločio reikalavimai netaikomi transporto priemonėms, specialiai pagamintoms vežti negabaritinius krovinius (negabaritinius statybinius mechanizmus, statybinę ratinę ir (ar) vikšrinę techniką, statybines konstrukcijas ir kt.), taip pat autokranams, autobokšteliams ir autokopėčioms, taip pat autobusams, registruotiems Europos Sąjungos valstybėje narėje iki 2002 m. kovo 9 d. 3. Ilgio, aukščio ir pločio reikalavimai netaikomi transporto priemonėms, registruotoms po 2006 m. spalio 1 d. ir kurių registracijos dokumentuose įrašytas kėbulo tipo kodas BAR, BAS, SF, SH, SK, SR. 4. M₁ klasės transporto priemonių, kurių kėbulo tipas AG, bendras ilgis turi būti šiose ribose: 6–8,5 m.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
viršija leistinus matmenis		X	

Kodas	Bendrieji transporto priemonės įrengimo reikalavimai		
113	Techniniai reikalavimai		
1. Transporto priemonėje įrengtos sistemos ir (ar) įrenginiai, kurių veikimo ir (ar) būklės tikrinimas yra reglamentuotas šių reikalavimų IV skyriuje (Techniniai reikalavimai ir techninės būklės vertinimo kriterijai), turi būti sukomplektuoti ir veikti taip, kad būtų galima atlikti nustatytą tikrinimą. 2. Transporto priemonės prietaisų skydelyje neturi būti jokio apie gedimą transporto priemonės stabdžių, vairavimo, saugos oro pagalvių ar deginių neutralizavimo sistemoje (-ose) išpėjančio signalo. 3. Perdirbtai transporto priemonei, kuriai buvo atliktas vidutinio sudėtingumo (B) arba sudėtingas (C) perdirbimas (-ai), prieš apžiūrą turi būti atlikta techninė ekspertizė, o transporto priemonės valdytojas privalo pateikti techninės ekspertizės pažymą, kurioje turi būti nurodyta, kad perdirbta transporto priemonė atitinka Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 (Žin., 2008, Nr. 149-6069), reikalavimus. Pažymos pateikti neprivaloma, jei perdirbimo atitiktis nustatytiems reikalavimams yra įteisinta įregistruojant transporto priemonę arba įregistruojant pasikeitusius transporto priemonės duomenis. 4. Tais atvejais, kai transporto priemonėje yra stacionariai įrengtos specialios ir (ar) papildomos įrangos (įranga, skirta kroviniams pakrauti, iškrauti ir (ar) kitoms specialioms funkcijoms atlikti), šios įrangos techninė būklė ir įrengimas turi užtikrinti, kad transporto priemonė dalyvaus kelių eisme saugiai (eismo saugumo, vairuotojo ir keleivių saugos, aplinkosauginiu požiūriu). Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
transporto priemonėje įrengtos sistemos ir (ar) įrenginiai nesukomplektuoti, neveikia ar veikia netinkamai		X	
transporto priemonės prietaisų skydelyje rodomas išpėjamasis signalas apie gedimą stabdžių, vairavimo, saugos oro pagalvių ar deginių neutralizavimo sistemoje (-ose)		X	
perdirbtai transporto priemonei neatlikta techninė ekspertizė ir (ar) nepateikta atitinkama techninės ekspertizės pažyma		X	
transporto priemonės dalyvavimas kelių eisme su joje įrengta specialia ir (ar) papildoma įranga yra nesaugus eismo saugumo, vairuotojo ir keleivių saugos, aplinkosauginiu požiūriu		X	

Poskyrio pakeitimai:

Nr. [2B-346](#), 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4073 (2008-09-16), i. k. 1082213ISAK002B-346

Nr. [2B-509](#), 2008-12-19, Žin., 2009, Nr. 6-212 (2009-01-17), i. k. 1082213ISAK002B-509

Nr. [2B-207](#), 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 50-2465 (2010-04-30), i. k. 1102213ISAK002B-207

2 grupė. Apšvietimas ir šviesos signalizacija

Kodas	Žibintų ir atšvaitų konstrukcija bei techninė būklė			
201				
Techniniai reikalavimai				
1. Žibintai ir jų elementai privalo būti patikimai ir taisyklingai pritvirtinti (užfiksuoti). 2. Transporto priemonėje įrengtų apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcija, skaičius, išdėstymas, spalvinė gama turi atitikti jos gamybos metu galiojusius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų. Žibinte įrengtas šviesos šaltinis (kaitrinė lemputė, dujų išlydzio lemputė, šviesos diodas LED ar kt.) turi atitikti to žibinto gamintojo nustatytą šviesos šaltinį ir žibinto komplektaciją (valymo, reguliavimo ir kt. įrangą). Transporto priemonių, kurios Lietuvos Respublikoje buvo įregistruotos po 2004 m. gegužės 1 d. ir kurioms buvo taikytas naudotų transporto priemonių atitikties įvertinimas, apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcija, skaičius, išdėstymas ir spalvinė gama turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) taisyklės Nr. 48 dėl suvienodintų transporto priemonių tvirtinimo reikalavimų, atsižvelgiant į apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimą (OL 2008 L 135, p. 1), nustatytus techninius reikalavimus. 3. Transporto priemonių artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai turi būti paženklinėti sertifikavimo ženklais (pagal EB, SAE arba DOT). 4. Sklaidytuvai turi būti švarūs, be didesnių įtrūkimų ar kitų pažeidimų ir neišblukę. 5. Reflektoriai turi būti nedeformuoti, vidinis paviršius neturi būti praradęs atspindinčių savybių arba paveiktas korozijos. 6. Draudžiamas bet koks sklaidytuvų uždengimas, apdirbimas ir techninių savybių keitimas, išskyrus prieš žibintą įrengiamas standžias apsaugines groteles. 7. Draudžiama keisti lempučių savybes, lemputes perdažant ar kitaip apdorojant. 8. Posūkių rodikliai ir avarinės signalizacijos žibintai turi mirksėti nustatytu dažniu, visi kiti žibintai – ne. 9. Draudžiama naudoti nenumatytus arba draudžiamus naudoti apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisus. 10. Jeigu tos pačios paskirties žibintų skaičius yra porinis, tos pačios paskirties vienos poros žibintai turi būti vienodi ir išdėstyti simetriškai.				
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.				
PASTABOS:				
1. Šio kodo reikalavimai taikomi tikrinant transporto priemones pagal 202–207, 209–213 ir 216 kodus. 2. Leidžiama įrengti kitų markių ir modelių transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisus, tačiau jei tai yra artimųjų ar tolimųjų šviesų žibintai, turi būti atlikta techninė ekspertizė. Jei yra papildomai įrengti priekiniai, galiniai (-iai) rūko žibintai (-ai), dieniniai žibintai ar stabdymo signalo žibintas (-ai), jų atitikimas nustatytiems techniniams reikalavimams tikrinamas apžiūros metu. 3. Šio kodo 6 punkto reikalavimai netaikomi krašto apsaugos sistemoje naudojamoms transporto priemonėms.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti žibintai ir (ar) jų elementai			X	
sklaidytuvai nešvarūs, pažeisti, išblukę			X	
reflektoriai pažeisti ir (ar) praradę atspindinčias savybes			X	
sklaidytuvai papildomai uždengti, pakeistos jų techninės savybės			X	
naudojamos perdažytos ar kitaip perdirbtos lemputės			X	
žibintai, išskyrus posūkių rodiklius, mirksi			X	
panaudoti nenumatyti arba draudžiami apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai			X	
transporto priemonės apšvietimo ir šviesos signalizacijos			X	

prietaisų konstrukcija, skaičius, išdėstymas, spalvinė gama neatitinka nustatytų reikalavimų			
žibinte įrengtas šviesos šaltinis (kaitrinė lemputė, dujų išlydžio lemputė, šviesos diodas LED ar kt.) neatitinka to žibinto gamintojo nustatytos šviesos šaltinio ir žibinto komplektacijos (valymo, reguliavimo ir kt. įranga)		X	
nevienodi ar nesimetriškai išdėstyti tos pačios paskirties vienos poros žibintai		X	
artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai nepaženklinėti sertifikavimo ženklais		X	

Kodas	Artimųjų šviesų žibintai			
202				
Techniniai reikalavimai				
1. Artimųjų šviesų žibintai privalo įsijungti tik įsijungiant arba esant įjungtiems gabaritiniais žibintams. Privalo įsijungti išjungus tolimųjų šviesų žibintus. Kai artimųjų šviesų žibintuose naudojami dujų išlydžio šviesos šaltiniai, žibintai turi likti įjungti ir degant tolimosioms šviesoms. Artimųjų šviesų žibintai gali būti įjungiami ir išjungiami automatiškai, tačiau turi būti įmanoma juos įjungti ir (arba) išjungti rankiniu būdu. 2. Artimųjų šviesų žibintų skaičius: 2.1. L kategorijos transporto priemonėse – 1 arba 2; 2.2. M ir N kategorijų transporto priemonėse – 2. 3. Draudžiama naudoti artimųjų šviesų žibintus, skirtus eismui kaire kelio puse. 4. Artimųjų šviesų žibintai privalo skleisti baltą šviesą arba selektyvinę geltoną šviesą, jei tai yra numatęs gamintojas. 5. Įjungus atitinkamą jungiklį, turi įsijungti ir šviesti visi artimųjų šviesų žibintai. 6. Skleidžiamos šviesos srauto pokrypis matuojamas, kai transporto priemonė nepakrauta ir vienas asmuo sėdi vairuotojo vietoje, atsižvelgiant į žibinto įrengimo aukštį H_2 (atstumas nuo grindų iki žemiausio sklaidytuvo krašto), turi būti toks: 6.1. kai $H_2 < 0,8$ m, leistinos ribos nuo – 0,5 proc. iki – 2,5 proc.; 6.2. kai $0,8 \leq H_2 \leq 1,0$, leistinos ribos nuo – 0,5 proc. iki – 2,5 proc. arba, jei gamintojo nurodytas pradinis reguliavimas yra nuo – 1,5 proc. iki – 2,0 proc., leistinos ribos yra nuo – 1,0 proc. iki – 3,0 proc.; 6.3. kai $H_2 > 1,0$ m, leistinos ribos nuo – 1,0 proc. iki – 3,0 proc.; 6.4. N_3G klasės transporto priemonėse, kai $H_2 > 1200$ mm, leistinos ribos nuo – 1,5 proc. iki – 3,5 proc.; 6.5. troleibusams leistinos ribos nuo – 0,5 proc. iki – 3,5 proc. 7. Artimųjų šviesų žibintų atidengimo / uždengimo sistema, jeigu ji įrengta, privalo veikti. 8. Artimųjų šviesų žibinto spinduliuojamos šviesos spindulio riba turi būti pakankamai aiški, kad būtų galima išmatuoti šviesos srauto pokrypį žibintų šviesos kontrolės prietaisais. Spindulio riba turi būti horizontali tiesė (priešingoje eismo, kuriam skirtas žibintas, judėjimo pusėje, jei naudojamas žibintas, skleidžiantis asimetrinį spindulį, arba per visą spindulio plotį, jei naudojamas žibintas, skleidžiantis simetrinį spindulį). Žibinto spindulio riba turi būti viena, virš spindulio ribos neturi būti jokių pašalinių spindulių. 9. Artimųjų šviesų žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą). PASTABA. Šio kodo 6.5 punkto reikalavimas taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d. Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir bandant.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
netaisyklingai įsijungia (išsijungia)			X	
per mažas / per didelis įrengtų žibintų skaičius			X	
panaudoti žibintai, skirti eismui kaire kelio puse			X	
skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų			X	
nešviečia arba šviečia ne visi žibintai			X	
šviesos srauto pokrypis neatitinka šio kodo reikalavimų			X	

įjungus žibintus, jie neatsidengia		X	
išjungus žibintus, jie neužsidengia	X		
spinduliuojama šviesa neatitinka nustatytų reikalavimų		X	

Kodas	Tolimųjų šviesų žibintai			
203				
Techniniai reikalavimai				
1. Tolimųjų šviesų žibintai privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, jei gabaritiniai žibintai įjungti. Perjungus tolimąsias šviesas į artimąsias privalo išsijungti visi tolimųjų šviesų žibintai. 2. Tolimųjų šviesų žibintų skaičius: 2.1. L kategorijos transporto priemonėse – 1 arba 2; 2.2. M kategorijos ir N₁, N₂ klasių transporto priemonėse turi būti porinis žibintų skaičius, bet ne daugiau kaip 4, o N₃ klasės – ne daugiau kaip 6. 3. Tolimųjų šviesų žibintai privalo skleisti baltą šviesą arba selektyvinę geltoną šviesą, jei tai yra numatęs gamintojas. 4. Įjungus atitinkamą jungiklį, turi įsijungti ir šviesti visi numatyti žibintai, tačiau vienu metu M ir N kategorijų transporto priemonėse gali šviesti ne daugiau kaip 4 žibintai, L kategorijos transporto priemonėse ne daugiau kaip 2 žibintai. 5. Tolimųjų šviesų žibintų atidengimo / uždengimo sistema, jei ji įrengta, privalo veikti. 6. Kai tolimųjų šviesų žibintai įjungti, prietaisų skydelyje privalo užsidegti tolimųjų šviesų žibintų įjungimo kontrolinė lemputė. 7. Tolimųjų šviesų žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą). Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir bandant.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
neįsijungia arba įsijungia (išsijungia) netaisyklingai			X	
per mažas / per didelis įrengtų žibintų skaičius			X	
skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų			X	
šviečia ne visi numatyti žibintai		X		
vienu metu šviečiančių žibintų skaičius didesnis nei leistina			X	
nešviečia nė vienas žibintas			X	
įjungus žibintus, jie neatsidengia			X	
išjungus žibintus, jie neužsidengia		X		
neveikia kontrolinė lemputė			X	

Kodas	Priekiniai ruko žibintai
204	
Techniniai reikalavimai	

1. Jei priekiniai rūko žibintai įrengti, privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik jei įjungti gabaritiniai žibintai. Privalo išsijungti neatsižvelgiant į kitus žibintus.
2. Priekinių rūko žibintų skaičius:
 - 2.1. L kategorijos transporto priemonėse – 1 arba 2 žibintai;
 - 2.2. M ir N kategorijų transporto priemonėse – tik 2 žibintai.
3. Priekiniai rūko žibintai įrengiami ne žemiau kaip 250 mm nuo kelio paviršiaus, bet ne aukščiau kaip artimųjų šviesų žibintai. M ir N kategorijų transporto priemonėse priekiniai rūko žibintai turi būti vienodu atstumu nuo išilginės transporto priemonės ašies ir ne toliau kaip 400 mm nuo kraštinio gabarito. L kategorijos transporto priemonėse, kai įrengiamas vienas žibintas, priekinis rūko žibintas turi būti simetrijos plokštumoje, o kai yra du žibintai – simetriški vertikaliosios simetrijos plokštumos atžvilgiu.
4. Priekiniai rūko žibintai turi skleisti baltą arba selektyvinę geltoną šviesą.
5. Įjungus atitinkamą jungiklį, turi įsijungti ir šviesti visi žibintai.
6. Vertikalusis šviesos srauto pokrypis, nustatytas, kai transporto priemonė nepakrauta ir vairuotojo vietoje sėdi vienas asmuo, turi būti sureguliuotas taip, kad:
 - 6.1. kai įrengti „B“ klasės žibintai, skleidžiama šviesa būtų nukreipta į priekį žemyn;
 - 6.2. kai įrengti „F3“ klasės žibintai, atsižvelgiant į sklaidytuvo apatinio matomo krašto montavimo aukštį (h) metrais, vertikalusis šviesos srauto pokrypis būtų toks:
 - 6.2.1. $h \leq 0,8$ m, leistinos ribos nuo – 1,0 proc. iki – 2,5 proc.;
 - 6.2.2. $h > 0,8$ m, leistinos ribos nuo – 1,5 proc. iki – 3,0 proc.
7. Priekiniai rūko žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir bandant:

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neįsijungia arba įsijungia (išsijungia) netaisyklingai		X	
per mažas / per didelis įrengtų žibintų skaičius		X	
įrengti netaisyklingai		X	
skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų		X	
įsijungia ir (ar) šviečia ne visi „B“ klasės žibintai	X		
įsijungia ir (ar) šviečia ne visi „F3“ klasės žibintai		X	
„B“ klasės žibinto skleidžiamos šviesos srauto pokrypis neatitinka šio kodo reikalavimų	X		
„F3“ klasės žibinto skleidžiamos šviesos srauto pokrypis neatitinka šio kodo reikalavimų		X	

Kodas	Gabaritiniai žibintai		
205			
Techniniai reikalavimai			
1. Įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, vienu metu privalo įsijungti (išsijungti) visi įrengti gabaritiniai žibintai.			
2. Kai gabaritiniai žibintai įjungti, turi užsidegti gabaritinių žibintų kontrolinė lemputė arba turi būti apšviečiamas prietaisų skydelis.			
3. Gabaritinių žibintų spalva: priekinių – balta, galinių – raudona, šoninių – geltona, gali būti raudonos spalvos, jei šie žibintai nuo vertikaliosios ašies, einančios per toliausiai išsikišusią galinę transporto priemonės kėbulo dalį, nutolę ne daugiau kaip per 1 m.			
4. Gabaritiniai žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).			
Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant*.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neįsijungia arba įsijungia (išsijungia) netaisyklingai		X	
įsijungia ir (ar) šviečia ne visi vienos paskirties žibintai (priekiniai, galiniai, šoniniai)	X		
nešviečia visi vienos paskirties žibintai (priekiniai, galiniai, šoniniai)		X	

nedega kontrolinė lemputė ir (arba) neapšviestas prietaisų skydelis		X	
skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų		X	
neįrengti, kur numatyta, arba netaisyklingai įrengti šoniniai gabaritiniai žibintai		X	

Kodas	Stovėjimo šviesos žibintai			
206				
Techniniai reikalavimai				
1. Jei įrengti, privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį. 2. Spalva: 2.1. priekinių – balta, galinių – raudona; 2.2. jei jie sutapdinti su posūkių rodikliais arba šoniniais gabaritiniais žibintais – geltona. 3. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą). Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia			X	
netinkama skleidžiamos šviesos spalva			X	

Kodas	Posūkių rodikliai			
207				
Techniniai reikalavimai				
1. Privalo įsijungti ir išsijungti nepriklausomai nuo kitų žibintų. Vienos pusės posūkių rodikliai privalo įsijungti, įjungus atitinkamą jungiklį. Privalo išsijungti perjungus jungiklį į vidurinę padėtį. 2. Skleidžiama šviesa turi būti: 2.1. geltonos spalvos – transporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoje po 2004 m. gegužės 1 d. (išskyrus transporto priemones, pagamintas prieš 25 metus); 2.2. geltonos arba kitos gamintojo nustatytos spalvos – transporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoje iki 2004 m. gegužės 1 d. 3. Privalo mirksėti 90 ± 30 mirksnių per minutę. 4. Sinchroniškai turi mirksėti kontrolinė posūkių rodiklių lemputė. 5. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą). 6. L kategorijos transporto priemonėse posūkio rodikliai turi būti du priekyje ir du gale. Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant*.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia			X	
netinkama skleidžiamos šviesos spalva			X	
netinkamas mirksėjimo dažnis			X	
neveikia kontrolinė lemputė			X	
nėra posūkio rodiklių			X	

Kodas	Avarinė signalizacija
208	
Techniniai reikalavimai	

1. Jei įrengta, įjungus atitinkamą jungiklį, privalo įsijungti ir mirksėti visi posūkių rodikliai.
2. Posūkių rodiklių mirksėjimo dažnis turi būti 90 ± 30 mirksnių per minutę.
3. Privaloma sinchroniškai mirksinti kontrolinė avarinės signalizacijos lemputė.

Kontrolė atliekama tikrinant ir matuojant*.

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neveikia		X	
netinkamas mirksėjimo dažnis		X	
neveikia kontrolinė lemputė		X	

Kodas	Stabdymo signalo žibintai		
209			
Techniniai reikalavimai			
1. Stabdymo signalo žibintai privalo įsijungti nuspaudus stabdžių pedalą ar atsarginio stabdžio valdymo įtaisą, kai įtaisas varikliui paleisti yra padėtyje, atitinkančioje dirbančio variklio paleidimo įtaiso padėtį. Stabdymo signalo žibintai gali įsijungti nuspaudus stabdžių pedalą ar atsarginio stabdžio valdymo įtaisą, kai variklis išjungtas, taip pat jei įjungta papildoma stabdžių sistema. 2. Stabdymo signalo žibintai turi skleisti raudoną šviesą. 3. M, N ir O kategorijų transporto priemonėse, kuriose yra tik du stabdymo signalo žibintai, galima įrengti vieną arba du papildomus stabdymo signalo žibintus. Kai įrengiamas vienas papildomas žibintas, jis turi būti išilginėje simetrijos plokštumoje, o jei to padaryti neįmanoma, kuo arčiau šios plokštumos. Kai įrengiami du papildomi žibintai, jie turi būti išdėstyti simetriškai išilginės simetrijos plokštumos atžvilgiu. 4. Stabdymo signalo žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neįsijungia arba įsijungia netaisyklingai		X	
įsijungia bent vienas žibintas	X		
neįsijungia nė vienas žibintas		X	
skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų		X	
netaisyklingai įrengti papildomi žibintai		X	

Kodas	Galiniai (-is) rūko žibintai (-as)
210	
Techniniai reikalavimai	
1. Galinis (-ai) rūko žibintas (-ai) privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik kai įjungti artimųjų, tolimųjų šviesų ar priekiniai rūko žibintai. Galinis (-ai) rūko žibintas (-ai) privalo išsijungti neatsižvelgiant į šiuos žibintus. 2. Galinio (-ių) rūko žibinto (-ų) skaičius – 1 arba 2. 3. Galinio (-ių) rūko žibinto (-ų) įrengimas: 3.1. M, N, O kategorijų transporto priemonių gale įrengiami 250–1000 mm aukštyje, o N3G klasės transporto priemonėse – ne aukščiau nei 1200 mm aukštyje, tačiau ne arčiau kaip 100 mm nuo stabdymo signalo žibintų. Kai įrengiamas vienas žibintas, jis turi būti simetrijos plokštumoje arba į kairę nuo jos, o kai įrengiami du žibintai, jie turi būti simetriški vertikalsios simetrijos plokštumos atžvilgiu; 3.2. gali būti įrengti L kategorijos transporto priemonės gale – 250–900 mm aukštyje, tačiau ne arčiau kaip 100 mm nuo stabdymo signalo žibinto. Kai įrengtas vienas žibintas, jis turi būti simetrijos plokštumoje arba į kairę nuo jos, o kai įrengti du žibintai, tai jie turi būti simetriški vertikalsios simetrijos plokštumos atžvilgiu. 4. Galinis (-iai) rūko žibintas (-ai) turi skleisti raudoną šviesą. 5. Kai galinis (-iai) rūko žibintas (-ai) įjungtas, privalo užsidegti galinių (-io) rūko žibintų (-o)	

kontrolinė lemputė.

6. Galiniai (-is) rūko žibintai (-as) privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neįsijungia arba įsijungia (išsijungia) netaisyklingai		X	
įrengtų žibintų skaičius neatitinka šio kodo reikalavimų		X	
netaisyklingai įrengti		X	
skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų		X	
neveikia kontrolinė lemputė		X	
neįsijungia kairės pusės žibintas		X	

Kodas	Atbulinės eigos žibintas (-ai)		
211			
Techniniai reikalavimai			
1. Atbulinės eigos žibintas (-ai) privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atbulinės eigos pavarą, kai įtaisas varikliui paleisti (užgesinti) yra padėtyje, atitinkančioje variklio darbo režimą; jei bent viena iš sąlygų neįvykdyta, žibintas (-ai) turi neįsijungti. 2. Atbulinės eigos žibintų skaičius: 2.1. M1 kasės transporto priemonei – 1 arba 2; 2.2. transporto priemonėse, kurios yra ne ilgesnės kaip 6,0 m – 1 arba 2; 2.3. transporto priemonėse, kurios yra ilgesnės kaip 6,0 m, išskyrus M₁ klasę – 2 arba 4. 3. Atbulinės eigos žibinto (-ų) skleidžiama spalva – balta. 4. Atbulinės eigos žibintas (-ai) privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neįsijungia arba įsijungia netaisyklingai		X	
per mažas / per didelis įrengtų žibintų skaičius		X	
nešviečia visi žibintai		X	
skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų		X	
šviečia vienas ar daugiau iš dviejų ar keturių įrengtų žibintų	X		

Kodas	Valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas		
212			
Techniniai reikalavimai			
1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą gabaritinių žibintų jungiklį. 2. Skleidžiama spalva – balta. 3. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
PASTABA. Šis kodas netaikomas L1 ir L2 klasės transporto priemonėms, troleibusams, kuriuose nėra gamintojo numatyto valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vietos.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia visi / visos žibintai / lemputės		X	
netinkama skleidžiamos šviesos spalva		X	
vienas iš dviejų apšvietimo žibintų arba viena iš žibinto lempučių nešviečia	X		

Kodas	Šviesos atšvaitai (priekiniai, šoniniai, galiniai)			
213				
Techniniai reikalavimai				
1. Atspindinti spalva turi būti: priekinių – balta, galinių – raudona, šoninių – geltona, gali būti raudonos spalvos, jei šviesos atšvaitai nuo vertikaliosios ašies, einančios per toliausiai išsikišusią galinę transporto priemonės kėbulo dalį, nutolę ne daugiau kaip per 1 m. 2. Priekabos / puspriekabės gale turi būti du raudonos spalvos galiniai trikampiai atšvaitai. Jų viršūnės turi būti nukreiptos į viršų. 3. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą). Kontrolė atliekama apžiūrint.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
nėra arba nepakankamas skaičius, jei jie numatyti gamintojo			X	
netaisyklinga atspindinti spalva			X	
priekabose / puspriekabėse nėra galinių trikampių atšvaitų			X	

Kodas	Rozetė priekabos / puspriekabės elektros sistemai prijungti			
214				
Techniniai reikalavimai				
1. Jei transporto priemonėje yra įrengtas sukabintuvas, tuomet turi būti įrengta rozetė priekabos / puspriekabės elektros sistemai prijungti. 2. Turi būti patikimai pritvirtinta ir neturėti didesnių pažeidimų. 3. Turi veikti, kontaktai turi būti prijungti taisyklingai.				
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
nėra, esant įrengtam sukabintuvui			X	
nepatikimai pritvirtinta, turi didesnių pažeidimų			X	
neveikia, netaisyklingai prijungta			X	

Kodas	Akumulatorius		
215			
Techniniai reikalavimai			
Turi būti patikimai pritvirtintas.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtintas		X	

Kodas	Dieniniai žibintai
216	
Techniniai reikalavimai	
1. Dieninių žibintų veikimas:	
1.1. turi įsijungti ir veikti automatiškai, kai variklio paleidimo ir (arba) išjungimo įtaisas yra padėtyje, kurioje variklis gali veikti.	
1.2. turi išsijungti automatiškai, kai priekiniai rūko žibintai arba gabaritiniai, priekiniai artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai įjungti, išskyrus atvejus, kai priekiniai artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai	

naudojami nepertraukiamam šviečiamajam įspėjimui trumpais intervalais.

2. Dieninių žibintų skaičius – 2, turi būti patikimai pritvirtinti.

3. Dieninių žibintų įrengimas:

3.1. aukštis nuo žemės ne mažiau kaip 250 mm, bet ne daugiau kaip 1500 mm;

3.2. atstumas nuo transporto priemonės krašto turi būti ne daugiau kaip 400 mm;

3.3. atstumas tarp dviejų žibintų, matuojant nuo paviršių vidinių kraštų, turi būti ne mažesnis kaip 600 mm. Šis atstumas gali būti sumažintas iki 400 mm, kai bendras transporto priemonės plotis mažesnis kaip 1300 mm.

4. Dieniniai žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neįsijungia arba įsijungia (išsijungia) netaisyklingai		X	
per mažas / per didelis įrengtų žibintų skaičius		X	
nešviečia kairysis žibintas		X	
nešviečia dešinysis žibintas	X		
įrengimas neatitinka šio kodo reikalavimų		X	

Poskyrio pakeitimai:

Nr. [2B-346](#), 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4073 (2008-09-16), i. k. 1082213ISAK002B-346

Nr. [2B-509](#), 2008-12-19, Žin., 2009, Nr. 6-212 (2009-01-17), i. k. 1082213ISAK002B-509

Nr. [2B-157](#), 2009-04-24, Žin., 2009, Nr. 48-1932 (2009-04-30), i. k. 1092213ISAK002B-157

Nr. [2B-207](#), 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 50-2465 (2010-04-30), i. k. 1102213ISAK002B-207

3 grupė. Vairavimo sistema

Kodas	Priekinių ratų pasukimo ribotuvai		
301			
Techniniai reikalavimai			
Išoriniai ribotuvai neturi būti deformuoti ar kitaip pažeisti.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
deformuoti, pažeisti		X	

Kodas	Šarnyriniai sujungimai		
302			
Techniniai reikalavimai			
Neturi būti didesnio išdilimo (laisvumo).			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
didesnis išdilimas (laisvumas)		X	X

Kodas	Trauklės / pavaros svirtys
303	
Techniniai reikalavimai	

1. Turi būti be įtrūkimų, nedeformuotos ir patikimai sujungtos.
2. Neturi būti remontuotos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
įtrūkusios, deformuotos ar nepatikimai sujungtos		X	X
remontuotos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais		X	

Kodas	Vairaratis		
304			
Techniniai reikalavimai			
1. Neturi būti pastebimai padidėjęs vairaračio laisvumas. 2. Vairaračio apvalkalą draudžiama naudoti, kai: 2.1. vairaratis su apvalkalu storesnis kaip 40 mm; 2.2. apvalkalas blogai pritvirtintas prie vairaračio. 3. Neturi turėti didesnių pažeidimų.			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
pastebimai padidėjęs vairaračio laisvumas		X	
apvalkalas ir jo tvirtinimas neatitinka reikalavimų		X	
turi didesnių pažeidimų		X	

Kodas	Vairo stiprintuvas		
305			
Techniniai reikalavimai			
1. Privalo būti patikimai pritvirtintas. 2. Turi veikti, kaip nustatyta gamintojo. 3. Hidraulinės sistemos vamzdeliai ir žarnelės turi būti nepažeisti ir sandarūs. Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtintas			X
neveikia		X	
pažeisti vamzdeliai ir / ar žarnelės, nesandari sistema		X	

Kodas	Vairo reduktorius			
306				
Techniniai reikalavimai				
1. Turi būti patikimai pritvirtintas. 2. Korpusas turi būti neįtrūkęs. 3. Neturi būti didesnio alyvos prasisunkimo. Kontrolė atliekama apžiūrint.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE

nepatikimai pritvirtintas		X	
įtrūkęs korpusas		X	
didesnis alyvos prasisunkimas		X	

Kodas	Vairo velenas		
307			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtintas. 2. Neturi būti didesnio laisvumo sujungimuose. 3. Vairo užraktas turi užrakinti vairą, tik ištraukus iš spynelės uždegimo raktelį, jam esant padėtyje „vairo mechanizmas užrakintas“.			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtintas		X	
didesnis laisvumas sujungimuose		X	
vairo užraktas užrakina vairą neištraukus iš spynelės uždegimo raktelio		X	

Kodas	Apsauginiai apvalkalai nuo purvo		
308			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti tinkamai įrengti. 2. Neturi būti didesnių pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
netinkamai įrengti		X	
turi didesnių pažeidimų		X	

Kodas	Vairo mechanizmo slopintuvas		
309			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtintas. 2. Turi būti sandarus. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtintas		X	
didesnis skysčio prasisunkimas		X	

Kodas	Priekabos priekinio tilto pasukimo įtaisas
310	
Techniniai reikalavimai	

1. Turi būti patikimai pritvirtintas. 2. Neturi turėti didesnio laisvumo. Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	<i>NT</i>	<i>DT</i>	<i>DE</i>
nepatikimai pritvirtintas		X	
turi didesnį laisvumą		X	

Kodas	Motociklo / mopedo vairas		
311			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtintas. 2. Neturi būti remontuotas mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais budais. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtintas			X
remontuotas mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais		X	

Kodas	Vairavimo sistemos bendras įrengimas		
312			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi atitikti gamintojo reikalavimus. 2. Automobilio valdymo sistema negali būti įrengta dešinėje kėbulo/kabino pusėje, išskyrus automobilius, kurie buvo įregistruoti Lietuvoje iki 1993 m. gegužės 1 d., arba specialius automobilius, įregistruotus nustatyta tvarka. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neatitinka gamintojo reikalavimų		X	X
automobilio valdymas įrengtas dešinėje kėbulo/kabino pusėje, išskyrus automobilius, kurie buvo įregistruoti Lietuvoje iki 1993 m. gegužės 1 d., arba specialius automobilius, įregistruotus nustatyta tvarka			X

4 grupė. Stabdžiai

Darbinis stabdys	
Kodas	Stabdžių pedalas (pamina)
401	
Techniniai reikalavimai	

1. Neturi būti per didelė stabdžių pedalo eiga.
2. Tvirtinimas turi būti patikimas.
3. Neturi strigti, turi būti be didesnių laisvumų sujungimuose.
4. Neturi būti apsunkintas nuspaudimas.
5. Neturi būti didesnių antdėklo pažeidimų.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
per didelė stabdžių pedalo eiga		X	
nepatikimas pedalo tvirtinimas		X	
stringa ar didesni laisvumai sujungimuose		X	
apsunkintas pedalo nuspaudimas		X	
pažeistas pedalo antdėklas	X	X	
nėra antdėklo, jei numatyta gamintojo		X	

Darbinis stabdys				
Kodas	Priekinės ašies ratų stabdymo jėga ir veikimas			
402				
Kodas	Vidurinėsios ašies ratų stabdymo jėga ir veikimas			
403				
Kodas	Galinės ašies ratų stabdymo jėga ir veikimas			
404				
Techniniai reikalavimai				
1. Stabdymo jėga turi atitikti nustatytus reikalavimus. 2. Stabdymo jėga turi didėti proporcingai stabdžių pedalo paspaudimui. 3. Vienos ašies ratų stabdymo jėgos turi didėti sinchroniškai. 4. Vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas neturi būti didesnis kaip 30 proc.				
Kontrolė atliekama bandant.				
PASTABA. Šio kodo reikalavimai netaikomi transporto priemonių, kuriose įrengtos automatiškai valdomos pagalbinės (pakeliamos) ašys, pagalbinės (-ių) ašies (-ių) ratų stabdymo jėgoms, kai bandoma nepakrauta transporto priemonė. Jei yra techninės galimybės, turi būti patikrinta, ar tokios (-ių) ašies (-ių) ratams besisukant ant stabdžių bandymo būgnų ir spaudžiant stabdžių pedalą stabdymo jėgos yra suaktyvinamos, šiuo atveju pagalbinių (pakeliamų) ašių ratų stabdymo jėgos gali būti įvertinamos apskaičiuojant stabdymo efektyvumą.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
neatitinka nustatytų reikalavimų			X	X
nedidėja proporcingai stabdžių pedalo paspaudimui			X	
vienos ašies ratų stabdymo jėgos didėja nesinchroniškai			X	
vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas > 30 proc.			X	

Stovėjimo (atsarginis) stabdys	
Kodas	Stovėjimo stabdžio svirtis
405	
Techniniai reikalavimai	

1. Svirties laikiklis turi būti patikimai pritvirtintas. Svirtis neturi būti nulaužta, deformuota ar turėti kitų didesnių pažeidimų. 2. Svirtis turi patikimai fiksuotis užtrauktoje (nuspaustoje) padėtyje. Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtintas laikiklis, svirtis nulaužta, deformuota ar kitaip pažeista		X	
nepatikimai fiksuojasi užtrauktoje (nuspaustoje) padėtyje		X	

Kodas	Atsarginis (avarinis) stabdys (jei atitinka atskiros sistemos reikalavimus)		
406			
Techniniai reikalavimai			
1.1. Stabdymo jėga turi atitikti nustatytus reikalavimus. 2.2. Stabdymo jėga turi didėti proporcingai stabdžių valdymo įtaiso pakėlimui / nuleidimui. 3.3. Vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas neturi būti didesnis kaip 30 proc. (jei bandoma būgninių stabdžių bandymo stendu).			
Kontrolė atliekama bandant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neatitinka nustatytų reikalavimų		X	
nedidėja proporcingai valdymo įtaiso pakėlimui / nuleidimui		X	
ratų stabdymo jėgų netolygumas > 30 proc.		X	

Stovėjimo (atsarginis) stabdys			
Kodas	Stovėjimo stabdys		
407			
Techniniai reikalavimai			
1. Stabdymo jėga turi atitikti nustatytus reikalavimus. 2. Vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas turi būti ne didesnis kaip 70 %.			
Kontrolė atliekama bandant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neatitinka nustatytų reikalavimų		X	
ratų stabdymo jėgų netolygumas > 70%		X	

Kodas	Stabdymo efektyvumas
408	
Techniniai reikalavimai	
1. Darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip:	
1.1. M ₁ klasės automobiliams	50 proc.;
1.2. M ₂ , M ₃ klasių automobiliams, pagamintiems iki 1990 m. gruodžio 31 d.	48 proc.;
1.3. M ₂ , M ₃ klasių automobiliams, pagamintiems nuo 1991 m. sausio 1 d.	50 proc.;
1.4. N ₁ klasės automobiliams, pagamintiems iki 1987 m. gruodžio 31 d.	45 proc.;
1.5. N ₁ klasės automobiliams, pagamintiems nuo 1988 m. sausio 1 d.	50 proc.;
1.6. N ₂ , N ₃ klasių automobiliams, pagamintiems iki 1987 m. gruodžio 31 d.	43 proc.;
1.7. N ₂ , N ₃ klasių automobiliams, pagamintiems nuo 1988 m. sausio 1 d.	45 proc.;
1.8. O ₃ , O ₄ klasių priekaboms, pagamintoms iki 1987 m. gruodžio 31 d.	40 proc.;
1.9. O ₃ , O ₄ klasių priekaboms, pagamintoms nuo 1988 m. sausio 1 d.	43 proc.

2. Atsarginės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. darbinės stabdžių sistemos efektyvumo, o N kategorijos transporto priemonėms lėtėjimo pagreitis turi būti ne mažesnis kaip $2,2 \text{ m/s}^2$.
3. Stovėjimo stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 16 proc., skaičiuojant bendrajai automobilio masei, arba ne mažesnis kaip 12 proc., skaičiuojant bendrajai junginio masei.

PASTABOS:

1. Darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas neskaičiuojamas, jei ratų stabdymo jėgos, nustatytos stabdžių bandymo stendu, neatitinka 402–404 kodų reikalavimų.
 2. Stovėjimo stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas neskaičiuojamas, jei ratų stabdymo jėgos, nustatytos stabdžių bandymo stendu, neatitinka 407 kodo reikalavimų.
 3. Transporto priemonių, kuriose įrengta pneumatinė stabdžių sistema, darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas skaičiuojamas transporto priemonės maksimaliai leistinai (bendrajai) masei. Šiuo atveju prireikus gali būti atliekama specializuota stabdžių patikra (taikoma atitinkama bandymo technologija, matuojant oro slėgį stabdžių kontūruose ar sukuriant papildomas vertikalias ašis apkrovas).
 4. Transporto priemonių, kuriose įrengta hidraulinė arba mišri stabdžių sistema, darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas skaičiuojamas transporto priemonės faktinei masei. Tokioms transporto priemonėms, jei išpildomi 402–404 kodų reikalavimai ir bandant stabdžių bandymo stendu priekinę ašį stabdžių bandymo stendo būgnai užsiblokuoja, darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas neskaičiuojamas ir laikomas pakankamu; šiuo atveju techninės apžiūros rezultatų kortelėje (ataskaitoje) nurodomos išmatuotos stabdymo jėgos ir fiksuojamas stabdžių bandymo stendo būgnų užsiblokavimas.
 5. Stovėjimo stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas bendrajai transporto priemonės masei gali būti neskaičiuojamas ir laikomas pakankamu, jei išpildomi 402–404 (darbinės stabdžių sistemos) ir 407 kodų (stovėjimo stabdžių sistemos) reikalavimai, o bandant stabdžių bandymo stendu jo būgnai užsiblokuoja (stabdant stovėjimo stabdžiu).
 6. Jei ratų stabdymo jėgų negalima nustatyti stabdžių bandymo stendu, stabdžių sistemos (-ų) stabdymo efektyvumo atitikties nustatytiems reikalavimams kontrolė atliekama bandant kilnojamuoju lėtėjimo matavimo prietaisu ir stabdymo efektyvumą apskaičiuojant pagal bandymo rezultatus.
 7. Mokomųjų transporto priemonių su sudvejintais stabdžių pedalais darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas tikrinamas tiek su pagrindiniais, tiek ir su papildomai įrengtais stabdžių pedalais.
- Transporto priemonių, kuriose įrengta hidraulinė arba mišri stabdžių sistema, stabdymo efektyvumo reikalavimai turi būti išpildomi tiek su pagrindiniais, tiek ir su papildomai įrengtais stabdžių pedalais.
- Transporto priemonių, kuriose įrengta pneumatinė stabdžių sistema, specializuota stabdžių patikra atliekama su tais pedalais, kuriais stabdžių bandymo stende tikrinant priekinę ašį suminė stabdymo jėgų reikšmė buvo mažesnė.
8. Atsarginės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas skaičiuojamas ir vertinamas tik tuo atveju, jei atsarginio (avarinio) stabdžio sistema atitinka atskiros sistemos reikalavimus.

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neatitinka nustatytų reikalavimų		X	

Kodas	Motociklų / mopedų stabdžiai
409	
Techniniai reikalavimai	

Stabdymo efektyvumas (apskaičiuotas faktinei masei) turi būti ne mažesnis:
 motociklų: $L_{3e} - 50 \%$, $L_{4e} - 46 \%$, $L_{5e} - 44 \%$, $L_{6e} - 40 \%$, $L_{7e} - 44 \%$;
 mopėdų: $L_{1e} - 44 \%$, $L_{2e} - 40 \%$.

Kontrolė atliekama bandant ir skaičiuojant arba bandant ir matuojant.

PASTABA. Iki 2009 m. sausio 1 d. stabdymo efektyvumas L kategorijos transporto priemonei gali būti nustatomas matuojant stabdymo kelią stabdant abiem stabdžiais ir turi būti ne didesnis kaip 7,5 m be šoninės priekabos, ir ne didesnis kaip 8,2 m su šonine priekaba.

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
stabdymo efektyvumas / stabdymo kelias neatitinka nustatytų reikalavimų		X	

Kodas	Papildoma stabdžių sistema (motorinis stabdys, retarderis ir kt.)		
410			
Techniniai reikalavimai			
Turi veikti.			
Kontrolė atliekama tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neveikia		X	

Kodas	Inercinis stabdys (priekabose)		
411			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi veikti. 2. Apsauginiai apvalkalai turi būti be didesnių pažeidimų. 3. Priekabos, kurių bendroji masė yra didesnė nei 1,5 t, turi turėti automatinio stabdymo įrenginį, sukeliantį priekabos stabdymą, jai atsikabinus nuo vilkiko.			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir bandant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neveikia inercinis stabdys		X	
apsauginiai apvalkalai turi didesnių pažeidimų		X	
nėra ar neveikia automatinio stabdymo įrenginys		X	

Kodas	Stabdžių pavaros traukės, lynai, svirtys, ašys, velenai
412	
Techniniai reikalavimai	
1. Elementų tvirtinimas ir fiksavimas turi būti patikimas. 2. Turi būti be didesnių pažeidimų. 3. Sujungimai turi būti paslankūs. 4. Neturi būti remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais budais. 5. Neturi būti per didelės eigos dėl ne suregulavimo arba susidėvėjimo. 6. Stabdžių pavaros lynų vijos neturi būti sutrūkinėjusios, lynai – susukti į mazgus, jų apsauginiai apvalkalai turi būti nepažeisti. Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.	

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimas elementų tvirtinimas ar fiksavimas		X	
pastebimai pažeisti		X	
nepaslinkūs sujungimai		X	
remontuota mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais		X	
per didelė eiga dėl nesureguliuotumo arba susidėvėjimo sutrūkinėjusios lynų vijos, lynai susukti į mazgus,		X	
apsauginiai apvalkalai pažeisti		X	

Kodas	Stabdžių stiprintuvas, pagrindinis cilindras, skysčio bakelis		
413			
Techniniai reikalavimai			
1. Stiprintuvas turi veikti. 2. Stabdžių skystis iš pagrindinio cilindro neturi prasisunkti. 3. Bakelis turi būti uždengtas dangteliu, kuris neturi būti įtrūkęs. 4. Bakelyje turi būti pakankamas stabdžių skysčio lygis. 5. Signalinė stabdžių lemputė turi veikti kaip nustatyta ir neturi nuolat degti. Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neveikia stiprintuvas		X	
iš pagrindinio cilindro prasisunkia stabdžių skystis		X	X
nėra dangtelio arba įtrūkęs		X	
nepakankamas stabdžių skysčio lygis bakelyje		X	
neveikia signalinė stabdžių lemputė kaip nustatyta arba nuolat dega		X	

Kodas	Ratų stabdžių cilindrai		
414			
Techniniai reikalavimai			
Stabdžių skystis neturi prasisunkti.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
prasisunkia stabdžių skystis		X	X

Kodas	Stabdžių vamzdeliai		
415			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtinti, panaudojant tam numatytas tvirtinimo detales. 2. Neturi būti didesnio korozijos poveikio arba didesnių mechaninių pažeidimų. 3. Sujungimai turi būti sandarūs. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti, panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalės		X	

didesnis korozijos poveikis arba yra didesnių mechaninių pažeidimų		X	X
nesandarūs sujungimai		X	X

Kodas	Stabdžių kameros ir energoakumuliatoriai		
416			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtinti. 2. Turi būti nepažeisti ir sandarūs. 3. Turi veikti, svirtys turi būti paslankios, neturi strigti. 4. Apsauginiai apvalkalai nuo purvo turi būti be didesnių pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti		X	
pažeisti, nesandarūs		X	X
neveikia, svirtys nepaslankios ar stringa		X	
apsauginiai apvalkalai nuo purvo turi didesnių pažeidimų		X	

Kodas	Suspausto oro balionai		
417			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtinti. 2. Neturi būti stipriai deformuoti, labai paveikti korozijos ar remontuoti suvirinimo būdu. 3. Turi būti sandarūs. Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti		X	
stipriai deformuoti, labai paveikti korozijos ar remontuoti suvirinimo būdu		X	
nesandarūs		X	

Kodas	Kompresorius		
418			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtintas. 2. Sujungimai turi būti sandarūs. 3. Turi būti pakankamas našumas. Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant*.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtintas		X	
nesandarūs sujungimai		X	
nepakankamas našumas		X	

Kodas	Pneumatinės stabdžių sistemos reguliatoriai, vožtuvai ir čiaupai		
419			

Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtinti. 2. Sujungimai turi būti sandarūs. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti		X	
nesandarūs sujungimai		X	

Kodas	Oro sistemos manometras / signalinė lemputė		
420			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti be didesnių pažeidimų. 2. Turi veikti. Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
turi didesnių pažeidimų		X	
neveikia		X	

Kodas	Stabdymo jėgų reguliatorius		
421			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtintas. 2. Turi būti sandarus. 3. Neturi būti didesnių pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra		X	
nėra, tačiau galinės ašies stabdymo jėga ne didesnė kaip 80 % priekinės ašies stabdymo jėgos (taikoma tik M ₁ ir N ₁ klasių transporto priemonėms)	X		
nepatikimai pritvirtintas		X	
nesandarus		X	
yra didesnių pažeidimų		X	

Kodas	Stabdžių žarnelės		
422			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos. 2. Sujungimai turi būti sandarūs. 3. Neturi būti didesnių įtrūkimų arba pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
netinkamai ir nepatikimai pritvirtintos		X	

nesandarūs sujungimai		X	X
yra didesnių įtrūkimų arba pažeidimų		X	X

Kodas	Vilkiko ir priekabos stabdžių kontūrus jungiančios žarnelės		
423			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti sandarios. 2. Turi būti patikimai pritvirtintos, kad važiuojant ir manevruojant nebūtų pažeistos. 3. Sujungimai turi būti sandarūs. 4. Neturi būti didesnių įtrūkimų arba pažeidimų. 5. Jungiamosios galvutės turi būti pažymėtos nustatyta tvarka.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nesandarios		X	X
nepatikimai pritvirtintos		X	
nesandarūs sujungimai		X	X
yra didesnių įtrūkimų arba pažeidimų		X	X
jungiamosios galvutės nepažymėtos nustatyta tvarka		X	

Kodas	Stabdžių būgnai, diskai		
424			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti neįtrūkę, nedeformuoti. 2. Neturi būti akivaizdžiai matomo didesnio sudilimo. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
įtrūkę, deformuoti		X	X
akivaizdžiai matomas didesnis sudilimas		X	

Kodas	Stabdžių trinkelį antdėklai			
425				
Techniniai reikalavimai				
1. Neturi būti užteršti tepalu, stabdžių skysčiu ir pan. 2. Turi būti patikimai sujungti su jų laikikliais. 3. Minimalus antdėklų storis turi būti ne mažesnis nei reglamentuota gamintojo.				
Kontrolė atliekama apžiūrint (nenuimant ratų).				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
užteršti tepalu, stabdžių skysčiu ir pan.			X	
nepatikimai sujungti su jų laikikliais			X	
antdėklai plonesni nei reglamentuota gamintojo			X	

Kodas	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
426	
Techniniai reikalavimai	

1. Signalinis įtaisas turi veikti. 2. Neturi būti gedimų ABS sistemoje. Kontrolė atliekama tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neveikia signalinis įtaisas		X	
yra gedimų ABS sistemoje		X	

Kodas	Pneumatinės stabdžių pavaros kontūrų kontroliniai antgaliai		
427			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti nepažeisti. 2. Turi būti sandarūs. 3. Turi būti užtikrintas patikimas manometrų prijungimas (matuojant oro slėgį stabdžių kameroje). Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
pažeisti		X	
nesandarūs		X	
nepatikimas manometrų prijungimas		X	

Kodas	Stabdžių sistemos elementų purvasaugiai		
428			
Techniniai reikalavimai			
Turi būti be didesnių pažeidimų bei patikimai pritvirtinti.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
turi didesniu pažeidimu, nepatikimai pritvirtinti		X	

Kodas	Stabdymo sistemos bendras įrengimas		
429			
Techniniai reikalavimai			
1. Neturi būti panaudotos nenumatytos detalės ar mazgai. 2. Detalės ir mazgai turi būti patikimai pritvirtinti. 3. Neturi būti didesnio oro nutekėjimo iš pneumatinės stabdžių sistemos. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
panaudotos nenumatytos detalės ar mazgai		X	X
detalės ar mazgai nepatikimai pritvirtinti		X	X
didesnis oro nutekėjimas iš pneumatinės stabdžių sistemos		X	X

Poskyrio pakeitimai:

Nr. [2B-346](#), 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4073 (2008-09-16), i. k. 1082213ISAK002B-346

Nr. [2B-207](#), 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 50-2465 (2010-04-30), i. k. 1102213ISAK002B-207

5 grupė. Ratai ir pakaba

Kodas	Padangos		
501			
Techniniai reikalavimai			
Neturi turėti didesnių pažeidimų.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
turi didesnių pažeidimų		X	X

Kodas	Protektoriaus rašto gylis			
502				
Techniniai reikalavimai				
Protektoriaus gylis turi būti ne mažesnis kaip:				
1. motorinių transporto priemonių:				
1.1. M ₁ klasės	– 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. – 3,0 mm);			
1.2. M ₂ klasės	– 2,0 mm (nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. – 3,0 mm);			
1.3. M ₃ klasės	– 2,0 mm;			
1.4. N ₁ klasės	– 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. – 3,0 mm);			
1.5. N ₂ , N ₃ klasių	– 1,0 mm;			
1.6. L kategorijos	– 0,8 mm;			
2. priekabų:				
2.1. O ₁ , O ₂ klasių	– 1,6 mm;			
2.2. O ₃ , O ₄ klasių	– 1,0 mm.			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
protektoriaus rašto gylis mažesnis už leistiną			X	

Kodas	Padangų naudojimas
503	
Techniniai reikalavimai	
1. Turi būti naudojamos transporto priemonės gamintojo numatytos padangos. Neturint šių duomenų padangos ir (ar) ratlankiai privalo: 1.1. neliesti kėbulo ar pakabos detalių; 1.2. neriboti ratų pasukimo kampų; 1.3. neišsikišti už kėbulo ribų. 2. Transporto priemonės vienos ašies ir sudvejinto tilto padangos turi būti vienodos, t. y.: 2.1. to paties gamintojo; 2.2. vienodo konstrukcinio tipo; 2.3. vienodų matmenų; 2.4. vienodos paskirties; 2.5. tos pačios keliamosios galios indekso; 2.6. vienodo leistino greičio indekso; 2.7. vienodo protektoriaus rašto. 3. M ₁ , M ₂ ir N ₁ klasių transporto priemonėse, jei galinės ašies ratai nesuporinti, draudžiama kartu naudoti ant priekinės ašies radialinės, o ant galinės ašies – įstrižų juostų (diagonalinės) padangas. 4. Transporto priemonėse ir jų priekabose (jei priekabose įrengti stabdžiai), kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. turi būti naudojamos padangos, skirtos važiuoti žiemą (žymimos ženklais „M+S“, „*“ arba užrašu „All seasons“). 5. Nuo balandžio 10 d. iki lapkričio 1 d. draudžiama naudoti transporto priemones su dygliuotomis	

padangomis.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

PASTABOS:

1. Vienos ašies suporintų ratų padangos gali būti ne to paties gamintojo, tačiau šiuo atveju padangos turi būti sumontuotos simetriškai transporto priemonės išilginės simetrijos plokštumos atžvilgiu.
2. Jei restauruotos padangos turi vienodą tipo patvirtinimo numerį, laikoma, kad tokios padangos yra to paties gamintojo.

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
naudojamos ne transporto priemonės gamintojo numatytos padangos		X	
padangos ir (ar) ratlankiai liečia kėbulo ir pakabos detales		X	
padangos ir (ar) ratlankiai riboja ratų pasukimo kampą		X	
padangos ir (ar) ratlankiai išsikiša už kėbulo ribų		X	
ant vienos ašies ir (ar) sudvejinto tilto naudojamos nevienodos padangos		X	
M ₁ , M ₂ ir N ₁ klasių transporto priemonėse kartu panaudotos ant priekinės ašies radialinės, o ant galinės ašies – įstrižų juostų (diagonalinės) padangos		X	
automobiliuose ir jų priekabose (jei priekabose įrengti stabdžiai), kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. naudojamos vasarinės padangos			X
nuo balandžio 10 d. iki lapkričio 1 d. naudojamos dygliuotos padangos			X

Kodas	Ratai (ratlankiai)		
504			
Techniniai reikalavimai			
1. Vienos ašies ratai turi būti vienodi ir atitikti padangų matmenis. 2. Visi ratlankiai turi būti vienodo diametro ir pločio, jeigu gamintojo nenumatyta kitaip. 3. Turi būti be didesnių pažeidimų.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nevienodi ratai (ratlankiai) ant vienos ašies		X	
neatitinka padangų matmenų		X	
panaudoti nevienodo diametro ir / ar pločio ratlankiai (jei gamintojo nenumatyta kitaip)		X	
turi didesnių pažeidimų		X	X

Kodas	Ratų tvirtinimas		
505			
Techniniai reikalavimai			
Ratai turi būti patikimai pritvirtinti panaudojant tam numatytas tvirtinimo detales.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti		X	

trūksta tvirtinimo detalių		X	
tvirtinimui panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalės		X	

Kodas	Ratų gaubtai		
506			
Techniniai reikalavimai			
Jei įrengti, turi būti patikimai pritvirtinti ir neturėti didesnių pažeidimų.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti, turi didesniu pažeidimu		X	

Priekinis tiltas			
Kodas	Priekinės pakabos kreipiančioji sistema ir tamprieji elementai		
507			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtinti numatytomis tvirtinimo detalėmis. 2. Neturi būti įtrūkė, lūžę ar deformuoti, neturi būti pakabos elementų poslinkio. 3. Ašies sija / svirtys / statramsčiai neturi būti labai paveikti korozijos. 4. Ašies sija / svirtys / statramsčiai neturi būti remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, dėl ko galėtų pasikeisti atsparumo ar kitos savybės arba būtų pažeista elemento funkcinė paskirtis. 5. Neturi būti didesnio laisvumo (susidėvėjimo) šarnyruose (sujungimuose). 6. Pneumatinės pagalvės turi būti nepažeistos, sandarios. Kėbulas neturi būti pastebimai pasviręs. 7. Apsauginiai apvalkalai nuo purvo turi būti be didesnių pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti, panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalės		X	
įtrūkė, lūžę, deformuoti ar pasislinkę elementai		X	X
ašies sija / svirtys / statramsčiai labai paveikti korozijos		X	X
ašies sija / svirtys / statramsčiai remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, dėl ko galėjo pasikeisti atsparumo ar kitos savybės arba būti pažeista elemento funkcinė paskirtis		X	X
yra didesnis laisvumas (susidėvėjimas) šarnyruose (sujungimuose)		X	
nesandari pneumatinė pakaba, pastebimai pasviręs kėbulas		X	
apsauginiai apvalkalai turi didesnių pažeidimų		X	

Priekinis tiltas	
Kodas	Priekinės pakabos amortizatoriai
508	
Techniniai reikalavimai	

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.
2. Sujungimuose su kėbulu / pakaba neturi būti didesnio laisvumo.
3. Privalo būti sandarūs.
4. Slopavimo savybės neturi būti labai sumažėjusios.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti		X	
didesnis laisvumas sujungimuose su kėbulu / pakaba		X	
didesnis skysčio prasisunkimas		X	
labai sumažėjusios slopinimo savybės		X	

Priekinis tiltas			
Kodas	Priekinės pakabos ratų guoliai		
509			
Techniniai reikalavimai			
Neturi būti didesnio laisvumo ratų guoliuose.			
Kontrolė atliekama tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
didesnis laisvumas ratų guoliuose		X	

Galinis (-iai) tiltas (-ai)			
Kodas	Galinės pakabos kreipiančioji sistema ir tamprieji elementai		
510			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtinti tam numatytomis tvirtinimo detalėmis. 2. Neturi būti įtrūkų, lūžų ar deformuoti, neturi būti pakabos elementų poslinkio. 3. Ašies sija / svirtys / statramsčiai neturi būti labai paveikti korozijos. 4. Ašies sija / svirtys / statramsčiai neturi būti remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, dėl ko galėtų pasikeisti atsparumo ar kitos savybės arba būtų pažeista elemento funkcinė paskirtis. 5. Neturi būti didesnio laisvumo (susidėvėjimo) šarnyruose (sujungimuose). 6. Pneumatinės pagalvės turi būti nepažeistos, sandarios. Kėbulas neturi būti pastebimai pasviręs. 7. Apsauginiai apvalkalai nuo purvo turi būti be didesnių pažeidimų.			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti, panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalės		X	
įtrūkų, lūžų, deformuoti ar pasislinkę elementai		X	X
ašies sija / svirtys / statramsčiai labai paveikti korozijos		X	X
ašies sija / svirtys / statramsčiai remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, dėl ko galėjo pasikeisti atsparumo ar kitos savybės arba būti pažeista elemento funkcinė paskirtis		X	X
yra didesnis laisvumas (susidėvėjimas) šarnyruose (sujungimuose)		X	

nesandari pneumatinė pakaba, pastebimai pasviręs kėbulas		X	
apsauginiai apvalkalai turi didesnių pažeidimų		X	

Galinis (-iai) tiltas (-ai)			
Kodas	Galinės pakabos amortizatoriai		
511			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtinti. 2. Sujungimuose su kėbulu / pakaba neturi būti didesnio laisvumo. 3. Privalo būti sandarūs. 4. Slopavimo savybės neturi būti labai sumažėjusios. Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti		X	
didesnis laisvumas sujungimuose su kėbulu / pakaba		X	
didesnis skysčio prasisunkimas		X	
labai sumažėjusios slopinimo savybės		X	

Galinis (-iai) tiltas (-ai)			
Kodas	Galinės pakabos ratų guoliai		
512			
Techniniai reikalavimai			
Neturi būti didesnio laisvumo ratų guoliuose.			
Kontrolė atliekama tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
didesnis laisvumas ratų guoliuose		X	

Poskyrio pakeitimai:

Nr. [2B-346](#), 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4073 (2008-09-16), i. k. 1082213ISAK002B-346

Nr. [2B-207](#), 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 50-2465 (2010-04-30), i. k. 1102213ISAK002B-207

6 grupė. Kėbulas / rėmas

Kodas	Rėmas ir kėbulo laikančioji konstrukcija		
601			
Techniniai reikalavimai			
1. Neturi būti įtrūkimų, lūžimų ar didesnių deformacijų. 2. Korozijos poveikis neturi susilpninti laikančiosios konstrukcijos atsparumo. 3. Srieginiai sujungimai turi būti priveržti, kniedyti – glaudūs, suvirinimo siūlės – be įtrūkimų. 4. Pažeistų elementų remontas turi būti atliktas laikantis pagrįstų ir priimtinių techniniu požiūriu technologijų ir neturėti neigiamo poveikio konstrukcijos atsparumui, standumui bei kitoms mechaninėms savybėms. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
detalės įtrūkusios, lūžusios ar turi didesnių deformacijų		X	X

dėl korozijos susilpnėjusi laikančioji konstrukcija		X	X
sujungimai nepriveržti, neglaudūs, įtrūkę suvirinimo siūlės		X	X
remontas atliktas nesilaikant pagrindų ir priimtinių technologijų		X	

Kodas	Kėbulo / kabinos išorinis ir vidinis vaizdas		
602			
Techniniai reikalavimai			
1. Kėbulo / kabinos išorinių apdengimo elementų (panelių, sparnų, dangčių bei durų) ar didesnių jų išorinių paviršių spalva neturi labai skirtis nuo registracijos liudijime nurodytos transporto priemonės spalvos. 2. Kėbulas / kabina turi būti dažytas tik tam skirtais dažais. 3. Transporto priemonės draudžiama dažyti spalvų deriniu, koku dažomos specialiųjų tarnybų transporto priemonės. 4. Kėbulo / kabinos išoriniai elementai turi būti be didesnių prarūdijimo kiaurymių ir / ar korozijos židinių. 5. Kėbulo / kabinos išoriniai ir vidiniai elementai turi būti be didesnių deformacijų, neturėti aštrių briaunų, kampų ar kelti pavojų kitiems eismo dalyviams. 6. Remontas turi būti atliktas laikantis pagrindų ir priimtinių techniniu požiūriu technologijų bei privalo estetiškai atrodyti. 7. Transporto priemonė turi būti švari iš išorės ir / ar viduje. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
kėbulo / kabinos išorinių apdengimo elementų ar didesniųjų išorinių paviršių spalva labai skiriasi nuo registracijos liudijime nurodytos spalvos		X	
kėbulas / kabina ar atskiros detalės nudažyti ne tam skirtais dažais		X	
panaudoti neleistini spalvų deriniai		X	
yra didesnių prarūdijimo kiaurymių ir / ar korozijos židinių		X	
išoriniai ir vidiniai elementai turi didesnių deformacijų, aštrių briaunų ar kampų		X	
remontas atliktas nesilaikant pagrindų ir priimtinių techniniu požiūriu technologijų ar neestetiškai atrodo transporto priemonė iš išorės ir / ar viduje nešvari		X	

Kodas	Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone
603	
Techniniai reikalavimai	
1. Turi būti įrengta (jei numatyta transporto priemonės gamintojo) ir atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus. 2. Neturi būti didesnių pažeidimų (įtrūkimų ir (ar) įlenkimų, dėl kurių gali sumažėti galinės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone stiprumas, ir (ar) dėl aštrių briaunų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams). Kontrolė atliekama apžiūrint. PASTABOS Šio kodo reikalavimai netaikomi bekėbulėms transporto priemonėms (kėbulo kodas BE), tačiau, jeigu galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone įrengta, ji privalo atitikti šio kodo	

reikalavimus.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra, nors numatyta gamintojo		X	
neatitinka nustatytų reikalavimų		X	
neatitinka šio kodo reikalavimų		X	

Kodas	Šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone			
604				
Techniniai reikalavimai				
1. Turi būti įrengta (jei numatyta transporto priemonės gamintojo) ir atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirstymo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus. 2. Neturi būti didesnių pažeidimų (įtrūkimų ir (ar) įlenkimų, dėl kurių galimas šoninės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone stiprumo sumažėjimas, ir (ar) dėl aštrių briaunų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams). Kontrolė atliekama apžiūrint. PASTABA. Šio kodo reikalavimai netaikomi bekėbulėms transporto priemonėms (kėbulo kodas BE), tačiau jeigu šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone įrengta, ji privalo atitikti šio kodo reikalavimus.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
nėra, nors numatyta gamintojo			X	
neatitinka nustatytų reikalavimų			X	
neatitinka šio kodo reikalavimų			X	

Kodas	Sukabintuvas / priekabos grąžulas		
605			
Techniniai reikalavimai			
1. Privalo atitikti transporto priemonės klasę bei svorį. 2. Sukabintuvo elementai / priekabos grąžulas neturi būti įtrūkę, sulūžę, deformuoti ar remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais. 3. Transporto priemonės sukabintuvų sujungime neturi būti didesnio laisvumo. 4. Transporto priemonėse įrengtų A ir C klasės sukabintuvų elementų sudilimas neturi viršyti leistinų ribų. Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant*. PASTABA. Apie perdirbto sukabinimo įtaiso arba priekabos grąžulo tinkamumą naudoti sprendimą priima kelių transporto ekspertas.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neatitinka transporto priemonės klasės ar svorio		X	
sukabintuvo elementai / priekabos grąžulas įtrūkę, sulūžę, deformuoti ar remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais		X	
didesnis laisvumas transporto priemonės sukabintuvų sujungimuose			X
didesnis nei leistina A ar C klasės sukabintuvų elementų sudilimas		X	

Kodas	Sukabintuvo / priekabos grąžulo tvirtinimas
-------	---

606			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimas, panaudojant numatytas tvirtinimo detales. 2. Sujungimuose su rėmu / kėbulu neturi būti didesnio laisvumo. 3. Priekabų, išskyrus savistabdes iki 1,5 t, sukabinimo įtaisai turi būti dubliuojami apsauginiais lynais arba grandinėmis. Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimas, panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalės		X	X
sujungimuose su rėmu / kėbulu yra didesnis laisvumas		X	
nėra apsauginių lynų / grandinių, kai tai numatyta gamintojo		X	

Kodas	Priekinis ir galinis buferiai		
607			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtinti. 2. Neturi būti pažeidimų (perdirbimų), galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra		X	
nepatikimai pritvirtinti		X	
yra pažeidimų (perdirbimų), galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams		X	

Kodas	Antsparniai, spoileriai, deflektoriai, aerodinaminiai gaubtai ir apsauginiai lankai		
608			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtinti. 2. Neturi būti pažeidimų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti		X	
yra pažeidimų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams		X	

Kodas	Laipteliai
609	
Techniniai reikalavimai	
1. Turi būti patikimai pritvirtinti. 2. Papildomai įrengti laipteliai neturi išsikišti už transporto priemonės šoninių gabaritų. 3. Neturi turėti didesnių pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint.	

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti		X	
papildomai įrengti laipteliai išsikiša už transporto priemonės šoninių gabaritų		X	
turi didesnių pažeidimų		X	

Kodas	Durys ir dangčiai		
610			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi lengvai atsidaryti ir užsidaryti. 2. Turi patikimai fiksuotis uždarytoje padėtyje. 3. Neturi būti pažeidimų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams. 4. Turi būti vidinės ir išorinės durų rankenos, kaip numatyta gamintojo. 5. Turi veikti vairuotojo durų stiklo kėliklis Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
sunkiai atsidaro ar užsidaro		X	
nepatikimai fiksuojasi uždarytoje padėtyje		X	
yra pažeidimų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams		X	
nėra vidinės (-ių) ir (ar) išorinės (-ių) durų rankenos (-ų), kaip numatyta gamintojo		X	
neveikia vairuotojo durų stiklo kėliklis		X	

Kodas	Krovininės platformos grindys, šoniniai ir galiniai bortai, konteinerių tvirtinimo mazgai, jų užraktai		
611			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi atitikti gamintojo reikalavimus. 2. Turi būti be didesnių pažeidimų. 3. Šoniniai, galiniai bortai ir konteinerio tvirtinimo mazgas turi patikimai fiksuotis. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neatitinka gamintojo reikalavimų		X	
yra didesnių pažeidimų		X	
nepatikimai fiksuojasi šoniniai, galiniai bortai ir konteinerio tvirtinimo mazgas		X	

Kodas	Tentas, tento lankai, šoniniai stovai, tvirtinimas		
612			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtinti. 2. Neturi turėti didesnių pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti		X	
turi didesnių pažeidimų		X	

Kodas	Motociklų / mopedų aerodinaminiai gaubtai, šoniniai skydeliai, paminos, apsauginiai lankai, atramos, turėklai		
613			

Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtinti. 2. Neturi būti didesnių pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti		X	
yra didesnių pažeidimų		X	

Kodas	Purvasaugiai		
614			
Techniniai reikalavimai			
1. Privalo atitikti nustatytus reikalavimus. 2. Neturi būti didesnių pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neatitinka nustatytų reikalavimų		X	
yra didesnių pažeidimų		X	

Kodas	Atsarginio rato tvirtinimas		
615			
Techniniai reikalavimai			
Išorėje esantis atsarginis ratas turi būti patikimai pritvirtintas.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtintas išorėje esantis atsarginis ratas		X	

Kodas	Stiklai (šviesos laidumas, matomumas)
616	
Techniniai reikalavimai	
1. Turi būti panaudoti konkrečiam modeliui numatyti ir tinkami stiklai. 2. Stiklai turi būti sertifikuoti ir pažymėti sertifikavimo ženklais. 3. Jei transporto priemonės priekinio stiklo viršutinė dalis užtamsinta papildomai, toks užtamsinimas turi būti ne platesnis kaip 15 cm, matuojant nuo iš transporto priemonės salono matomo stiklo viršutinio krašto. 4. Transporto priemonės stiklų, patenkančių į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampų, šviesos laidumas turi būti ne mažesnis negu 75 proc. priekinio stiklo, 70 proc. priekinių šoninių bei priekinių durų stiklų. 5. Neturi būti stiklo defektų (pažeidimų), kurie trukdytų vairuotojui matyti kelią. Kontrolė atliekama apžiūrint, identifikuojant sertifikavimo ženklus arba matuojant*. PASTABOS: 1. Šio kodo 2 ir 4 punkto reikalavimai netaikomi šarvuotoms transporto priemonėms (SB kodas). 2. Šio kodo 4 punkte išvardytus transporto priemonės stiklus papildomai tamsinti leidžiama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.	

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
panaudoti konkrečiam modeliui nenumatyti stiklai		X	
priekinio stiklo viršutinė dalis užtamsinta daugiau nei leistina		X	
priekinio stiklo šviesos laidumas mažesnis nei 75 proc.		X	
priekinių šoninių ir (ar) priekinių durų langų stiklų šviesos laidumas mažesnis negu 70 proc.		X	
yra stiklo defektų, kurie trukdys vairuotojui matyti kelią		X	
nesertifikuoti ir nepažymėti sertifikavimo ženklais		X	

Kodas	Stiklo valytuvai ir plovikliai		
617			
Techniniai reikalavimai			
1. Valytuvai privalo veikti (priekinio stiklo bent nepertraukiamais režimais) ir gerai valyti stiklą. 2. Plovikliai turi purkšti skystį. 3. Draudžiama naudoti priekinio stiklo valytuvus, skirtus automobiliams su dešinėje pusėje įrengta valdymo sistema, išskyrus automobilius, kurie buvo Lietuvoje įregistruoti iki 1993 m. gegužės 1 d., ir specialios paskirties transporto priemonės, įregistruojamas nustatyta tvarka. 4. Galinio stiklo valytuvas ir / arba ploviklis gali neveikti, jei įrengti galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų automobilio pusių. Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neveikia valytuvai arba blogai valo stiklą		X	
priekinio stiklo plovikliai nepurškia skysčio		X	
panaudoti valytuvai, skirti automobiliams su dešinėje pusėje įrengta valdymo sistema		X	
neveikia galinio stiklo valytuvas arba ploviklis ir neįrengti išoriniai veidrodžiai iš abiejų automobilio pusių		X	

Kodas	Apšildymo ir apipūtimo įrengimai		
618			
Techniniai reikalavimai			
1. Apšildymas turi veikti. 2. Apipūtimo įrenginys turi veikti bent vienu didesnio našumo režimu. Kontrolė atliekama tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neveikia apšildymas		X	
apipūtimo įrenginys neveikia nė vienu didesnio našumo režimu		X	

Kodas	Galinio vaizdo veidrodžiai (vidinis, išoriniai)
619	
Techniniai reikalavimai	
1. M ₁ ir N ₁ klasių transporto priemonėse privalo būti įrengti I ir III klasės veidrodžiai. I klasės veidrodžio neprivaloma įrengti, jei jis nerodo galinio vaizdo. Kaip alternatyva III klasės veidrodžiams gali būti įrengti II klasės veidrodžiai. Gali būti įrengti II, IV ¹ , V ² ar VI ³ klasės veidrodžiai.	
2. M ₂ ir M ₃ klasių transporto priemonėse privalo būti įrengti II klasės veidrodžiai – vienas veidrodis turi būti vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. Gali būti įrengti I, IV ¹ , V ² ar VI ³ klasės veidrodžiai.	
3. N ₂ klasės transporto priemonėse, kurių masė ne didesnė kaip 7,5 tonos, privalo būti įrengti II, IV ir	

V klasės veidrodžiai. II klasės veidrodžiai turi būti įrengti taip, kad vienas veidrodis būtų vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. IV klasės veidrodžiai turi būti įrengti taip, kad vienas veidrodis būtų vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. V klasės veidrodis turi būti įrengtas keleivio pusėje, neprivaloma įrengti vairuotojo pusėje, tačiau jei jis įrengtas, jis turi būti ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus. Gali būti įrengtas I klasės veidrodis ar VI klasės veidrodis, tačiau jis turi būti įrengtas ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus.

4. N₂ klasės transporto priemonėse, kurių masė didesnė kaip 7,5 tonos ir N₃ klasės transporto priemonėse privalo būti įrengti II, IV, V ir VI klasės veidrodžiai. II ir IV klasės veidrodžiai turi būti įrengti taip, kad vienas veidrodis būtų vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. V klasės veidrodis turi būti įrengtas keleivio pusėje, neprivaloma įrengti vairuotojo pusėje, tačiau jei jis įrengtas, jis turi būti ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus. VI klasės veidrodis turi būti įrengtas ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus. Gali būti įrengtas I klasės veidrodis.

5. Veidrodžiai turi būti be pažeidimų ir patikimai pritvirtinti.

6. Jei transporto priemonėje įrengtas sukabinimo įtaisas, galinis langas uždengtas arba užtamsintas, iš abiejų transporto priemonės pusių turi būti įrengti išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai.

7. Mokomosiose transporto priemonėse papildomai turi būti įrengta:

7.1. M₁ ir N₁ klasių transporto priemonėse – išorinis veidrodis vairuotojui dešinėje pusėje, du išoriniai veidrodžiai instruktoriui iš abiejų pusių;

7.2. kitų klasių transporto priemonėse – du išoriniai veidrodžiai iš abiejų pusių instruktoriui.

8. L_{1e} ir L_{2e} klasės transporto priemonėse turi būti vienas veidrodis kairėje pusėje.

9. L_{3e}, L_{4e}, L_{5e}, L_{6e} ir L_{7e} klasių transporto priemonėse turi būti veidrodžiai iš abiejų pusių.

¹ Jei transporto priemonėje įrengti IV klasės veidrodžiai – vienas jų turi būti vairuotojo, o kitas (arba kitas) keleivio pusėje.

² Jei transporto priemonėje įrengti V klasės veidrodžiai – vienas jų turi būti įrengtas vairuotojo pusėje, o kitas keleivio pusėje. Abu veidrodžiai turi būti įrengti ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus.

³ Jei transporto priemonėje įrengtas VI klasės veidrodis, jis turi būti įrengtas ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus.

PASTABOS:

1. Veidrodžių klasės nurodytos Netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose įrengti netiesioginio matymo įtaisai, tipo patvirtinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 2B-281 (Žin., 2005, Nr. [119-4321](#)) (toliau – Netiesioginio matymo įtaisų tipo patvirtinimo taisyklės), 6 priede.

2. Nuo 2009 m. sausio 1 d. visose jau registruotose N₂ ir N₃ klasių transporto priemonėse turi būti įrengti IV ir V klasės veidrodžiai ar netiesioginio matymo įtaisai, kaip numatyta Netiesioginio matymo įtaisų tipo patvirtinimo taisyklių 6 priede, arba 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimo, iš dalies pakeičiančios Direktyvą 70/156/EEB ir panaikinančios Direktyvą 71/127/EEB (OL, 2004 L 25, p. 1) (toliau – Direktyva 2003/97/EB), III priedo lentelėje.

3. IV ir V klasės veidrodžiai neprivalomi:

3.1. N₂ ir N₃ klasių transporto priemonėms, įregistruotoms iki 2000 m. sausio 1 d.;

3.2. N₂ klasės transporto priemonėms, kurių didžiausia bendroji leistina masė neviršija 7,5 tonos ir kuriose neįmanoma įrengti V klasės veidrodžio taip, kad jis atitiktų šias sąlygas:

3.2.1. kai transporto priemonė yra pakrauta tiek, kiek maksimaliai techniškai leidžiama, nė viena veidrodžio, kad ir kokia būtų jo reguliavimo padėtis, dalis nuo žemės paviršiaus nebūtų nutolusi mažiau negu 2 metrai (gali būti leidžiama + 10 cm);

3.2.2. veidrodį vairuotojas turi matyti visiškai, kai jis sėdi prie vairo.

3.3. N₂ ir N₃ klasių transporto priemonėms, kurių tipas nebuvo patvirtintas pagal Direktyvos 2003/97/EB reikalavimus iki 2007 m. sausio 26 d., tačiau keleivio pusėje įdiegtos kitos netiesioginio matymo priemonės apima ne mažiau kaip 95 proc. viso pagal Netiesioginio matymo įtaisų tipo patvirtinimo taisyklės arba Direktyvos 2003/97/EB per IV ir V klasės veidrodžius matomo žemės paviršiaus lauko.

4. VI klasės veidrodžiai privalomi N₂ klasės, didesnės kaip 7,5 tonos bendrosios masės, ir N₃ klasės transporto priemonėms, registruotoms po 2007 m. sausio 27 d.

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
--	-----------	-----------	-----------

nėra ar nepakankamas veidrodžių skaičius, kaip numatyta gamintojo		X	
veidrodžiai turi pažeidimų, nepatikimai pritvirtinti		X	
N ₂ ir N ₃ klasių transporto priemonėse, registruotose po 2000 m. sausio 1 d., nėra įrengta IV ir V klasės veidrodžių arba netiesioginio matymo įtaisų, apimančių ne mažiau kaip 95 proc. per IV ir V klasės veidrodžius matomo žemės paviršiaus lauko (šis reikalavimas taikomas nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.)		X	

Kodas	Sėdynės		
620			
Techniniai reikalavimai			
1. Sėdynės turi būti patikimai pritvirtintos. 2. Sėdimų vietų skaičius M_1 ir N_1 klasių transporto priemonėse neturi būti didesnis, nei nurodyta registracijos liudijime. 3. N_2 ir N_3 klasių transporto priemonėse sėdimų vietų skaičius turi būti toks, kaip nurodyta registracijos liudijime. 4. Vairuotojo sėdynės padėties reguliavimo mechanizmas turi veikti bei patikimai fiksuoti sėdynę ir jos atlošą.			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
sėdynės nepatikimai pritvirtintos		X	
sėdimų vietų skaičius M_1 ir N_1 klasių transporto priemonėse didesnis, nei nurodyta registracijos liudijime		X	
N_2 ir N_3 klasių transporto priemonėse sėdimų vietų skaičius kitoks, nei nurodyta registracijos liudijime		X	
neveikia vairuotojo sėdynės padėties reguliavimo mechanizmas, nepatikimai fiksuoja sėdynę ir jos atlošą		X	

Kodas	Saugos diržai		
621			
Techniniai reikalavimai			
1. Transporto priemonių saugos diržai ir jų tvirtinimo taškų skaičius turi atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.			
2. Juostos privalo būti neįtrūkusios, užraktai – nesugedę.			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neatitinka reikalavimų		X	
įtrūkusios juostos ar sugedę užraktai		X	

Kodas	Pasyvios saugos įrenginiai
622	
Techniniai reikalavimai	
1. Apsauginės oro pagalvės ir saugos diržų tempikliai neturi būti suveikę (iššovę).	
2. Apsauginių oro pagalvių gaubtai turi būti nepažeisti ir įrengti taip, kaip numatyta gamintojo.	

3. Ant apsauginių oro pagalvių gaubtų, neturi būti pritvirtinta jokių papildomų daiktų. 4. Neturi šviesti įspėjimo lemputė, įspėjanti apie oro pagalvės veikimo nesklandumus.			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
apsauginės oro pagalvės ir (ar) saugos diržų tempikliai yra suveikę (iššovę)		X	
apsauginių oro pagalvių gaubtai yra pažeisti ar įrengti kitaip, nei numatyta gamintojo		X	
šviečia įspėjimo lemputė, įspėjanti apie oro pagalvės veikimo nesklandumus		X	

Poskyrio pakeitimai:

Nr. [2B-346](#), 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4073 (2008-09-16), i. k. 1082213ISAK002B-346

Nr. [2B-509](#), 2008-12-19, Žin., 2009, Nr. 6-212 (2009-01-17), i. k. 1082213ISAK002B-509

Nr. [2B-207](#), 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 50-2465 (2010-04-30), i. k. 1102213ISAK002B-207

7 grupė. Variklis ir transmisija

Kodas	Išmetimo sistema		
701			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtinta. 2. Neturi būti išmetamųjų dujų nuotėkio. 3. Neturi būti konstrukcinių pakeitimų. 4. Neturint gamintojo duomenų, triukšmo lygis neturi viršyti Kelių transporto priemonių variklių triukšmo ribinių dydžių ir jų nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3-169 (Žin., 2008, Nr. 57-2150), nurodytų dydžių. Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant arba matuojant*. PASTABA. Esant išmetamųjų dujų nuotėkiui, bandymas pagal 702, 703, 704, 1306 ir 1307 kodus neatliekamas arba bandymų rezultatai anuliuojami.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinta		X	
yra dujų nuotėkis		X	
yra konstrukcinių pakeitimų		X	
viršytas triukšmo lygis		X	

Kodas	Anglies monoksido (CO) kiekis (benzininis variklis)
702	
Techniniai reikalavimai	

1. Anglies monoksido kiekis išmetamosiose dujose neturi viršyti nurodyto transporto priemonės gamintojo.
2. Neturint gamintojo duomenų, anglies monoksido kiekis neturi būti didesnis negu:
 - 2.1. 4 % automobiliams, pagamintiems iki 1986 m. gruodžio 31 d.;
 - 2.2. 3 % automobiliams, pagamintiems nuo 1987 m. sausio 1 d.;
 - 2.3. automobiliams, turintiems trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas:
 - 2.3.1. 0,5 % esant minimaliam apsisukimų dažniui;
 - 2.3.2. 0,3 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniai kaip 2000 min⁻¹ apsisukimų dažniui;
 - 2.4. automobiliams, įregistruotiems ar pradėtiems eksploatuoti po 2002 m. liepos 1 d.:
 - 2.4.1. 0,3 % esant minimaliam apsisukimų dažniui;
 - 2.4.2. 0,2 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniai kaip 2000 min⁻¹ apsisukimų dažniui.
3. Varikliui veikiant 2.3.2 ir 2.4.2 punktuose nurodytu režimu, privalomas lambda (X) vertės matavimas turi būti $1 \pm 0,03$ arba atitikti gamintojo nurodytą.

Kontrolė atliekama bandant pagal LAND 14-2000 reikalavimus.

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neatitinka transporto priemonės gamintojo ar nurodytų reikalavimų		X	

Kodas	Angliavandenilių (CH) kiekis (benzininis variklis)			
703				
Techniniai reikalavimai				
1. Angliavandenilių kiekis neturi būti didesnis negu: 1.1. 1200 ppm automobiliams, pagamintiems iki 1986 m. gruodžio 31 d., išskyrus nurodytus 2 punkte; 1.2. 600 ppm automobiliams, pagamintiems nuo 1987 m. sausio 1 d., išskyrus nurodytus 2 punkte; 1.3. automobiliams, turintiems trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas: 1.3.1. 100 ppm esant minimaliam apsisukimų dažniui; 1.3.2. 100 ppm esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniai kaip 2000 min⁻¹ apsisukimų dažniui. 2. Krovinių automobilių ir autobusų, kurių bendroji masė yra didesnė kaip 3,5 t, angliavandenilių kiekis neturi būti didesnis negu: 2.1. 1200 ppm 4 ir mažiau cilindrų varikliuose; 2.2. 3000 ppm didesniuose kaip 4 cilindrų varikliuose. Kontrolė atliekama bandant pagal LAND 14-2000 reikalavimus.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
neatitinka nurodytų reikalavimų			X	

Kodas	Dūmingumas (dyzelinis variklis)
704	
Techniniai reikalavimai	
1. Didžiausias dūmingumas išmetamosiose dujose neturi viršyti nurodyto transporto priemonės gamintojo. 2. Neturint šių duomenų dūmingumo kiekis turi būti: 2.1. varikliams be turbopripūtimo šviesos absorbcijos koeficientas – neturi būti didesnis negu 2,0 m⁻¹ arba optinis tankis ne didesnis kaip 58 %; 2.2. varikliams su turbopripūtimu šviesos absorbcijos koeficientas – neturi būti didesnis negu 2,5 m⁻¹ arba optinis tankis ne didesnis kaip 66 %. Dyzelinio variklio kontrolė atliekama bandant pagal LAND 15-2000 reikalavimus. PASTABA. Šio kodo reikalavimai netaikomi transporto priemonėms su dyzeliniais varikliais, pagamintoms iki 1980 m. sausio 1 d.	

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
dyzelinio variklio dūmingumas neatitinka transporto priemonės gamintojo nustatytų reikalavimų ar nurodytų reikalavimų		X	

Kodas	Degalų, alyvos ir kitų eksploatacinių skysčių prasisunkimas		
705			
Techniniai reikalavimai			
1. Neturi būti degalų prasisunkimo. 2. Neturi būti alyvos ar kitų eksploatacinių skysčių didesnio prasisunkimo. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
degalų prasisunkimas		X	X
pastebimas alyvos ar kitų eksploatacinių skysčių prasisunkimas	X		
didesnis alyvos ar kitų eksploatacinių skysčių prasisunkimas		X	

Kodas	Variklio tvirtinimas		
706			
Techniniai reikalavimai			
Variklis turi būti patikimai pritvirtintas.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
variklis nepatikimai pritvirtintas		X	

Kodas	Maitinimo sistema		
707			
Techniniai reikalavimai			
1. Maitinimo sistemos elementai turi būti patikimai pritvirtinti. 2. Neturi būti didesnių pažeidimų dėl senėjimo, mechaninio poveikio ar panašiai. 3. Turi būti gamintojo numatyti maitinimo sistemos elementai. 4. Transporto priemonė su joje įrengta dujų maitinimo sistema turi atitikti 13-os grupės reikalavimus.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti maitinimo sistemos elementai		X	
yra didesnių pažeidimų dėl senėjimo, mechaninio poveikio ar panašiai		X	
nėra gamintojo numatytų maitinimo sistemos elementų		X	
transporto priemonė su joje įrengta dujų maitinimo sistema neatitinka 13-os grupės reikalavimų		X	

Kodas	Karterio ventiliacija
708	
Techniniai reikalavimai	

Turi būti įrengta, kaip numatyta gamintojo.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra		X	
nesandari, netaisyklingai prijungta		X	

Kodas	Sankaba		
709			
Techniniai reikalavimai			
Turi patikimai atjungti / sujungti variklį su transmisija.			
Kontrolė atliekama tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai atjungia / sujungia variklį su transmisija		X	

Kodas	Pavarų dėžė		
710			
Techniniai reikalavimai			
Neturi būti labai apsunkintas pavarų įjungimas / išjungimas.			
Kontrolė atliekama tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
labai apsunkintas pavarų įjungimas / išjungimas		X	

Kodas	Kardaninė pavara		
711			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtinta panaudojant numatytas tvirtinimo detales. 2. Velenai neturi būti deformuoti. 3. Neturi būti didesnio laisvumo šarnyruose ar guoliuose. 4. Apsauginiai apvalkalai turi būti be didesnių pažeidimų.			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinta		X	
deformuoti velenai		X	
didesnis laisvumas šarnyruose ar guoliuose		X	
apsauginiai apvalkalai turi didesnių pažeidimų		X	

Kodas	Motociklų / mopedų grandinės apsauginiai gaubtai
712	
Techniniai reikalavimai	

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.
2. Neturi būti pažeidimų.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra, tačiau numatyti gamintojo		X	
nepatikimai pritvirtinti		X	
turi pažeidimų		X	

Poskyrio pakeitimai:

Nr. [2B-346](#), 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4073 (2008-09-16), i. k. 1082213ISAK002B-346

Nr. [2B-509](#), 2008-12-19, Žin., 2009, Nr. 6-212 (2009-01-17), i. k. 1082213ISAK002B-509

Nr. [2B-207](#), 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 50-2465 (2010-04-30), i. k. 1102213ISAK002B-207

8 grupė. Papildomi reikalavimai autobusams ir troleibusams

Kodas	Durys, skirtos keleiviams įlipti / išlipti		
801			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi atsidaryti / užsidaryti valdant atitinkamu valdymo įtaisu iš vairuotojo vietos. 2. Turi atsidaryti valdant avariniu durų atidarymo valdymo įtaisu. 3. Atidarant / uždarant duris durų apšvietimas turi automatiškai įsijungti / išsijungti. 4. Privalo veikti kontrolinė atidarytų durų padėties lemputė. Kontrolė atliekama tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neatsidaro / neužsidaro valdant atitinkamu valdymo įtaisu iš vairuotojo vietos		X	
neatsidaro valdant avariniu durų atidarymo valdymo įtaisu		X	
automatiškai neišsijungia / neišsijungia durų apšvietimas atidarant / uždarant duris		X	
neveikia kontrolinė atidarytų durų padėties lemputė		X	

Kodas	Salono apšvietimas		
802			
Techniniai reikalavimai			
Turi būti pakankamas salono apšvietimas, t. y. degti ne mažiau kaip 2/3 įrengtų apšvietimo šviestuvų. Kontrolė atliekama tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepakankamas apšvietimas		X	

Kodas	Keleivių sėdynės		
803			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti patikimai pritvirtintos. 2. M ₂ ir M ₃ klasių transporto priemonėse sėdimų vietų skaičius turi būti toks, kaip nurodyta registracijos liudijime. 3. Turi būti geros būklės ir išvaizdos. 4. Neturi būti pažeidimų, galinčių kelti pavojų keleiviams.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
sėdynės nepatikimai pritvirtintos		X	
M ₂ ir M ₃ klasių transporto priemonėse sėdimų vietų skaičius kitoks, negu nurodyta registracijos liudijime		X	
blogos būklės ar išvaizdos		X	
yra pažeidimų, galinčių kelti pavojų keleiviams		X	

Kodas	Turėklai / rankenos		
804			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti įrengti kaip numatyta gamintojo. 2. Turi būti patikimai pritvirtinti. 3. Neturi būti pažeidimų, galinčių kelti pavojų keleiviams. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neįrengti kaip numatyta gamintojo		X	
nepatikimai pritvirtinti		X	
yra pažeidimų, galinčių kelti pavojų keleiviams		X	

Kodas	Avariniai išėjimai		
805			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti atitinkamai pažymėti. 2. Turi būti neužstatyti pašaliniais daiktais ar kitaip užblokuoti. 3. Turi būti numatyti avarinių išėjimų atidarymo įtaisai arba įrankiai. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepažymėti		X	
užstatyti arba užblokuoti		X	
nėra numatytų avarinių išėjimų atidarymo įtaisų arba įrankių		X	

Kodas	Kiti funkciniai ir papildomi elementai, apipavidalinimas		
806			
Techniniai reikalavimai			
1. Neturi turėti didesnių pažeidimų. 2. Neturi kelti pavojaus keleiviams. 3. Praėjimai / išėjimai neturi būti užstatyti. 4. Gofruotas sujungimas turi būti sandarus. 5. Maršrutiniai taksi turi būti apipavidalinti pagal savivaldybės nustatytus reikalavimus. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
turi didesnių pažeidimų		X	
kelia pavojų keleiviams		X	
užstatyti praėjimai / išėjimai		X	
nesandarus gofruotas sujungimas		X	
apipavidalinimas neatitinka savivaldybės nustatytų reikalavimų		X	

9 grupė. Papildomi reikalavimai lengviesiems taksi automobiliams

Kodas	Išorinė išvaizda		
901			
Techniniai reikalavimai			
1. Išorinės kėbulo detalės turi būti geros estetinės išvaizdos: nedeformuotos, nepaveiktos korozijos, nudažytos tam skirtais dažais. 2. Turi būti visi gamintojo numatyti išoriniai apdailos elementai. 3. Stiklai turi būti nepažeisti. 4. Lengvasis taksi automobilis turi būti apipavidalintas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatytus reikalavimus.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
blogos estetinės išvaizdos		X	
nėra išorinių apdailos elementų		X	
pažeisti stiklai		X	
apipavidalinimas neatitinka Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatytų reikalavimų		X	

Kodas	Durys, bagažinės dangtis		
902			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi lengvai atsidaryti ir užsidaryti. 2. Turi patikimai fiksuotis uždarytoje padėtyje. 3. Durų langų kėlikliai privalo veikti. 4. Durų rankenos turi būti nepažeistos. 5. Lengvieji taksi automobiliai turi turėti ne mažiau kaip 3 šonines duris.			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
sunkiai atsidaro ar užsidaro		X	
nepatikimai fiksuojasi uždarytoje padėtyje		X	
neveikia langų kėlikliai		X	

pažeistos durų rankenos		X	
įlipimas ir išlipimas neatitinka reikalavimų		X	

Kodas	Salonas ir bagažinė		
903			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti tvarkingi ir geros estetiškos išvaizdos: sėdynės, salonas, jo apdaila, bagažinė turi būti švarūs ir nepažeisti. 2. Turi būti įrengti sėdynėse galvos atlošai, jeigu jie numatyti gamintojo. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
netvarkingi ar blogos estetiškos išvaizdos		X	
nėra įrengtų sėdynėse galvos atlošų, kai jie numatyti gamintojo		X	

Kodas	Atpažinimo ženklas-plafonas		
904			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi įsijungti / išsijungti apšvietimas, išjungus / įjungus taksometrą. 2. Turi būti be didesnių pažeidimų. 3. Turi atitikti savivaldybės nustatytus reikalavimus.			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra plafono		X	
neveikia arba veikia netaisyklingai		X	
turi didesnių pažeidimų		X	
neatitinka savivaldybės nustatytų reikalavimų		X	

Kodas	Taksometras		
905			
Techniniai reikalavimai			
Turi būti užplombuotas ir nustatyta tvarka metrologiškai patikrintas.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neužplombuotas ar laiku metrologiškai nepatikrintas		X	

Kodas	Valstybinio numerio ženklai		
906			
Techniniai reikalavimai			
Turi būti taksi automobilio valstybinio numerio ženklas.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra taksi valstybinio numerio ženklo		X	

10 grupė. Papildomi reikalavimai tarptautinių vežimų transporto priemonėms

Kodas	Dokumentai		
1101			
Techniniai reikalavimai			
Turi būti pateikti dokumentai, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos apraše.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepateikti arba negaliojantys dokumentai		X	

Kodas	<i>neteko galios nuo 2008-09-17</i>
1002	

Kodas	Sukabintuvai		
1003			
Techniniai reikalavimai			
Turi būti sertifikuoti ir pažymėti atitinkamais sertifikavimo ženklais.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nesertifikuoti		X	

Kodas	<i>neteko galios nuo 2008-09-17</i>
1004	

Kodas	<i>neteko galios nuo 2008-09-17</i>
1005	

Kodas	<i>neteko galios nuo 2008-09-17</i>
1006	

Kodas	Purvasaugiai			
1007				
Techniniai reikalavimai				
1. N ₂ , N ₃ ir O ₃ , O ₄ klasių transporto priemonėse purvasaugiai turi atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 (Žin., 2008, Nr. 149-6069), 1 priedo reikalavimus.				
2. Turi būti be didesnių pažeidimų.				
Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
neatitinka nustatytų reikalavimų			X	
turi didesnių pažeidimų			X	

Kodas	<i>neteko galios nuo 2008-09-17</i>
1008	

Kodas	<i>neteko galios nuo 2008-09-17</i>
1009	

Kodas	<i>neteko galios nuo 2008-09-17</i>
1010	

Kodas	Ilgų ir sunkių transporto priemonių ženklavimas			
1011				
Techniniai reikalavimai				
1. N₂ klasės automobiliai, kurių bendroji masė didesnė kaip 7,5 t, ir N₃ klasės (išskyrus balninius vilkikus) automobiliai, taip pat II ir III klasės sujungti autobusai bei O₁, O₂ ir O₃ klasių priekabos / puspriekabės, kurių ilgis (įskaitant gražulą) didesnis kaip 8 m, ir O₄ klasės priekabos / puspriekabės privalo būti paženklintos sertifikuotais ilgų ir sunkių transporto priemonių skiriamaisiais ženklais. 2. Ženkilai turi būti švarūs, tinkamai pritvirtinti ir be didesnių pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
nėra			X	
neatitinka nustatytų reikalavimų			X	
nešvarūs, netinkami pritvirtinti			X	
turi didesnių pažeidimų			X	

Kodas	<i>neteko galios nuo 2008-09-17</i>
1012	

Kodas	<i>neteko galios nuo 2008-09-17</i>
1013	

Poskyrio pakeitimai:

Nr. [2B-346](#), 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4073 (2008-09-16), i. k. 1082213ISAK002B-346

Nr. [2B-509](#), 2008-12-19, Žin., 2009, Nr. 6-212 (2009-01-17), i. k. 1082213ISAK002B-509

Nr. [2B-207](#), 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 50-2465 (2010-04-30), i. k. 1102213ISAK002B-207

11 grupė. Papildomi reikalavimai transporto priemonėms, vežančioms pavojingus krovinius

Kodas	Dokumentai		
1101			
Techniniai reikalavimai			
Turi būti pateikti dokumentai, nurodyti Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros atlikimo taisyklėse.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepateikti arba negaliojantys dokumentai		X	

Kodas	Skiriamasis ženklas
1102	
Techniniai reikalavimai	
1. Turi būti skiriamieji ženklai arba jų laikikliai.	

2. Turi atitikti Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) A ir B techninių priedų (2003 metų redakcija) (Žin., 2004, Nr. [91-3349](#)) nuostatas (toliau – ADR reikalavimai).

Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra		X	
neatitinka ADR reikalavimų		X	
turi pažeidimų		X	

Kodas	Gesintuvai		
1103			
Techniniai reikalavimai			
1. Motorinės transporto priemonės kabinoje turi būti bent vienas kilnojamas gesintuvas, kurio mažiausia talpa 2 kg sausų miltelių arba to paties kiekio kito tinkamo gesinamojo agento, skirto gaisrui motorinės transporto priemonės variklyje ar kabinoje gesinti. 2. Papildomai transporto vienetui (transporto priemonėje be priekabos arba transporto priemonės ir priekabos junginyje), kurio didžiausia leistina masė: 2.1. didesnė kaip 7,5 t, turi būti vienas ar daugiau kilnojamų gesintuvų, kurių bendra mažiausia talpa yra 12 kg sausų miltelių arba to paties kiekio kito tinkamo gesinamojo agento; bent vieno gesintuvo mažiausia talpa turi būti 6 kg; 2.2. didesnė kaip 3,5 t, bet ne didesnė kaip 7,5 t, turi būti vienas ar daugiau kilnojamų gesintuvų, kurių bendra mažiausia talpa yra 8 kg sausų miltelių arba to paties kiekio kito tinkamo gesinamojo agento; bent vieno gesintuvo mažiausia talpa turi būti 6 kg; 2.3. iki 3,5 t, turi būti vienas ar daugiau kilnojamų gesintuvų, kurių bendra mažiausia talpa yra 4 kg sausų miltelių arba to paties kito tinkamo gesinamojo agento. 3. Gesintuvai turi būti patikimai pritvirtinti lengvai pasiekiamose vietose. 4. Gesintuvai turi būti nustatyta tvarka užplombuoti ir laiku patikrinti.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
PASTABOS:			
1. Jei transporto priemonėje įrengta savaiminio veikimo ar lengvai paleidžiama stacionari gaisro variklyje gesinimo įranga, 2 kg sausų miltelių arba to paties kiekio kito gesinamojo agento gesintuvo gali nebūti. 2. 2.1–2.3 punktuose reikalaujama bendra mažiausia gesintuvų talpa gali būti sumažinta 2 kg.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepakankamas kiekis arba talpa		X	
sunkiai pasiekiami, nesaugiai pritvirtinti		X	
nustatyta tvarka neužplombuoti, laiku nepatikrinti		X	

Kodas	Avarinio sustojimo ženklai / kūgiai / signaliniai žibintai			
1104				
Techniniai reikalavimai				
1. Turi būti du pastatomi avarinio sustojimo ženklai arba du šviesą atspindintys kūgiai, ar du pernešami ir nepriklausantys nuo transporto priemonės elektros įrangos oranžinės spalvos mirksintys žibintai. 2. Avarinio sustojimo ženklai turi būti sertifikuoti ir pažymėti atitinkamai sertifikavimo ženklais. 3. Turi būti be didesnių pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE

nėra arba nepakankamas kiekis		X	
nesertifikuoti avarinio sustojimo ženklai arba neveikia žibintai		X	
turi didesnių pažeidimų		X	

Kodas	Cisternos identifikavimo lentelė		
1105			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti ir neturėti pažeidimų. 2. Įrašai lentelėje turi sutapti su įrašais pateikiamame dokumente. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra, turi pažeidimų		X	
įrašai lentelėje nesutampa su įrašais dokumente		X	

Kodas	Cisterna		
1106			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi atitikti ADR reikalavimus. 2. Turi būti sandari, nedeformuota ar kitaip nepažeista.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
PASTABA. Vežant pavojingus krovinius tik šalies viduje, cisterna turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 2000, Nr. 26-694 ; 2003, Nr. 102-4597 ; 2005, Nr. 23-738) nustatytus reikalavimus.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neatitinka ADR reikalavimų		X	
nesandari, deformuota ar pažeista		X	X

Kodas	Cisternos tvirtinimas		
1107			
Techniniai reikalavimai			
Turi būti patikimas ir be pažeidimų.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimas		X	
turi pažeidimų		X	X

Kodas	Cisternos įranga		
1108			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi atitikti ADR reikalavimus. 2. Turi būti be pažeidimų ir patikimai pritvirtinta. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neatitinka ADR reikalavimų		X	
turi pažeidimų		X	
nepatikimai pritvirtinta		X	X

Kodas	Priešgaisrinė apsauga			
1109				
Techniniai reikalavimai				
1. Turi atitikti ADR reikalavimus. 2. Priešgaisrinės apsaugos elementai turi būti be pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint. PASTABA. Transporto priemonėms su stacionariomis cisternomis, kurių talpa neviršija 4000 litrų vežančioms dyzeliną (JT Nr. 1202) šalies viduje ir kurių pirmos registracijos data yra iki 2001 m. gruodžio 31 d., ADR reikalavimai taikomi tik bazinių transporto priemonių kuro bakui ir išmetimo sistemai.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
neatitinka ADR reikalavimų			X	
turi pažeidimų			X	

Kodas	Elektros įranga			
1110				
Techniniai reikalavimai				
1. Turi atitikti ADR reikalavimus. 2. Neturi būti pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint. PASTABOS: 1. Transporto priemonės, užregistruotos ar pradėtos eksploatuoti iki 2003 m. sausio 1 d., kurių elektros įranga neatitinka ADR reikalavimų B techninio priedo 9.2.2 (elektros įranga), 9.3.7 (elektros įranga EX/II ir EX/III) ar 9.7.8 (elektros įranga FL) skirsnių reikalavimų, tačiau atitinka iki 2001 m. birželio 30 d. taikytus reikalavimus, gali būti toliau naudojamos. 2. Transporto priemonėms su stacionariomis cisternomis, kurių talpa neviršija 4000 litrų, vežančioms dyzeliną (JT Nr. 1202) šalies viduje ir kurių pirmos registracijos data yra iki 2001 m. gruodžio 31 d., ADR reikalavimai taikomi tik bazinių transporto priemonių pagrindiniam akumuliatorių jungikliui ir elektros instaliacijai už kabinos.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
neatitinka reikalavimų			X	
turi pažeidimų			X	

Kodas	Dėvėjimuisi atspari stabdžių sistema (DASS)
-------	--

1111			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti motorinėse transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė negu 16 t, ir motorinėse transporto priemonėse, velkančiose priekabas (puspriekabas), kurių bendroji masė didesnė nei 10 t. Dėvėjimusi atspari stabdžių sistema (DASS) turi būti išbandytos pagal II A tipo stabdžių bandymo metodiką.			
2. Turi veikti.			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
PASTABA. Netaikoma motorinėms transporto priemonėms, kurios pirmą kartą registruotos iki 2001 m. gruodžio 31 d. ir kurios veža pavojingus krovinius tik šalies viduje su Jungtinių Tautų numeriais: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra		X	
neatitinka reikalavimų		X	
neveikia		X	

Kodas	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)			
1112				
Techniniai reikalavimai				
1. Turi būti motorinėse transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė negu 16 t, ir priekabose (puspriekabėse), kurių bendroji masė didesnė nei 10 t. Motorinėse transporto priemonėse turi būti I kategorijos stabdžių antiblokavimo sistema, priekabose (puspriekabėse) – A kategorijos stabdžių antiblokavimo sistema.				
2. turi veikti ABS signalinis (-iai) įtaisas (-ai).				
3. ABS sistemoje neturi būti gedimų.				
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.				
PASTABA. Netaikoma transporto priemonėms, kurios pirmą kartą registruotos iki 2001 m. gruodžio 31 d. ir kurios veža pavojingus krovinius tik šalies viduje su Jungtinių Tautų numeriais: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 ir 3257.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
nėra			X	
neveikia signalinis (-iai) įtaisas (-ai)			X	
ABS sistemoje yra gedimų			X	

Kodas	Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemonę
1113	
Techniniai reikalavimai	
1. Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemonę turi būti įrengta ir atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirstymo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus. 2. Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemonę turi būti be didesnių pažeidimų (įtrūkimų ir (ar) įlenkimų, dėl kurių gali sumažėti galinės apsaugos nuo palindimo po transporto priemonę stiprumas, ir (ar) dėl aštrių briaunų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams). 3. Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemonę turi būti ne arčiau nei 100 mm atstumu nuo cisternos galinės sienelės (šis atstumas matuojamas nuo tolimiausio cisternos taško arba nuo transporto priemonės dalių, kurios kontaktuoja su vežamu kroviniu). Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.	

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra, neatitinka nustatytų reikalavimų		X	
neatitinka šio kodo reikalavimų		X	
yra arčiau nei 100 mm atstumu nuo cisternos galinės sienelės		X	

Kodas	Nešiojami apšvietimo prietaisai		
1114			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti po vieną nešiojamą apšvietimo prietaisą kiekvienam ekipažo nariui. 2. Apšvietimo prietaisai turi veikti ir atitikti ADR reikalavimus.			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra, neveikia		X	
kiekis nepakankamas ar ne visi veikia	X		
neatitinka ADR reikalavimų		X	

Kodas	Greičio ribojamasis prietaisas		
1115			
Techniniai reikalavimai			
Greičio ribojamasis prietaisas turi atitikti 111 kodo reikalavimus.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neįrengtas		X	
nėra nustatyta ribojamą greitį nurodančios plokštelės ar lipduko		X	
nepateikta pažyma		X	

Poskyrio pakeitimai:

Nr. [2B-207](#), 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 50-2465 (2010-04-30), i. k. 1102213ISAK002B-207

12 grupė. Papildomi reikalavimai saugioms transporto priemonėms

Kodas	Dokumentai		
1201			
Techniniai reikalavimai			
Turi būti pateikti dokumentai, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos apraše.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
PASTABA. Jeigu Lietuvoje nėra priekabos (puspriekabės) gamintojo atstovo, turinčio teisę išduoti eismo saugumo sertifikatą, jį nustatyta tvarka išduoda techninės apžiūros įmonė.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepateikti arba negaliojantys dokumentai		X	

Kodas	Skiriamieji ženklai
1202	
Techniniai reikalavimai	
1. „Žaliojo“ sunkvežimio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 150 mm arba 220 mm skersmens ženklas su raide „U“ arba „E“ jame.	
2. „Žalesnio ir saugaus“ sunkvežimio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 150 mm	

- arba 220 mm skersmens ženklas su raide „S“ jame.
3. „EURO III saugaus“ sunkvežimio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 150 mm arba 220 mm skersmens ženklas su skaičiumi „III“ arba „3“ jame.
4. „EURO IV saugaus“ sunkvežimio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 150 mm arba 220 mm skersmens ženklas su skaičiumi „IV“ arba „4“ jame.
5. „EURO V saugaus“ sunkvežimio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 150 mm arba 220 mm skersmens ženklas su skaičiumi „V“ jame.
6. Ženkilai turi būti žalios (fonas) ir baltos (kraštai ir raidė ar skaičius) spalvos.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra, neatitinka reikalavimų		X	

Kodas	Variklis		
1203			
Techniniai reikalavimai			
1. Neturi būti konstrukcinių pakeitimų, turinčių įtakos degimo produktams (deginiams). 2. Variklio identifikavimo numeris ir kodas turi sutapti su išmetamųjų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikimo sertifikatuose pateiktais variklio identifikavimo numeriu ir kodu. Kontrolė atliekama apžiūrint ir sutikrinant numerius.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	AT	DT	DE
yra konstrukcinių pakeitimų, turinčių įtakos kenksmingų medžiagų kiekiui deginiuose		X	
variklio identifikavimo numeris ir kodas nesutampa su išmetamųjų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikimo sertifikatuose pateiktais variklio identifikavimo numeriu ir kodu		X	

Kodas	Keliamo triukšmo lygis		
1204			
Techniniai reikalavimai			
1. Išmetimo sistemos elementai turi būti sertifikuoti. 2. Variklio keliamą triukšmą mažinanti apsauga, jei tokia numatyta gamintojo, turi būti be didesnių pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
išmetimo sistemos elementai nesertifikuoti		X	
variklio keliamą triukšmą mažinanti apsauga turi didesnių pažeidimų		X	

Kodas	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
1205	
Techniniai reikalavimai	
1. Turi būti įrengta ABS ir atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.	

2. ABS signalinis (-iai) įtaisas(-ai) turi veikti.
3. ABS sistemoje neturi būti gedimų.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

PASTABA. Šio kodo reikalavimai taikomi „žalesniems ir saugiams“, „EURO III saugiams“, „EURO IV saugiams“, „EURO V saugiams“ sunkvežimiams bei jų velkamoms priekaboms.

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra, neatitinka nustatytų reikalavimų		X	
signalinis (-iai) įtaisas (-ai) neveikia		X	
ABS sistemoje yra gedimų		X	

Kodas	Vairavimo sistema		
1206			
Techniniai reikalavimai			
1. Vairavimo sistema neturi turėti konstrukcinių pakeitimų. 2. Kontrolinis įtaisas, jei numatytas gamintojo, turi veikti. Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
yra konstrukcinių pakeitimų		X	
neveikia kontrolinis įtaisas, jei numatytas gamintojo		X	

Kodas	Padangos		
1207			
Techniniai reikalavimai			
Protektoriaus rašto gylis turi būti ne mažesnis kaip 2 mm			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
mažesnis už leistiną		X	

Kodas	Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone		
1208			
Techniniai reikalavimai			
1. Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone turi būti įrengta ir atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.			
2. Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone turi būti be didesnių pažeidimų (įtrūkimų ir (ar) įlenkimų, dėl kurių gali sumažėti galinės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone stiprumas, ir (ar) dėl aštrių briaunų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams).			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra, neatitinka nustatytų reikalavimų		X	
neatitinka šio kodo reikalavimų		X	

Kodas	Šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone
-------	---

1209			
Techniniai reikalavimai			
1. Šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone turi būti įrengta ir atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus. 2. Šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone turi būti be didesnių pažeidimų (įtrūkimų ir (ar) įlenkimų, dėl kurių gali sumažėti šoninės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone stiprumas ir (ar) dėl aštrių briaunų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams). Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT
nėra, neatitinka nustatytų reikalavimų			X
neatitinka šio kodo reikalavimų			X

Kodas	Apšvietimas ir šviesos signalizacija			
1210				
Techniniai reikalavimai				
1. „EURO III saugiuose“, „EURO IV saugiuose“, „EURO V saugiuose“ ir „žalesniuose ir saugiuose“ sunkvežimiuose ir jų velkamose priekabose įrengti apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai turi atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.				
2. Apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai neturi būti pažeisti.				
Kontrolė atliekama apžiūrint.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
neatitinka nustatytų reikalavimų			X	
pažeisti			X	

Kodas	Tachografas		
1211			
Techniniai reikalavimai			
Tachografas turi atitikti 110 kodo reikalavimus. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra		X	
neatitinka nustatytų reikalavimų		X	
nustatyta tvarka neužplombuotas, nepatikrintas transporto priemonės gamintojo ar tachografo gamintojo įgalioto atstovo		X	
Lietuvoje laiku neatlikta metrologinė patikra		X	

Kodas	Greičio ribojamasis prietaisas
1212	
Techniniai reikalavimai	

Greičio ribojamasis prietaisas turi atitikti 111 kodo reikalavimus. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neįrengtas		X	
nėra nustatyta ribojamą greitį nurodančios plokštelės ar lipduko		X	
nepateikta pažyma		X	

Kodas	Ilgų ir sunkių transporto priemonių ženklavimas			
1213				
Techniniai reikalavimai				
1. N₂ klasės automobiliai, kurių bendroji masė didesnė kaip 7,5 t, ir N₃ klasės (išskyrus balninius vilkikus) automobiliai bei O₂ ir O₃ klasių priekabos / puspriekabės, kurių ilgis (įskaitant gražulą) didesnis kaip 8 m, ir O₄ klasės priekabos / puspriekabės privalo būti paženklintos sertifikuotais ilgų ir sunkių transporto priemonių skiriamaisiais ženklais. 2. Ženkilai turi būti švarūs, tinkamai pritvirtinti ir be didesnių pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
nėra			X	
neatitinka nustatytų reikalavimų			X	
nešvarūs, netinkami pritvirtinti			X	
turi didesnių pažeidimų			X	

Kodas	Avarinio sustojimo ženklas		
1214			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti sertifikuotas ir pažymėtas atitinkamais sertifikavimo ženklais. 2. Neturi turėti didesnių pažeidimų. Kontrolė atliekama apžiūrint.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nesertifikuotas		X	
turi didesnių pažeidimų		X	

Kodas	Išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
1215	
Techniniai reikalavimai	
1. „EURO III saugiuose“, EURO IV saugiuose“ ir „EURO V saugiuose“ sunkvežimiuose įrengti galinio vaizdo veidrodžiai turi atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus. 2. Išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai turi būti patikimai pritvirtinti ir neturi būti įtrūkė ir (ar) įskilę. Kontrolė atliekama apžiūrint.	

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra		X	
neatitinka šio kodo reikalavimų		X	

Poskyrio pakeitimai:

Nr. [2B-509](#), 2008-12-19, Žin., 2009, Nr. 6-212 (2009-01-17), i. k. 1082213ISAK002B-509

Nr. [2B-207](#), 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 50-2465 (2010-04-30), i. k. 1102213ISAK002B-207

Pakeistas poskyrio pavadinimas:

Nr. [2B-509](#), 2008-12-19, Žin., 2009, Nr. 6-212 (2009-01-17), i. k. 1082213ISAK002B-509

13 grupė. Papildomi reikalavimai automobilių su dujų įranga maitinimo sistemai

Kodas	Įrašai dokumentuose		
1301			
Techniniai reikalavimai			
1. Transporto priemonių registracijos liudijimo grafoje „degalai“ turi būti įrašas „benzinas / dujos“ arba „dujos“.			
2. Transporto priemonės valdytojas turi pateikti suskystintų naftos dujų (SND) įrangos sumontavimo pažymą, kurioje turi būti nurodyta įmonės, sumontavusios dujų įrangą, rekvizitai, sumontuotų pagrindinių dujų įrangos elementų gamintojas bei sertifikavimo numeriai ir sumontavimo data.			
Kontrolė atliekama apžiūrint.			
PASTABOS:			
1. 1 punkto reikalavimas taikomas automobiliams, registruotiems Lietuvoje po 2006 m. lapkričio 1 d., kuriuose įrengta dujų įranga.			
2. Sumontavimo pažymos privalu reikalauti tuo atveju, kai transporto priemonės pirmosios registracijos Lietuvoje data yra po 2006 m. lapkričio 1 d. ir suskystintų naftos dujų (SND) įrangos sumontavimo data yra po 2006 m. lapkričio 1 d., jei nustatoma, kad įranga yra sumontuota ne automobilio gamintojo, t. y. kai transporto priemonė yra perdirbta.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
registracijos liudijimo grafoje „degalai“ nėra įrašo „benzinas / dujos“ arba „dujos“		X	
nepateikta dujų įrangos sumontavimo pažyma		X	

Kodas	Bendras įrengimas ir veikimas		
1302			
Techniniai reikalavimai			
1. Turi būti sumontuoti transporto priemonės ir/arba dujų įrangos gamintojo visi numatyti elementai.			
2. Variklis turi dirbti maitinamas dujomis.			
3. Dujų balionas turi būti užpildytas ne mažiau kaip 50 % tūrio.			
Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nėra visų numatytų dujinės įrangos elementų		X	
variklis nedirba maitinamas dujomis		X	
dujų kiekio rodiklis rodo mažesnj negu 50 % dujų kiekį		X	

Kodas	Dujų balionas
1303	
Techniniai reikalavimai	

1. Identifikacinė lentelė turi būti pritvirtinta matomoje vietoje.
2. Patikros data turi galioti transporto priemonės techninės apžiūros metu.
3. Turi būti patikimai pritvirtintas numatytais tvirtinimo elementais.
4. Neturi būti didesnių pažeidimų dėl korozijos ar mechaninio poveikio.
5. Apatinis žemiausias taškas negali būti žemiau kaip 200 mm nuo važiuojamosios dalies paviršiaus.
6. Negali būti sumontuotas variklio skyriuje.
7. Du ir daugiau dujų balionai vienoje transporto priemonėje turi būti sujungti lygiagrečiai.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.

PASTABOS:

1. Jeigu nėra galimybės apžiūrėti identifikacinės lentelės, galima pateikti dujų baliono kilmės dokumentus, jeigu yra žymos ant dujų baliono.
2. Tuo atveju, kai baliono identifikavimo lentelėje yra nurodyta tik pagaminimo data, kita baliono patikra turi būti atlikta ne vėliau kaip po 10 metų nuo jo pagaminimo.
3. Tuo atveju, kai baliono techninė būklė patikrinta įgaliotos institucijos, žymenys apie kitą patikrinimo datą turi būti nurodyti identifikacinėje lentelėje ir patvirtinti patikrinimą atlikusios įmonės išduotu dokumentu.

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nematyti identifikacinės lentelės		X	
pasibaigęs patikros terminas		X	
nepatikimai / netinkamai pritvirtintas		X	
yra didesnių pažeidimų dėl korozijos ar mechaninio poveikio		X	
baliono apatinis žemiausias taškas yra žemiau kaip 200 mm nuo važiuojamosios dalies paviršiaus		X	
sumontuotas variklio skyriuje		X	
balionai sumontuoti nuosekliai		X	

Kodas	Dujų įrangos elementų tvirtinimas ir techninė būklė		
1304			
Techniniai reikalavimai			
1. Elementai turi būti patikimai pritvirtinti. 2. Neturi būti didesnių pažeidimų dėl korozijos, senėjimo, mechaninio ar kito poveikio. 3. Komponentai negali išsikišti už transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 20 mm. Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
nepatikimai pritvirtinti įrangos elementai		X	
yra didesni korozijos, senėjimo, mechaninio ar kito poveikio pažeidimai		X	
įrangos komponentai išsikiša už transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 20 mm		X	

Kodas	Dujų įrangos sandarumas
1305	
Techniniai reikalavimai	
Neturi būti dujų nuotėkio iš dujinės įrangos elementų arba per jų sujungimus.	
Kontrolė atliekama tikrinant ir / arba apžiūrint, naudojantis prietaisu dujų nuotėkiui nustatyti.	

Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
yra dujų nuotėkis		X	

Kodas	Anglies monoksido (CO) kiekis (benzininis variklis)		
1306			
Techniniai reikalavimai			
1. Anglies monoksido kiekis išmetamosiose dujose neturi viršyti nurodyto transporto priemonės gamintojo. 2. Neturint gamintojo duomenų, anglies monoksido kiekis neturi būti didesnis negu: 2.1. 4 % automobiliams, pagamintiems iki 1986 m. gruodžio 31 d.; 2.2. 3 % automobiliams, pagamintiems nuo 1987 m. sausio 1 d.; 2.3. automobiliams, turintiems trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas: 2.3.1. 0,5 % esant minimaliam apsisukimų dažniui; 2.3.2. 0,3 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniai kaip 2000 min⁻¹, apsisukimų dažniui. 2.4. automobiliams, įregistruotiems ar pradėtiems eksploatuoti po 2002 m. liepos 1 d.: 2.4.1. 0,3 % esant minimaliam apsisukimų dažniui; 2.4.2. 0,2 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniai kaip 2000 min⁻¹, apsisukimų dažniui. 3. Varikliui veikiant 2.3.2 ir 2.4.2 punktuose nurodytu režimu, privalomas lambda (?) vertės matavimas turi būti 1 ± 0,03 arba atitikti gamintojo nurodytą. Kontrolė atliekama bandant pagal LAND 14-2000 reikalavimus.			
Techninės būklės vertinimo kriterijai	NT	DT	DE
neatitinka transporto priemonės gamintojo ar nurodytų reikalavimų		X	

Kodas	Angliavandenilių (CH) kiekis (benzininis variklis)			
1307				
Techniniai reikalavimai				
1. Angliavandenilių kiekis neturi būti didesnis negu: 1.1. 1200 ppm automobiliams, pagamintiems iki 1986 m. gruodžio 31 d., išskyrus nurodytus 2 punkte; 1.2. 600 ppm automobiliams, pagamintiems nuo 1987 m. sausio 1 d., išskyrus nurodytus 2 punkte; 1.3. automobiliams, turintiems trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas: 1.3.1. 100 ppm esant minimaliam apsisukimų dažniui; 1.3.2. 100 ppm esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniai kaip 2000 min⁻¹ apsisukimų dažniui. 2. Krovinių automobilių ir autobusų, kurių bendroji masė yra didesnė kaip 3,5 t, angliavandenilių kiekis neturi būti didesnis negu: 2.1. 1200 ppm 4 ir mažiau cilindrų varikliuose; 2.2. 3000 ppm didesniuose kaip 4 cilindrų varikliuose. Kontrolė atliekama bandant pagal LAND 14-2000 reikalavimus.				
Techninės būklės vertinimo kriterijai		NT	DT	DE
neatitinka nurodytų reikalavimų			X	

Poskyrio pakeitimai:

Nr. [2B-509](#), 2008-12-19, Žin., 2009, Nr. 6-212 (2009-01-17), i. k. 1082213ISAK002B-509

Pakeitimai:

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas Nr. [2B-346](#), 2008-09-08, Žin., 2008, Nr. 106-4073 (2008-09-16), i. k. 1082213ISAK002B-346
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2B-290 "Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų" pakeitimo

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas Nr. [2B-509](#), 2008-12-19, Žin., 2009, Nr. 6-212 (2009-01-17), i. k. 1082213ISAK002B-509
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2B-290 "Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų" pakeitimo

3.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas Nr. [2B-157](#), 2009-04-24, Žin., 2009, Nr. 48-1932 (2009-04-30), i. k. 1092213ISAK002B-157
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2B-290 "Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų" pakeitimo

4.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas Nr. [2B-207](#), 2010-04-23, Žin., 2010, Nr. 50-2465 (2010-04-30), i. k. 1102213ISAK002B-207
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2B-290 "Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų" pakeitimo