

Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo
bei tikslinimo taisyklių
24 priedas

# PAGRINDINIAI KELIO SKERSINIAI PROFILIAI (SCHEMOS)


1. Kelio skersinis profilis, kai pylimas yra ne didesnis kaip 1 m aukščio.




2. Kelio skersinis profilis, kai pylimas didesnis kaip 1 m.



3. Kelio skersinis profilis iškasoje.




* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 11 straipsnio nuostatomis, kelių juostos minimalus plotis nustatomas pagal kelio kategoriją. Jeigu nutiestas ar tiesiamas kelias kai kuriuose ruožuose (iškasose, pylimuose) netelpa nustatyto pločio juostoje, tai kelio juostos ribos turi būti nustatomos ne arčiau kaip po metrą nuo pylimo pado, iškasos ar kelio griovių kraštų. Tokiu atveju kelio (inžinerinio statinio) ribos turi sutapti su kelio juostos ribomis.

** Kelio (inžinerinio statinio) ribos nustatomos ne arčiau kaip po metrą nuo pylimo pado, iškasos ar kelio griovių kraštų.

_____