

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 29 D.
ĮSAKYMO NR. D1-637 „DĖL STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. d. Nr.
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (~~Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016~~) **3² straipsnio 2 dalimi**, 20 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas **2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos [2008/98/EB](#) dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851, 6 straipsnio 3 dalį**“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Statybinių atliekų tvarkymo taisykles:

1.2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„I- SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. neapdorotos statybinės atliekos – atliekų tvarkymo įrenginiais neapdorotos statinio statybos, rekonstravimo, remonto ir (ar) griovimo metu susidariusios statybinės atliekos;

~~statybinės atliekos – atliekos, susidarantys statybos, rekonstravimo, remonto ar griovimo metu;~~

3.2. ~~statyb~~statybos, statybinių atliekų, statinio projekto, ~~statyb~~statybos ūkio būdu, statybviētstatybviētės atitinka sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme vartojamas sąvokas;

3.3. vidinės gamybos kontrolės sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente ([ES](#)) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva [89/106/EEB](#), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu ([ES](#)) 2019/1020;

3.4. ~~atliekos~~atliekų, atliekų tvarkytojastvarkytojo, atliekų surinkimassurinkimo, naudojimassnaudojimo, perdirbimassperdirbimo, atliekų šalinimassšalinimo, atliekų saugojimassaugojimo, atliekų tvarkymastvarkymo, atliekų susidarymo vietavietos, inertinės atliekosinertinių atliekų, sąvartynassąvartyno atitinka sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (~~Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016~~) ir Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (~~Žin., 2000, Nr. 96-3051~~), vartojamas sąvokas.“

1.2.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„II- SKYRIUS

STATYBINIŲ ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO PLANAVIMAS“.

1.2.4. Pakeičiu 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„5. Jei statybvietėje planuojama statybinės atliekas smulkinti mobilia įranga, be informacijos, nurodytos Taisyklių 4.1 ir 4.2 ~~punktuose~~**papunkčiuose**, prie Taisyklių 4 punkte nurodytų dokumentų turi būti pateikiama:“.

1.2.5. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„III- **SKYRIUS**

STATYBINIŲ ATLIEKŲ APSKAITA IR TVARKYMAS STATYBVIETĖJE“.

1.2.6. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10. Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti tvarkomos pagal šitų Taisyklių 24–26 punktuose nustatytus reikalavimus. Polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenių (toliau – PCB/PCT) turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos pagal Polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenių (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenių (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir ~~2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB~~ **2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. gegužės 30 d. Europos Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2023/1608 kuriuo dėl perfluorheksansulfonrūgšties (PFHxS), jos druskų ir PFHxS giminių junginių įtraukimo į sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 I priedas, reikalavimus (OL 2004 L 158, p. 7–49).**“

1.2.7. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„IV-**SKYRIUS**

STATYBINIŲ ATLIEKŲ SMULKINIMAS MOBILIA ĮRANGA
STATYBVIETĖJE“.

1.2.8. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„V- **SKYRIUS**

NEAPDOROTŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ SUNAUDOJIMAS“.

1.2.9. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„VI- **SKYRIUS**

STATYBINIŲ ATLIEKŲ VĖŽIMAS, NAUDOJIMAS IR ŠALINIMAS“.

1.2.10. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„VII- **SKYRIUS**

ASBESTO TURINČIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS“.

1.2.11. Pakeičiu VIII skyrių ir jį išdėstau taip:

„VIII-~~BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS~~ **SKYRIUS**

**PERDIRBTŲ INERTINIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ NEBELAIKYMAS
ATLIEKOMIS**

~~27. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Perdirtos inertinės statybinės atliekos, nurodytos Taisyklių 1 priedo 1.1 papunktyje (toliau – inertinės statybinės atliekos), nebelaikomos atliekomis, jei atitinka visus Taisyklių 1 priede nustatytus kriterijus.~~

28. Iš Taisyklių 1 priedo 1.1 papunktyje nurodytų mechaniniu būdu perdirbtų atliekų gaunama statyboje naudojama grūdėta medžiaga (toliau – perdirbtas statybinis užpildas) priskiriama vienai iš šių medžiagų rūšių:

28.1. betono užpildams;

28.2. keraminiams užpildams;

28.3. asfalto užpildams;

28.4. mišriems užpildams;

28.5. nesurištiesiems mišiniams.

29. Perdirbtas statybinis užpildas turi atitikti užpildams keliamus tiekimo rinkai reikalavimus, nustatytus:

29.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

29.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. D1-15 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ ir Reglamente [\(ES\) Nr. 305/2011](#), arba

29.3. statybos techniniame reglamente STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.01.04:2015).

30. Jei perdirbtas statybinis užpildas naudojamas kelių statybai, jis turi atitikti susisiekimo ministro ir (ar) jo įgaliotos institucijos nustatytus valstybinės reikšmės kelių statybos reikalavimus ar aplinkos ministro nustatytus vietinės reikšmės kelių ir gatvių statybos reikalavimus.

31. Perdirbto statybinio užpildo gamintojo vienu metu patiektos rinkai perdirbto statybinio užpildo partijos (toliau – siunta) perdavimo dieną perdirbto statybinio užpildo gamintojas parengia ir išduoda perdirbtų statybinių atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaraciją pagal Taisyklių 2 priede nustatytą formą (toliau – deklaracija). Perdirbto statybinio užpildo gamintojas užpildydamas deklaraciją patvirtina, kad perdirbtos statybinės atliekos atitinka statybinių atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijus, nurodytus Taisyklių 1 priede.

32. Jei perdirbtas statybinis užpildas jų gamintojo naudojamas savo reikmėms, siuntos perdavimo diena yra pirmoji diena, kai pradedamas naudoti deklaracijoje nurodytas perdirbto statybinio užpildo kiekis.

33. Perdirbtas statybinis užpildas laikomas atliekomis ir turi būti perduotas atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas, jei jis:

33.1. skirtas naudoti užpildymui atliekomis;

33.2. skirtas atliekų šalinimo veiklai;

33.3. nepanaudojamas pagal deklaracijoje nurodytą paskirtį ilgiau nei trejus metus nuo deklaracijos išdavimo dienos arba jei išdavus deklaraciją siuntos gavėjas, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) ar kitos ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos nustato, kad joje pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys, ji išduota neteisėtai arba pasikeičia perdirbto statybinio užpildo savybės, kurios neatitinka deklaracijoje ir jos prieduose deklaruotų. Dėl objektyvių priežasčių (nenumatytų aplinkybių, kliūčių, oro sąlygų) AAD sprendimu perdirbto statybinio užpildo panaudojimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Prašymai pratęsti perdirbto statybinio užpildo panaudojimo terminą, užpildyti pagal Taisyklių 3 priede nustatytą formą, nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešąjį administravimą, nustatyta tvarka.

34. Perdirbtas statybinis užpildas, atitinkantis Taisyklių 33 punkte nustatytas sąlygas, tvarkomas Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), nustatyta tvarka, jų tvarkymo apskaita vykdoma Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų apskaitos taisyklės), nustatyta tvarka.

35. Perdirbto statybinio užpildo, atitinkančio Taisyklių 27 punktą, apskaita vykdoma Atliekų apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka kaip po atliekų apdorojimo gautų medžiagų ir (ar) daiktų.

36. Perdirbto statybinio užpildo gamintojo atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginyje iki deklaracijos išrašymo esantis perdirbtas statybinis užpildas laikomas atliekomis.

37. Esant 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente [\(ES\) Nr. 2019/515](#) dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas [\(EB\) Nr. 764/2008](#), nustatytoms sąlygoms, perdirbto statybinio užpildo tiekimui rinkai, vadovaujantis Reglamentu [\(ES\) Nr. 2019/515](#), taikomas abipusio pripažinimo principas.“

1.2.12. Papildau IX–XI skyriais:

„IX SKYRIUS

PERDIRBTŲ INERTINIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ NEBELAIKymo ATLIEKOMIS ATITIKTIES DEKLARACIJA

38. Perdirbto statybinio užpildo gamintojas turi:

38.1. siuntos perdavimo dieną parengti ir išduoti siuntos gavėjui kiekvienos perdirbto statybinio užpildo siuntos deklaraciją;

38.2. vieną deklaracijos egzempliorių išduoti siuntos gavėjui, kuris perleidžiamus perdirbtus statybinius užpildus panaudos konkrečiam tikslui (toliau – siuntos gavėjas);

38.3. kartu su deklaracija siuntos gavėjui išduoti perdirbto statybinio užpildo siuntos eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą pagal Taisyklių 29 punkte nurodytus teisės aktus, ir kitus šiuose teisės aktuose nurodytus dokumentus, kuriuos privaloma pridėti pateikiant į rinką statybos produktą;

38.4. saugoti deklaracijos antrą egzempliorių ir laboratorinių tyrimų, jei buvo atlikti, rezultatus Atliekų tvarkymo taisyklių 98 ir 99 punktuose nustatytą terminą ir pateikti juos AAD ir kitoms ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioms institucijoms jų prašymu.

39. Spausdinta deklaracija išduodama dviem egzemplioriais. Deklaracija gali būti parengta ir išduota elektronine forma, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siunčiama elektroniniu paštu.

40. Siuntos gavėjas turi saugoti deklaraciją ir laboratorinių tyrimų, jei buvo atlikti, rezultatus Atliekų tvarkymo taisyklių 98 ir 99 punktuose nustatytą terminą ir pateikti juos AAD ir kitoms ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioms institucijoms jų prašymu.

41. Perdirbto statybinio užpildo gamintojas Taisyklių 38 punkte nustatyta tvarka parengia ir išduoda po vieną kiekvienos siuntos deklaraciją.

42. Perdirbto statybinio užpildo, kuris atitinka Taisyklių 27 punkte nurodytus perdirbtų inertinių statybinių atliekų nebelaikymo atliekomis reikalavimus, gamintojas kartu su deklaracija parengia ir išduoda darniosios ar nedarniosios srities statybos produkto, tiekiamo Lietuvos rinkai, eksploatacinių savybių deklaraciją. Darniosios srities statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracija rengiama pagal Reglamentą [\(ES\) Nr. 305/2011](#), ir jame nustatytą formą, nedarniosios srities – pagal STR 1.01.04:2015 ir jame nustatytą formą.

X SKYRIUS

INERTINIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ PERDIRBIMO KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA

43. Perdirbto statybinio užpildo gamintojas turi įdiegti statybinių atliekų perdirbimo kokybės valdymo sistemą (toliau – kokybės valdymo sistema), užtikrinančią atliekų naudojimo veiklos metu pagaminto perdirbto statybinio užpildo atitiktį Taisyklių VIII–X skyriuose nustatytiems kriterijams ir sąlygoms.

44. Kokybės valdymo sistemos aprašyme turi būti pateikta ši informacija:

44.1. statybinių atliekų perdirbimo procesų ir metodų stebėsenos tvarka;

44.2. atitikties kriterijams ir reikalavimams, nurodytiems Taisyklių 1 priede, stebėsenos tvarka;

44.3. perdirbto statybinio užpildo kokybės stebėsenos tvarka, įskaitant ėminių ėmimą ir laboratorinius tyrimus;

44.4. deklaracijų rengimo, išdavimo tvarka ir saugojimo terminai;

44.5. siuntos ženklavimo (nurodomi unikalūs perdirbto statybinio užpildo siuntos identifikavimo kodas, tipas, partija, serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį būtų galima identifikuoti perdirbtus užpildus, jų gamintoją, gamybos ir pakavimo datą, vietą) ir laikymo aprašymai;

44.6. ne senesnių nei 3 metų atsiliepimų iš siuntos gavėjų apie perdirbtus užpildus saugojimas.

45. Jei perdirbto statybinio užpildo gamintojo parengtame vidinę gamybos kontrolę aprašančiame dokumente pateikta visa Taisyklių 44 punkte nurodyta informacija, perdirbto statybinio užpildo gamintojas gali nerengti kokybės valdymo sistemos – ja bus laikomas parengtas vidinę gamybos kontrolę aprašantis dokumentas.

46. Ūkio subjekto vadovo įsakymu paskiriami specialistai, atsakingi už perdirbto statybinio užpildo atitiktį Taisyklių 1 priede nustatytiems kriterijams.

47. Perdirbto statybinio užpildo gamintojo atliekamos vidinės kontrolės reikalavimai:

47.1. Statybinių atliekų kokybę vertinama vizualiai, atsižvelgiant į Taisyklių 1 priedo 2.1 ir 3.6 papunkčiuose nurodytus kriterijus.

47.2. Naudojantis kokybės valdymo sistema, perdirbtų statybinių užpildų kokybę vertinama vizualiai, atsižvelgiant į Taisyklių 1 priedo 3.1, 3.2 ir 3.5–3.7 papunkčiuose nurodytus kriterijus, naudojantis Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodika, patvirtinta aplinkos ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. D1-246 „Dėl Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodikos patvirtinimo“, – į Taisyklių 1 priedo 3.3 ir 3.4 papunkčiuose nurodytus kriterijus.

47.3. Atliekami visų pagamintų ir Taisyklių 28 punkte nurodytų perdirbtų statybinių užpildų ėminių tam perdirbtam statybiniam užpildui pagal panaudojimo paskirtį aktualių eksploatacinių savybių laboratoriniai tyrimai.

47.4. Perleidžiant perdirbtą statybinį užpildą, pagal siuntos gavėjo pateiktas perdirbto statybinio užpildo eksploatacines savybes jų gamintojo ir siuntos gavėjo sutarimu atliekami kiti laboratoriniai tyrimai. Ėminių ėmimas atliekamas vadovaujantis kokybės valdymo sistema.

48. AAD ir kitoms ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančioms institucijoms jų prašymu perdirbto statybinio užpildo gamintojas leidžia susipažinti su kokybės valdymo sistema ir jos vykdymu (pavyzdžiui, su procesų stebėsenos duomenimis, atitikties Taisyklių 1 priede nurodytiems kriterijams stebėsenos rezultatais, perdirbto statybinio užpildo vertinimo ataskaitomis ar įrašais žurnaluose), siuntos gavėjų atsiliepimais apie perdirbtus statybinius užpildus, jei buvo pateikti, ir Taisyklių 46 punkte nurodytu dokumentu.

49. Reglamente [\(EB\) Nr. 765/2008](#) apibrėžta atitikties vertinimo įstaiga, gavusi akreditaciją pagal tą reglamentą, arba bet kuris kitas 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [\(EB\) Nr. 1221/2009](#) dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinancio Reglamentą [\(EB\) Nr. 761/2001](#) ir Komisijos sprendimus [2001/681/EB](#) bei [2006/193/EB](#), 2 straipsnio 20 dalies b punkte apibrėžtas aplinkosaugos vertintojas įvertina, ar kokybės valdymo sistema atitinka šio skyriaus reikalavimus. Vertinimas atliekamas šiame punkte nustatytuose reglamentuose nurodytu periodiškumu.

50. Perdirbto statybinio užpildo gamintojas turi saugoti kokybės valdymo sistemos aprašymą ne trumpiau kaip penkerius metus nuo statybinių atliekų naudojimo veiklos nutraukimo.“

XI SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMĄ

51. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.2.13. Papildau 1 priedu (pridedama).

1.2.14. Papildau 2 priedu (pridedama).

1.2.15. Papildau 3 priedu (pridedama).

2. N u s t a t a u , kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

2.2. medžiagos ar daiktai, kurie, gauti perdirbus inertines statybines atliekas iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, nebuvo patiekti rinkai ir (ar) panaudoti konkrečiam tikslui per dvylika mėnesių nuo įsakymo įsigaliojimo dienos, laikomi atliekomis ir turi būti perduoti atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas.

Aplinkos ministras