Projekto
lyginamasis variantas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 349 „DĖL NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYMO IR PANAUDOJIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. d. Nr. D1-
Vilnius

P a k e i č i u Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 18 punkto 2 lentelę ir ją išdėstau taip:

„2 lentelė. Apdoroto dumblo skirstymas į kategorijas pagal sunkiųjų metalų koncentraciją

Dumblo kategorija	Sunkiųjų metalų koncentracija, mg/kg						
	Pb	Cd	Cr	Cu	Ni	Zn	Hg
I	<140	<1,5	<140	<300	<50	<800	<1,0
II	140–750	1,5-20	140–400	300-1000	50-300	800-2500	1,0-8,0
III	>750	>20	>400	>1000	>300	>2500	>8,0
Sunkiųjų metalų koncentracija, mg/kg nuo 2022 m.							
I	<140	<1,5	<140	<300	<50	<800	<1,0
II	140–150	1,5–5	140–170	300–~~500~~ **1000**	50–70	~~<~~800–~~1500~~ **2500**	1–1,5
III	>150	>5	>170	>~~500~~ **1000**	>70	>~~1500~~ **2500**	>1,5“

2. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

„46. Dumblo kompostas ir dumblo raugas laikomas paruoštu ir tinkamu naudoti, kai:

46.1. dumblo komposto deguonies sugerties greitis (stabilumas) yra ne didesnis kaip 25 mmol O_2/kg organinės medžiagos/val. **arba savaiminio kaitimo veiksnys yra ne mažesnis kaip „Rottegrad III“**;

„46.2. dumblo raugo deguonies sugerties greitis (stabilumas) yra ne didesnis kaip 50 mmol O_2/kg organinės medžiagos/val. **arba likutinis biodujų potencialas yra ne daugiau kaip 0,25 l biodujų grame lakiųjų kietųjų medžiagų**.“.

Aplinkos ministras