

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. BALANDŽIO 10 D.
ĮSAKYMO NR. D1-244 „DĖL IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ KURĄ DEGINANČIŲ
ĮRENGINIŲ NORMŲ LAND 43-2013 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m. d. Nr.
Vilnius

1. P a k e i ė i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„DĖL IŠ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ NORMŲ LAND 43-2013 PATVIRTINIMO“.

1.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. T v i r t i n u Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normas Iš kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų normas LAND 43-2013 (toliau – Normos) (pridedama).“

1.3. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūrai registruoti į Įsakymo taikymo sritį patenkančius kurą deginančius įrenginius, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 50 MW, rinkti, kausti, sisteminti ir viešinti pagal Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 Normų 30 punktą vykdomos šiuose kurą deginančiuose įrenginiuose sunaudoto kuro ir iš jų į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos duomenis.“

1.4. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūrai rinkti, kausti, sisteminti ir viešinti pagal Normų 30 ir 30¹ punktą punktus vykdomos kurą deginančiuose įrenginiuose sunaudoto kuro ir iš jų į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos duomenis.“

1.5. Pakeičiu 2¹ punktą ir jį išdėstau taip:

„2¹. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintos Normos netaikomos nuo:

2¹.1. 2018 m. gruodžio 20 d. pradedamiems naujai eksploatuoti kurą deginantiesiems įrenginiams (katilui) (toliau – naujas kurą deginantis įrenginys) arba įrenginiams, kurių eksploatavimui taršos leidimas pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, išduotas ne anksčiau nei 2017 m. gruodžio 19 d., išskyrus kurą deginančius įrenginius (katilą), kurių vardinė (nominali) šiluminė galia lygi ar didesnė kaip 0,12 MW, bet mažesnė kaip 1 MW, ir kurių išmetamosios dujos šalinamos per bendrą kaminą su kitomis naujų kurą deginančių įrenginių išmetamosiomis dujomis, kai visų per bendrą kaminą išmetamąsias dujas šalinančių kurą deginančių įrenginių vardinės (nominalios) šiluminės galios suma yra mažesnė kaip 1 MW;

2¹.2. 2025 m. sausio 1 d. kurą deginantiesiems įrenginiams (katilui), pradėtiems eksploatuoti anksčiau kaip 2018 m. gruodžio 20 d. (toliau – esamas kurą deginantis įrenginys) ir kurių vardinė (nominali) šiluminė galia yra didesnė kaip 5 MW arba mažesnė, kai išmetamosios dujos šalinamos per bendrą kaminą su kitomis esamų kurą deginančių įrenginių dujomis ir visų per bendrą kaminą išmetamąsias dujas šalinančių esamų kurą deginančių įrenginių vardinės (nominalios) šiluminės galios suma yra didesnė kaip 5 MW;

2^{1.3.} 2030 m. sausio 1 d. **esamiems** kurą deginantiems įrenginiams (**katilui**), kurių vardinė (nominali) šiluminė galia yra 5 MW ar mažesnė, bet lygi ar didesnė kaip 1 MW, **arba mažesnė, kai išmetamosios dujos šalinamos per bendrą kaminą su kitomis esamų kurą deginančių įrenginių dujomis ir visų per bendrą kaminą išmetamąsias dujas šalinančių esamų kurą deginančių įrenginių vardinės (nominalios) šiluminės galios suma yra didesnė kaip 1 MW.**“

1.6. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normas LAND 43-2013:

1.6.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**IŠ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ NORMOS LAND 43-2013**“.

1.6.2. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

~~„I. BENDROSIOS NUOSTATOS~~
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.6.3. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. ~~Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013~~ **Iš kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų normos LAND 43-2013** (toliau – Normos) nustato kurą deginančių įrenginių išmetamųjų dujų šalinimo per kaminą reikalavimus, į aplinkos orą išmetamo sieros dioksido (**toliau** – SO₂), azoto oksidų (**toliau** – NO_x), anglies monoksido (**toliau** – CO) ir kietųjų dalelių (**toliau** – KD) ribines vertes, jų laikymosi ir kontrolės reikalavimus.“

1.6.4. Pakeičiu 3.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.11. atliekų deginimo įrenginiams, kuriems taikomi Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „**Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo**“ (~~Žin., 2003, Nr. 31-1290~~).“

1.6.5. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

~~„H. SAŲOKOS~~
II SKYRIUS
SAŲOKOS“.

1.6.6. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Normose vartojamos sąvokos:

4.1. dūmavamzdžių Dūmavamzdžių katilas – katilas, kuris sukonstruotas taip, kad kuriame degimo produktai (dūmai) tekėtų vamzdžių teka **vamzdžiais**, kurių išorėje yra vanduo, garai arba vandens ir garų mišinys, vidumi;

4.2. Esamas mažas kurą deginantis įrenginys – mažas kurą deginantis įrenginys, pradėjęs veikti anksčiau nei 2025 m. lapkričio 1 d.

4.3. išmetamosios Išmetamosios dujos – iš kurą deginančio įrenginio kamino išmetamos dujos, turinčios kietų, skystų ar dujinių teršalų;

4.4. išmetamo Išmetamo teršalo ribinė vertė – iš kurą deginančio įrenginio kamino **su išmetamosiomis dujomis** į aplinkos orą išmetamo teršalo kiekis, išreikštas koncentracija, kurios negalima viršyti per vieną arba kelis laikotarpius;

4.5. įvairų Įvairų kurą deginantis įrenginys – kurą deginantis įrenginys, kuriame vienu metu arba pakaitomis gali būti deginamas dviejų arba daugiau rūšių kuras;

4.6. kaminas Kaminas – statinys (konstrukcija), kuriame yra vienas arba daugiau dūmtakių, per kuriuos išmetamosios dujos išleidžiamos į aplinkos orą;

~~kuras — dujinė, skysta arba kieta degioji medžiaga, naudojama energijai gauti degimo įrenginiuose, išskyrus pavojingąsias atliekas ir iš anksto neapdorotas komunalines atliekas, neatsižvelgiant į tai, ar jose yra degiujų medžiagų;~~

4.7. kurą Kurą deginantis įrenginys – katilas arba katilų grupė, kuriuose kuras oksiduojamas ~~norint~~ **siekiant** panaudoti ~~deginimo~~ **degimo** proceso metu gaunamą šilumos energiją, o išmetamosios dujos į aplinkos orą išmetamos pro vieną kaminą;

4.8. Mažas kurą deginantis įrenginys – kurą deginantis įrenginys, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi 0,12 MW arba yra didesnė, bet nesiekia 1 MW.

4.9. naujas Naujas kurą deginantis įrenginys – kurą deginantis įrenginys, kuriam leidimas statyti arba statybą leidžiantis dokumentas išduotas ~~1998-07-01~~ **1998 m. liepos 1 d.** arba vėliau ir kuris nėra mažas kurą deginantis įrenginys. Nauju kurą deginančiu įrenginiu laikomas ir kurą deginantis įrenginys, kurio nominali (vardinė) šiluminė galia po rekonstrukcijos, atliktos įsigaliojus Normoms Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normoms LAND 43-2013, patvirtintoms Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“, padidėjo 50 % proc. ar daugiau.

4.10. Naujas mažas kurą deginantis įrenginys – mažas kurą deginantis įrenginys, pradėjęs veikti 2025 m. lapkričio 1 d. ar vėliau.

4.11. Sąvoka „vardinė (nominali) šiluminė galia“ (toliau – nominali šiluminė galia) suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme įstatyme (Žin., 2002, Nr. [56-2224](#); 2011, Nr. [160-7576](#)) (toliau – Energetikos įstatymas) 2 straipsnio 30 punkte. Nominalią šiluminę galią patvirtinančiu dokumentu laikomas įrenginio (katilo) gamintojo išduotas dokumentas arba pagal Energetikos įstatymą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.

4.12. Sąvoka „gazolis“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomuosiuose kokybės rodikliuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“.

4.13. Sąvoka „biomasė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“.

4.14. Sąvokos „pavojingosios atliekos“ ir „iš anksto neapdorotos komunalinės atliekos“ Kitos Normose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. [61-1726](#); 2002, Nr. [72-3016](#)).“

1.6.7. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„III. IŠMETAMŲJU DUJŲ ŠALINIMAS IŠ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ IR IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS

III SKYRIUS

IŠMETAMŲJU DUJŲ ŠALINIMAS IŠ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ IR IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS“.

1.6.8. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. Projektuojant statyti naują kamina, kamino aukštis turi būti toks, kad iš jo išmesti ir aplinkos ore pasklidę teršalai nesudarytų sąlygų viršyti ribines aplinkos oro užterštumo vertes, nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (toliau – ribinės aplinkos oro užterštumo vertės) (Žin., 2000, Nr. [100-3185](#); 2007, Nr. [67-2627](#)).“

1.6.9. Papildau 7¹–7⁴ punktais:

„7¹. Veiklos vykdytojui laikinai eksploatuojant kurą deginantį įrenginį už jo vykdomos ūkinės veiklos teritorijos ribų, turi būti užtikrinta, kad iš šio kurą deginančio įrenginio išmesti ir aplinkos ore pasklidę teršalai nesudarytų sąlygų viršyti ribines aplinkos oro užterštumo vertes, išskyrus Normų 7³ punkte nurodytus atvejus.

7². Veiklos vykdytojas, planuojantis laikinai už jo vykdomos ūkinės veiklos teritorijos ribų prie šilumos perdavimo tinklo prijungtoje vietoje eksploatuoti kurą deginantį įrenginį, norėdamas įsitikinti, kad iš šio kurą deginančio įrenginio išmesti ir planuojamos kurą deginančio įrenginio eksploatavimo vietos aplinkos ore pasklidę teršalai nesudarys sąlygų viršyti ribines aplinkos oro užterštumo vertes, turi atlikti teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakyme Nr. D1-653 „Dėl Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ nustatyta tvarka ir šiuos skaičiavimus saugoti ne trumpiau kaip 3 mėnesius baigus eksploatuoti kurą deginantį įrenginį.

7³. Normų 7² punkte nurodytų teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimų atlikti nereikia, kai kurą deginantis įrenginys už ūkinės veiklos teritorijos ribų laikinai eksploatuojamas dėl šilumos perdavimų tinklų techninių sutrikimų ir būtinybės šilumos vartotojus aprūpinti šiluma.

7⁴. Veiklos vykdytojas, kuris planavo laikinai eksploatuoti kurą deginantį įrenginį už ūkinės veiklos teritorijos ribų arba pradėjo laikinai eksploatuoti kurą deginantį įrenginį už ūkinės veiklos teritorijos ribų dėl šilumos perdavimų tinklų techninių sutrikimų ir būtinybės šilumos vartotojus aprūpinti šiluma, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) turi pranešti šio įrenginio eksploatavimo pradžios ir planuojamos pabaigos datą, vietą, nominalią šiluminę galią ir jame naudojamą kuro rūšį įrenginio elektroniniu būdu, kai tokių galimybių nėra – raštu ne vėliau kaip per 24 valandas nuo eksploatacijos pradžios. Baigus kurą deginančio įrenginio laikiną eksploatavimą, veiklos vykdytojas nurodytomis informavimo priemonėmis turi pranešti AAD per 5 darbo dienas elektroniniu būdu.“

1.6.10. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Iš **mažų** kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 0,12 MW, bet nesiekia 1 MW, išmetamų teršalų ribinė vertė nustatyta Normų 1 priede.“

1.6.11. Pakeičiu 10.2.2.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„10.2.2.3. kai esamuose įrenginiuose kartu su kita kuro rūšimi deginamas dujinis kuras, **kurio deginimui išmetamo SO₂ ribinė vertė nenustatyta, arba gazolis**, išmetamų SO₂ ir KD ribinė vertė yra iš kartu su dujiniu kuru **arba gazoliu** deginamo kito kuro išmetamo SO₂ ir KD ribinė vertė, nustatyta atsižvelgiant į kurą deginančio įrenginio nominalią šiluminę galią.“

1.6.12. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„IV. IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS LAIKYMOŠI KONTROLĖ

IV SKYRIUS

IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS LAIKYMOŠI KONTROLĖ“.

1.6.13. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų matavimus ir tyrimus ~~gali~~ **turi** atlikti laboratorijos, kurios turi leidimą ~~tokiems matavimams atlikti~~ **tokius matavimus** pagal ~~Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarką~~ **Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 29 įsakymu Nr. D1-386 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444), arba akredituotos kaip atitinkančios perimtąjį standartą LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų**

kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ konkrečioms teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.“

1.6.14. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. Iš **mažų** kurų deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 0,12 MW ir didesnė, bet nesiekia 1 MW, ir kuriuose kurui naudojamas dujinis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per penkerius metus. Tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.“

1.6.15. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16. Iš **mažų** kurų deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 0,12 MW ir didesnė, bet nesiekia 1 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.“

1.6.16. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29. Kai iš kurų deginančio įrenginio išmetamo teršalo ribinės vertės viršijimo per penkias darbo dienas pašalinti nepavyksta, kitą darbo dieną elektroniniu būdu, o kai tokių galimybių nėra, – raštu, turi būti pranešama Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) apie nustatytus nustatytą išmetamo teršalo ribinės vertės viršimo viršijimo faktus faktą, priemones, kurių bus imtasi į aplinkos orą išmetamam teršalo kiekiui sumažinti, ir planuojamus kitus taršos mažinimo veiksmus.“

1.6.17. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

~~„V. NAUDOJAMO KURO IR Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMO TERŠALŲ KIEKIO~~
~~APSKAITA~~
V SKYRIUS
NAUDOJAMO KURO IR Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMO TERŠALŲ KIEKIO
APSKAITA“.

1.6.18. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

„30. Kurų deginančius įrenginius, kurių nominali šiluminė galia yra lygi arba viršija 1 MW, eksploatuojantys veiklos vykdytojai turi ~~tvarkyti~~ **vykdyti** per kalendorinius metus juose sunaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitą.“

1.6.19. Papildau 30¹ punktu:

„**30¹. Kurų deginančius įrenginius, kurių nominali šiluminė galia yra 0,12 MW arba didesnė, bet mažesnė kaip 1 MW, eksploatuojantys veiklos vykdytojai turi vykdyti per kalendorinius metus sunaudoto kuro apskaitą.**“

1.6.20. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31. Turi būti rengiamos Normų 30 ir 30¹ punkte **punktuose** nurodytos apskaitos ataskaitos, išskyrus nurodytas 34 punkte, turi būti rengiamos pagal Normų 32 punkte nustatytus reikalavimus ir pateikiamos teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai iki einamųjų metų kovo 25 d. per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) elektroniniu būdu, o, kai tokių galimybių nėra, – raštu, išskyrus Normų 34 punkte nurodytus atvejus. Jei keli kurų deginantys įrenginiai yra toje pačioje vietoje ir priklauso tam pačiam veiklos vykdytojui, gali būti pildoma viena ataskaita, pateikiant kiekvieno kurų deginančio įrenginio duomenis atskirai.“

1.6.21. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

„33. Į aplinkos orą per metus išmestas teršalų kiekis ~~apskaitomas~~ **apskaičiuojamas** pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 „Dėl į I atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. [108-3159](#); 2005, Nr. [92-3442](#)) nustatyta tvarka pasirinktą metodiką.“

1.6.22. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

„34. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys kurų deginančius įrenginius, kuriems eksploatuoti pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikia turėti taršos leidimą **arba pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“**, reikia turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, ~~Normų 31 punkte nurodytas ataskaitas turi rengti ir teikti per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio apskaitą vykdo, ataskaitas rengia ir teikia~~ vadovaudamiesi Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

1.6.23. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

**„VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.**

1.6.24. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.6.25. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.6.26. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus 1.4, 1.6.19, 1.6.20 ir 1.6.26 papunkčius, įsigalioja 2025 m. gegužės 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.4, 1.6.19, 1.6.20 ir 1.6.26 papunkčiai įsigalioja 2026 m. sausio 1 d. ir taikomi vykdant per kalendorinius metus sunaudoto kuro apskaitą už 2026 metus ir vėlesnius metus.

Aplinkos ministras

IŠ MAŽŲ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS

1. Esamiems mažiems kurų deginantiems įrenginiams iki 2028 m. gruodžio 31 d. taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės:

| Kuro rūšis | Išmetamų teršalų ribinė vertė, mg/Nm ³ | | | Standartinė deguonies (O ₂) koncentracija, tūrio proc. |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------------|--|
| | Sieros dioksidas (SO ₂) | Azoto oksidai (NO _x) | Kietosios dalelės (KD) | |
| Dujinis kuras | – | 350 | – | 3 |
| Skystasis kuras | 1700 (2 pastaba) | 700 | 250 (3 pastaba) | 3 |
| Kietasis kuras | 2000 (2 pastaba) | 650 (1 pastaba) | 800 | 6 |

Pastabos:

1. Deginant kietąją biomasę, taikoma išmetamų NO_x ribinė vertė – 750 mg/Nm³.
2. Deginant medieną arba gazolį, išmetamo SO₂ ribinė vertė netaikoma.
3. Deginant gazolį, išmetamų KD ribinė vertė netaikoma.

2. Esamiems mažiems kurų deginantiems įrenginiams nuo 2029 m. sausio 1 d. taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės:

| Kuro rūšis | Išmetamų teršalų ribinė vertė, mg/Nm ³ | | | | Standartinė O ₂ koncentracija, tūrio proc. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------------------|---|
| | SO ₂ | NO _x | KD | Anglies monoksidas (CO) | |
| Dujinis kuras | – | 150 | – | – | 3 |
| Skystasis kuras | 350 (1 pastaba) | 200 | 50 (1 pastaba) | – | 3 |
| Kietasis kuras | 200 (3 pastaba) | 310 (2 pastaba) | 150 | 990 | 6 |

Pastabos:

1. Deginant gazolį, išmetamo SO₂ ir KD ribinė vertė netaikoma.
2. Deginant ne iš biomasės gautą kietąjį kurą, taikoma išmetamo NO_x ribinė vertė – 510 mg/Nm³.
3. Deginant medieną, SO₂ ribinė vertė netaikoma. Deginant ne iš biomasės gautą kietąjį kurą, taikoma išmetamo SO₂ ribinė vertė – 1100 mg/Nm³.

3. Naujiems mažiems kurų deginantiems įrenginiams taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės:

| Kuro rūšis | Išmetamų teršalų ribinė vertė, mg/Nm ³ | | | | Standartinė O ₂ koncentracija, tūrio proc. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----|---|
| | SO ₂ | NO _x | KD | CO | |
| Dujinis kuras | – | 100 | – | – | 3 |
| Skystasis kuras | 350 (1 pastaba) | 200 | 50 (1 pastaba) | – | 3 |
| Kietasis kuras | 200 (3 pastaba) | 310 (2 pastaba) | 90 | 990 | 6 |

Pastabos:

1. Deginant gazolį, išmetamo SO₂ ir KD ribinė vertė netaikoma.
 2. Deginant ne iš biomasės gautą kietąjį kurą, taikoma išmetamo NO_x ribinė vertė – 510 mg/Nm³.
 3. Deginant medieną, išmetamo SO₂ ribinė vertė netaikoma. Deginant ne iš biomasės gautą kietąjį kurą, taikoma išmetamo SO₂ ribinė vertė – 400 mg/Nm³.
-

**IŠ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ, KURIŲ NOMINALI ŠILUMINĖ GALIA LYGI
ARBA VIRŠIJA 1 MW, BET NESIEKIA 50 MW, IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS
VERTĖS**

1. Naujiems kurų deginantiems įrenginiams taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės:

| Kuro rūšis | Kurų deginančio įrenginio nominali šiluminė galia | Išmetamų teršalų ribinė vertė, mg/Nm ³ | | | | Standartinė deguonies (O ₂) koncentracija, tūrio proc. |
|-----------------|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| | | Sieros dioksidas (SO ₂) | Azoto oksidai (NO _x) | Anglies monoksidas (CO) | Kietosios dalelės (KD) | |
| Dujinis kuras | 1 MW ar didesnė | 35 (1 pastaba) | 350 | 400 | – | 3 |
| Skystasis kuras | 1 MW ar didesnė, bet nesiekia 20 MW | 1700 (3 pastaba) | 450 (2 pastaba) | 500 | 200 (3 pastaba) | 3 |
| | 20 MW ar didesnė | 1700 (3 pastaba) | 450 (2 pastaba) | 400 | 100 (3 pastaba) | 3 |
| Kietasis kuras | 1 MW ar didesnė, bet nesiekia 20 MW | 2000 (6 pastaba) | 650 (4 pastaba) | 1000 (5 pastaba) | 400 | 6 |
| | 20 MW ar didesnė | 2000(6 pastaba) | 650 (4 pastaba) | 1000 | 300 | 6 |

Pastabos:

- Deginant mažo kaloringumo dujas, dujofikavimo būdu gautas perdirbus atliekas, kokso krosnių dujas, aukštakrosnių dujas, taikoma išmetamo SO₂ ribinė vertė – 800 mg/Nm³. Deginant gamtines dujas, išmetamo SO₂ ribinė vertė netaikoma.
- Skystąjį kurą deginantiems dūmavamzdžių katilams taikoma išmetamų NO_x ribinė vertė – 750 mg/Nm³.
- Deginant gazolį, išmetamo SO₂ ir KD ribinė vertė netaikoma.
- Deginant kietąją biomasę, taikoma išmetamų NO_x ribinė vertė – 750 mg/Nm³.
- Kurą deginančiame įrenginyje, kurio nominali šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 20 MW, deginant kietąją biomasę, taikoma išmetamo CO ribinė vertė – 4 000 mg/Nm³.
- Deginant medieną, išmetamo SO₂ ribinė vertė netaikoma.

2. Kurą deginantiems įrenginiams, išskyrus naujus kurą deginančius įrenginius, taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės:

| Kuro rūšis | Kurą deginančio įrenginio nominali šiluminė galia, MW | Išmetamų teršalų ribinė vertė, mg/Nm ³ | | | | Standartinė O ₂ koncentracija, tūrio proc. |
|-----------------|---|---|--------------------|------|--------------------|---|
| | | SO ₂ | NO _x | CO | KD | |
| Dujinis kuras | 1 MW ar didesnė | – | 350 | 400 | – | 3 |
| Skystasis kuras | 1 MW ar didesnė, bet nesiekia 20 MW | 1700 (2 pastaba) | 650 (1 pastaba) | 500 | 250 (2 pastaba) | 3 |
| | 20 MW ar didesnė | 1700 (2 pastaba) | 650 (1 pastaba) | 400 | 250 (2 pastaba) | 3 |
| Kietasis kuras | 1 MW ar didesnė, bet nesiekia 20 MW | 2000 (5 pastaba) | 650 (3 pastaba) | 2000 | 700 (4 pastaba) | 6 |
| | 20 MW ar didesnė | 2000 (5 pastaba) | 650 (3 pastaba) | 1500 | 500 | 6 |

Pastabos:

1. Skystąjį kurą deginantiems dūmavamzdžių katilams taikoma išmetamų NO_x ribinė vertė – 750 mg/Nm³.
 2. Deginant gazolį, išmetamo SO₂ ir KD ribinė vertė netaikoma.
 3. Deginant kietąją biomasę, taikoma išmetamų NO_x ribinė vertė – 750 mg/Nm³.
 4. Kurą deginančiame įrenginyje, kurio nominali šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 20 MW, deginant kietąją biomasę, taikoma išmetamo CO ribinė vertė – 4 000 mg/Nm³.
 5. Deginant medieną, išmetamo SO₂ ribinė vertė netaikoma.
-

(Ataskaitos formos pavyzdys)

**KURO IR IŠ KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO Į APLINKOS ORĄ IŠMESTO TERŠALŲ
KIEKIO APSKAITOS
_____ METŲ ATASKAITA**

(pildoma tik eksploatuojant Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 32 punkte nurodytus
kurą deginančius įrenginius)

I. Bendra informacija.

1. Ūkinės veiklos objekto, kuriame eksploatuojamas kurą deginantis įrenginys, pavadinimas:

_____.

2. Kurą deginantis įrenginys:

2.1. pavadinimas: _____;

2.2. adresas: _____;

2.3. naujas ar esamas (*jei taikoma, pabraukti*);

2.4. kamino aukštis, m: _____;

2.5. kamino diametras teršalų išmetimo vietoje, m: _____;

2.6. veikimo laiko apibūdinimas, kai jis veikia ne nuolat visus metus (*įrašoma, koku periodiškumu jis veikia (pvz., veikia tik šaltuoju metų laiku arba įrašomi konkretūs metų mėnesiai, ar kt.)*): _____

2.7. bendra nominali šiluminė galia: _____; informacija apie ją pagrindžiantį dokumentą: _____

_____;

_____;

2.8. informacija apie kurą deginantį įrenginį sudarančius katilus:

| Eil. Nr. | Pavadinimas, markė ir (ar) kita katilą apibūdinanti informacija | Nominali šiluminė galia, MW | Kuro rūšis (-ys), kurią (-ias) galima deginti katile | Katilo eksploatacijos pradžios data |
|----------|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pastaba. Jei nežinoma konkreti katilo eksploatacijos pradžia data, skiltyje „Katilo eksploatacijos pradžios data“ gali būti įrašoma: „iki ___ metų“.

II. Informacija apie kurą deginančiame įrenginyje sunaudotą kurą.

| Eil. Nr. | Kuro rūšis | Sunaudotas kuro kiekis, t (arba m ³ , jei kūrentas dujinis kuras) |
|----------|------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |

III. Į aplinkos orą išmestas teršalų kiekis.

| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Išmestas teršalo kiekis, t (1 pastaba) | 20_ - ___ - ___ išmatuota teršalo koncentracija, mg/Nm ³ (2 pastaba) |
|-------------------------------------|---------------|--|--|
| Anglies monoksidas (CO) | 177 | | |
| Azoto oksidai (NO _x) | 250 | | |
| Sieros dioksidas (SO ₂) | 1753 | | |
| Kietosios dalelės (KD) | 6493 | | |

Pastabos:

1. Informacijos apie išmestą teršalo kiekį teikti nereikia, kai tam teršalui Normų 1 arba 2 priede nenustatyta ribinė vertė arba kai pagal Normų 30¹ punktą vykdoma tik per kalendorinius metus sunaudoto kuro apskaita.

2. Informacija apie išmatuotą teršalo koncentraciją teikiama, kai pagal Normų 15–19 punktų reikalavimus privaloma atlikti išmetamų teršalų koncentracijos matavimus. Skilties viršuje įrašoma matavimų atlikimo data. Jeigu matavimai atlikti ne vieną kartą, lentelė papildoma nauja skiltimi, analogiška ketvirtai skilčiai.

Ataskaitą pateikė _____

(pareigos)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Ataskaitos pateikimo data _____
