



**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
AUGALININKYSTĖS IR AGRARINĖS APLINKOSAUGOS SKYRIUS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS
RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 9 D. ĮSAKymo NR.
D1-755/3D-844 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 14 D.
ĮSAKymo NR. D1-367/3D-342 „DĖL MĖŠLO IR SRUTŲ TVARKYMO
APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“**

Nr. _____

Vilnius

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-755/3D-844 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (toliau – Įsakymo projektas) rengiamas siekiant patikslinti mėšlo laikymą lauko rietuvėse ir pratęsti ištaškymo technologijų naudojimo terminą, tręšiant žemės ūkio naudmenas skystuoju mėšlu ir (ar) srutomis.

Atlikus papildomas konsultacijas su mokslo institucijų atstovais, Įsakymo projektu nustatoma, kad tirštąjį mėšlą galima laikyti laukuose pagal Įsakymo projekte nurodytus reikalavimus. Ruošiant vietą tirštajam mėšlui laikyti, pirmiausia ant dirvos paviršiaus formuojamas 20 cm durpių arba smulkintų / nesmulkintų šiaudų arba medžio pjuvenų sluoksnis / pasluoksnis srutomis ar skysčiams iš mėšlo sugerti. Šis sluoksnis / pasluoksnis visu perimetru turi būti platesnis už mėšlo rietuvę, aiškiai matomas. Laikymo vieta turi būti apjuosta ne žemesniu kaip 30 cm aukščio žemės pylimu, atskirtu nuo mėšlo rietuvės. Aikštelė iš visų pusių apjuosama ne žemesniu kaip 30 cm aukščio žemių pylimu; pylimas turi būti įrengtas taip, kad visą mėšlo saugojimo laikotarpį srutos neištekėtų už jo ribų. Rietuvėse mėšlas laikomas ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Rietuvė turi būti nuolaidžiais pakraščiais, kad būtų galimybė nuo rietuvės dangos nutekėti krituliams. Rietuvė uždengiama lanksčiosiomis, vandeniui nelaidžiomis dangomis arba ne mažesniu kaip 10 cm storio durpių, žemių, smulkintų / nesmulkintų šiaudų, pjuvenų sluoksniu. Rietuvės lauke įrengiamos tuose laukuose, kurie bus tręšiami, o tirštojo mėšlo kiekis rietuvėje negali viršyti tam laukui tręšti leidžiamo panaudoti mėšlo kiekio. Keliams laukams, kuriems yra parengtas tręšimo planas, bet juos skiria natūralūs gamtiniai ir dirbtiniai objektai (upių vagos, miško masyvai, keliai, pastatai ir pan.) arba numatyti tręšti laukai, kuriems yra parengtas tręšimo planas, ribojasi, galima įrengti vieną lauko rietuvę, kuri neviršytų tiems laukams tręšti reikalingo mėšlo kiekio. Rietuvė turi būti įrengta taip, kad būtų užtikrinta, jog srutos iš jos netekėtų į aplinką ir būtų išvegta amoniako emisijų ir kvapų sklaidimo.

Įsakymo projektu panaikinama galimybė neuždengti mėšlo, kuris apdorotas moksliai pagrįstomis amoniako išsiskyrimą į aplinką ir nemalonus kvapus mažinančiomis priemonėmis (separavimas, probiotikai ar kt.).

Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad žemės ūkio subjektai nespės įsigyti naujos arba atnaujinti / pakeisti anksčiau įsigytos technikos, siekiant atsisakyti ištaškymo technologijų, Įsakymo projektu pratęsiamas ištaškymo technologijų naudojimo tręšiant skystuoju mėšlu ir (ar) srutomis terminas iki 2027 m. sausio 1 d.

Įsakymo keitimas susijęs su Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sritimis. Įsakymo projektas bus skelbiamas TAIS 10 d. d.

Vedėjas
Ašmonas

Vidmantas