

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

**DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2010 M. SAUSIO 7 D. ĮSAKYMO NR.
V-7 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PLIENINIŲ
APSAUGINIŲ ATITVARŲ SISTEMŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA TAS-
PL 09 PATVIRTINIMO“ PAKAITIMO**

2011 m. kovo 18 d. Nr. V-81
Vilnius

P a k e i č i u Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašą TRA TAS-PL 09, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašo TRA TAS-PL 09 patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. [5-239](#)), ir išdėstau IX skyriaus III skirsnio 84 punktą taip:

„84. Reikalaujamas TAS-PL konstrukcinių elementų mažiausias karštai cinkuoto antikorozinio cinko dangos padengimo sluoksnio storis pagal standartą LST EN ISO 1461 [5.13]:

84.1. vietinis cinko dangos sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 μm, vidutinis cinko dangos sluoksnio storis – ne mažesnis kaip 85 μm, kai plieno storis yra > 3 mm;

84.2. vietinis cinko dangos sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 55 μm, vidutinis cinko dangos sluoksnio storis – ne mažesnis kaip 70 μm, kai plieno storis yra ? 3 mm.“

DIREKTORIUS

SKIRMANTAS SKRINSKAS